

# 12



## ELEKTRISCHE- EN PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN

**NEW to the range (extract)**



Pagina 12/4



Pagina 12/10



Pagina 12/13



Pagina 12/21



Pagina 12/22



Pagina 12/25



Pagina 12/27



Pagina 12/27



Pagina 12/31



Pagina 12/32



Pagina 12/33



Pagina 12/35



Pagina 12/39



Pagina 12/41



Pagina 12/44



Pagina 12/45



Pagina 12/49



Pagina 12/51



Pagina 12/57



Pagina 12/59



Pagina 12/63



Pagina 12/69



Pagina 12/81



Pagina 12/62



Pagina 12/78

**Pictogrammen**

	Batterijen mogen niet bij het huisvuil/restafval gegooid worden		Cordless Alliance System
	Accuspanning Volt		Producten met bijzondere aandacht voor trilling; stof; controle en dat zonder verlies van prestaties
	Accuspanning Volt		max. diameter mm
	Accuspanning Volt		max. diameter mm
	Accuspanning Volt		Gereedschapsopname

# Elektrische- en persluchtgereedschappen



Accugereedschap  
Pagina 12/4 – 12/7, 12/10



Elektrisch gereedschap  
Pagina 12/8 – 12/14



Reinigingstechniek  
Pagina 12/15 – 12/30



Metaalbewerking  
Pagina 12/31 – 12/44



Pompen  
Pagina 12/45 – 12/49



Hetelucht-, lijm- en  
spijkertechniek  
Pagina 12/50 – 12/54



Stroomgeneratoren  
Pagina 12/55 – 12/58



Laadtechniek  
Pagina 12/58 – 12/61



Persluchtgereedschap  
Pagina 12/61 – 12/78



Compressoren  
Pagina 12/79 – 12/83

**DEWALT**



12 V

**Accu-schroefboorapparaat  
DCD 701 D2**

Borstelloze motor · Volledig metalen transmissie · 15-traps draaimomentmodule met betrouwbaar uitschakelmoment · Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica · Permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming · Spilvergrendeling

**Leveringsomvang:** 2 accu's, snellaadapparaat, riemclip, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>12</b>
Accucapaciteit [Ah]	2
Boorprestatie in staal [mm]	10
Boorprestatie in zachthout [mm]	20
Draaimoment max. [Nm]	Herd: 57,5 / Zacht: 25,5
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-425 / 0-1500
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,1
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 593 646</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
CS	MR19

**DEWALT**



12 V

**Accu-slagboorschroevendraaier  
DCD 706 D2**

Borstelloze motor · Volledig metalen transmissie · 15-traps draaimomentmodule · Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica · Veiligheidselektronica voor permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming · Ingebouwde LED

**Leveringsomvang:** 2 accu's, systeem-snellaadapparaat, riemclip, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>12</b>
Accucapaciteit [Ah]	2
Boorprestatie in beton [mm]	10
Boorprestatie in staal [mm]	10
Boorprestatie in zachthout [mm]	20
Draaimoment max. [Nm]	Hard: 57,5 / Zacht: 25,5
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-425 / 0-1500
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-7225 / 0-25500
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 593 648</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
CS	MR19

**DEWALT**

**NIEUW**



12 V

**Accu-schroefboorapparaat  
DCD 703 L2T**

Borstelloze motor · Volledig metalen transmissie · 15-traps draaimomentmodule · Schakelelektronica · Veiligheidselektronica (permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming) · Ingebouwde LED · 4 gereedschapsloze uitwisselbare gereedschap-opnamen

**Leveringsomvang:** 2 accu's, systeem-snellaadapparaat, snelspanboorhouder, binnenzeskant-opzetstuk, excenter-voorzetstuk, haakse schroefbit, riemhaak, T-STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>12</b>
Accucapaciteit [Ah]	3
Boorprestatie in staal [mm]	10
Boorprestatie in zachthout [mm]	20
Draaimoment max. [Nm]	Herd: 57,5 / Zacht: 25,5
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-425 / 0-1500
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	0,730
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 911 894</b>
<b>EUR</b>	<b>319,00</b>
CS	MR19

**DEWALT**

**NIEUW**



12 V



**Accu-boorhamer  
DCH 072 L2**

Borstelloze motor · Boren en hamerboren · Elektronische motorrem · Met rubber beklede handgreep · Ingebouwde LED

**Leveringsomvang:** 2 accu's, systeem-snellaadapparaat, riemhaak, extra handgreep, boordiepteaanslag, T-STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>12</b>
Accucapaciteit [Ah]	3
Boorprestatie in beton [mm]	14
Boorprestatie in staal [mm]	10
Boorprestatie in zachthout [mm]	13
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-910
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-4280
Energie per slag [J]	1,1
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,250
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 911 905</b>
<b>EUR</b>	<b>349,00</b>
CS	MR19





18 V

**Accu-schroefboorapparaat DCD 708 D2T**

Borstelloze motor · Volledig metalen transmissie · 15-traps draaimomentmodule · Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica · Veiligheidselektronica: permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming · Ingebouwde LED

**Leveringsomvang:** 2 accu's, systeem-snelaadapparaat, riemclip, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Accucapaciteit [Ah]	2
Boorprestatie in staal [mm]	13
Boorprestatie in zachthout [mm]	30
Draaimoment max. [Nm]	Hard: 65 / Zacht: 26
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-450 / 0-1650
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 504 057</b>
<b>EUR</b>	<b>229,00</b>
CS	MR19



18 V

**Accu-slagboor-schroevendraaier DCD 709 D2T**

Borstelloze motor · Volledig metalen transmissie · 15-traps draaimomentmodule · Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica · Veiligheidselektronica voor permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming · Ingebouwde LED

**Leveringsomvang:** 2 accu's, systeem-snelaadapparaat, riemclip, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Accucapaciteit [Ah]	2
Boorprestatie in beton [mm]	13
Boorprestatie in staal [mm]	13
Boorprestatie in zachthout [mm]	30
Draaimoment max. [Nm]	Hard: 65 / Zacht: 26
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-450 / 0-1650
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-7650 / 0-28050
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (incl. accu)
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 504 071</b>
<b>EUR</b>	<b>239,00</b>
CS	MR19



18 V

**Accu starter-set DCB 115 D2**

XR-schuifaccu's  
**Leveringsomvang:** 2 accu's DCB 183 2,0 Ah, snellaadapparaat DCB 115

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Accucapaciteit [Ah]	2
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 116 034</b>
<b>EUR</b>	<b>179,00</b>
CS	MR19



18 V

**Accu starter-set DCB 115 P2**

XR-schuifaccu's  
**Leveringsomvang:** 2 accu's DCB 184 5,0 Ah, snellaadapparaat DCB 115

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Accucapaciteit [Ah]	5
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 116 035</b>
<b>EUR</b>	<b>255,00</b>
CS	MR19



18 V

**Accu DCB 183**

Lithium-ion-technologie · LED-laadindicator · Geen memory-effect en geen zelfontlading · Compatibel met alle 18,0 volt XR accu-machines van DEWALT

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Accucapaciteit [Ah]	2
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 147 514</b>
<b>EUR</b>	<b>89,95</b>
CS	MR19



18 V

**Accu DCB 184**

Lithium-ion-technologie · LED-laadindicator · Geen memory-effect en geen zelfontlading · Compatibel met alle 18,0 volt XR accu-machines van DEWALT

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Accucapaciteit [Ah]	5
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 147 516</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MR19



18 V

**Accu-schroefboorapparaat DCD 791 NT**

Borstelloze motor · Volledig metalen transmissie · 15-traps draaimomentmodule · Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica · Veiligheidselektronica voor controle van accutemperatuur, stroomopname en als ontladbescherming · Spilvergrendeling · 3-traps led-lamp met tot 70 lumen

**Leveringsomvang:** Zonder accu en laadapparaat, riemclip, magnetische bithouder, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Boorprestatie in staal [mm]	13
Boorprestatie in zachthout [mm]	40
Draaimoment max. [Nm]	Hard: 70 / Zacht: 27
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-550 / 0-2000
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (incl. accu)
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 116 013</b>
<b>EUR</b>	<b>165,00</b>
CS	MR19



**DEWALT**

18 V

## Accu-slagboorschroevendraaier DCD 996 NT

Nieuwste generatie van de XRP schroevendraaier met drie snelheden · Elektronische draai- en slagenregeling · Elektronische momentkoppeling evenals nauwkeurige 11-traps draaimomentmodule · Veiligheidselektronica voor permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming · Borstelloze motor · 3-traps LED met 77 lumen

**Leveringsomvang:** Zonder accu, zonder laadapparaat, riemclip, bithouder, extra handgreep, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Boorprestatie in beton [mm]	16
Boorprestatie in staal [mm]	15
Boorprestatie in zachthout [mm]	55
Draaimoment max. [Nm]	Herd: 95 / Zacht: 66
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-38250
Boorhouder spanbreedte [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 116 033</b>
<b>EUR</b>	<b>255,00</b>
CS	MR19



**DEWALT**

**NIEUW**



18 V



## Accu-boorhamer DCH 172 NT

Borstelloze motor · Boren en hamerboren · AVC-antivibratiesysteem · Elektronische motorrem · Lanyard Ready valbeveiliging voor veilig machinegebruik op hoogte · Met rubber beklede handgreep · Ingebouwde LED

**Leveringsomvang:** Extra handgreep, boordiepteanslag, riemhaak, T-STAK-box, zonder accu en laadapparaat

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Boorprestatie in beton [mm]	16
Boorprestatie in staal [mm]	10
Boorprestatie in zachthout [mm]	16
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-1060
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-4980
Energie per slag [J]	1,4
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,652
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 911 907</b>
<b>EUR</b>	<b>255,00</b>
CS	MR19

**DEWALT**

**NIEUW**

18 V

## Accu-slagschroevendraaier DCF 850 NT

Borstelloze motor · Draai- en slagfrequentie evenals max. draaimoment elektronisch instelbaar in 3 standen · Schakelelektronica · Veiligheidselektronica (permanente controle van accutemperatuur, stroomopname en ontladbescherming) · Aluminium slageenheidbehuizing · 3 LED-lampen · Bouwlengte slechts 100 mm

**Leveringsomvang:**

Riemclip T-STAK-Box, zonder accu en laadapparaat

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Draaimoment max. [Nm]	206
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-400 / 0-2800 / 0-3800
Gereedschapopname	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schroef-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,3-1,5 (incl. accu)
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 911 900</b>
<b>EUR</b>	<b>245,00</b>
CS	MR19



**DEWALT**



18 V

**PERFORM PROTECT**



## Accu-boorhamer DCH 273 NT

Borstelloze motor technologie · Elektronische koppeling voor een gelijkmatig hoog moment · Draai- en slagstop · Perform & Protect: veilig en vermoeingsvrij werken door effectieve trillingsdemping door speciaal dempingsmechaniek van motor, transmissie en slagwerk · Geïntegreerde helder witte led · Met rubber beklede handgreep

**Leveringsomvang:**

Zonder accu + laadapparaat, extra handgreep, riemclip, T-STAK-box II

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18</b>
Boorprestatie in beton [mm]	24
Boorprestatie in staal [mm]	13
Boorprestatie in zachthout [mm]	26
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-1100
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-4600
Energie per slag [J]	2,1
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (incl. accu)
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 116 048</b>
<b>EUR</b>	<b>329,00</b>
CS	MR19

**DEWALT**

18 V

54 V

## Accu-slagschroevendraaier DCF 894 NT

Draai- en slagfrequentie evenals maximale moment over 2-niveaus elektronisch instelbaar · Extra elektronisch controleniveau minimaliseert in rechtsloop het gevaar voor doldraaien resp. reduceert in linksloop het max. toerental zodra de schroef is losgedraaid · Gemakkelijk doseerbare schakelaarelektronica · Veiligheidselektronica · Aluminium slageenheidbehuizing

**Leveringsomvang:** Zonder accu, zonder laadapparaat, riemclip, T STAK-box

<b>Accuspanning [V]</b>	<b>18 / 54</b>
Draaimoment max. [Nm]	447
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-900 / 0-2000
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-3100
Gereedschapopname	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schroef-Ø	Metrisch: M20
Gewicht [kg]	2,3 (incl. 5 Ah accu)
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 116 117</b>
<b>EUR</b>	<b>305,00</b>
CS	MR19



**DEWALT**



**PERFORM PROTECT**

18 V

Ø 125

### Haakse accu-slijper DCG 405 NT

Borstelloze motor · Perform & Protect: elektronische motorrem en koppeling · Overbelastingsbeveiliging · Herstartbeveiliging · Beschermroosters voor koelluchtsleuven · Snelverstelling beschermkap  
**Leveringsomvang:** Extra handgreep, veiligheidskap voor slijperwerkzaamheden, snelspanmoer, T-STAK-box II, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V]	18
Schuurschijf-Ø [mm]	125
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	9000
Slijpspil	M14
Gewicht [kg]	2,5 (incl. accu)
Art.nr.	4681 116 055
EUR	255,00
CS	MR19

**DEWALT**



**PERFORM PROTECT**

18 V

Ø 125

### Accu-excentrische slijper DCW 210 NT

Borstelloze motor · Elektronische toerentalregeling via optimaal gepositioneerd kartelwiel · Zachte start en constant toerental · Perform & Protect · Stofkap voor schakelaar en transmissielager · Geringe opbouwhoogte

**Leveringsomvang:** Stofzak, T-STAK-box II, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V]	18
Schuurschotel-Ø [mm]	125
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	8000-12000
Resonantiekering [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
Art.nr.	8000 504 058
EUR	185,00
CS	MR19

**DEWALT**



18 V

### Accu-reciprozaag DCS 367 NT

Innovatief design, voor eenhandsbediening · Borstelloze motor · Elektronische slagsnelheidsregeling · Vergrendelingschakelaar en elektronische motorrem · Zaagblad vervangen zonder gereedschap · Zwenkbare zaagschoen · Krachtige led · Met rubber beklede handgreep · Voor 18 V XR en 54 V XR Flexvolt accu's

**Leveringsomvang:** T-STAK-box, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V]	18
Hefslag [mm]	28,6
Leegloopslagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-2900
Gewicht	2,9 kg (incl. accu)
Art.nr.	8000 147 672
EUR	259,00
CS	MR19

**DEWALT**



18 V

54 V

### Accu-steekzaag DCS 335 NT

Borstelloze motor · Ventilatorgekoelde motor met elektronische slagfrequentieregeling · Slagfrequentievoorkeuze via kartelwiel · Elctr. Motorrem · Groot gedimensioneerde vergrendelingschakelaar · Zaagschoen aan beide zijden tot 45° hellingshoek exact en gereedschapsloos instelbaar

**Leveringsomvang:** Airlock-compatibele zuigadapter, zaagschoen-beschermhoes, T-STAK box II, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V]	18 / 54
Snijdiepte in hout [mm]	135
Snijdiepte in staal [mm]	10
Snijdiepte in aluminium [mm]	25
Leegloopslagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	1000-3200
Hefslag [mm]	26
Gewicht [kg]	2
Art.nr.	8000 504 076
EUR	279,00
CS	MR19





## Boor- en beitelhamer D 25133 K

Volledig gesynchroniseerde transmissie · Elektr. Draai- en slagfrequentieregeling · Draai- en slagstop · Groot gedimensioneerde omschakelaar · Veiligheidskoppeling · Omschakelbare koolborstels

**Leveringsomvang:** Extra handgreep met rubber overtrokken, boordiepteaanslag, T-STAK-box

<b>Boorprestatie in beton [mm]</b>	<b>26</b>
Boorprestatie in staal [mm]	13
Boorprestatie in zachthout [mm]	30
Nominaal opnamevermogen [W]	800
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-1500
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	0-5500
Energie per slag [J]	2,6
Gereedschapopname	SDS-plus
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 147 423</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MR19



Ø 125

## Excentrische slijper DWE 6423

Perform & Protect: Extreem lage trillingen en effectieve stofafzuiging, AirLock-compatibel · Schakelaar en transmissiebehuizing, stofdicht · Zachte start en constant toerental

**Leveringsomvang:** Stofopvangbak

<b>Schuurschotel-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Resonantiekering [mm]	2,6
Nominaal opnamevermogen [W]	280
Trillingsgetal [min <sup>-1</sup> ]	8000-12000
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 149 913</b>
<b>EUR</b>	<b>125,00</b>
CS	MR19



Ø 125

## Haakse slijper DWE 4057

Zeer geringe behuizingsdiameter · Epoxyhars gepantserde wikkeling · Herstartbeveiliging en veiligheidsschakelaar · Zachte start · Uitschakelkoolborstels · Spilvergrendeling

**Leveringsomvang:** Spanmoer, spanflens, extra handgreep, veiligheidsskap, montagegereedschap

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	800
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	11800
Slijpspil	M14
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 149 880</b>
<b>EUR</b>	<b>85,95</b>
CS	MJ15



## Speciale zaag DWE 397

Zeer krachtige motor · Trillingsarm en terugslagvrij dubbel zaagbladstelsysteem met snelstop in 3 seconden · Snelwisselsysteem · Torsiestijf zwaard · Geschikt voor hoeksnedes · Geïntegreerde eindsteun · Massief rubberen grepen · Ideaal voor het zagen van geperforeerde bakstenen tot vastheidsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

**Leveringsomvang:** HM-zaagbladenset DT2974, zaagbladbescherming, binnenzeskantsleutel

<b>Hefslag [mm]</b>	<b>40</b>
Snij-L. [mm]	430
Nominaal opnamevermogen [W]	1700
Leegloopslagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	3000
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 716 031</b>
<b>EUR</b>	<b>515,00</b>
CS	MR19



Ø 230

## Haakse slijper DWE 496

Epoxyhars gepantserde wikkeling · Herstartbeveiliging en veiligheidsschakelaar · Zachte start · Vergrendelingschakelaar voor continu gebruik · Spilvergrendeling

**Leveringsomvang:** Spanmoer, spanflens, extra handgreep, veiligheidsskap

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>230</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	2600
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	6500
Slijpspil	M14
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 593 691</b>
<b>EUR</b>	<b>172,00</b>
CS	MJ15



## Speciaal zaagblad DT 2974

Voor eenvoudige snedes in geperforeerde bakstenen (Poroton) tot vastheidsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	<b>DT 2974</b>
Bladlengte [mm]	430
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 716 033</b>
<b>EUR</b>	<b>85,95</b>
CS	MR19







### Decoupeerzaag DW 333 KT

Zeer krachtige motor met volgolfelektronica · Elektronische slagfrequentieregeling · Zaagblad-snelwisselsysteem zonder gereedschap · Drietrap pendelslagbesturing · Blaasvoorziening · Innovatief, gebalanceerd hefstangaandrijfsysteem · Kantelverstelling 45° (links / rechts)

**Leveringsomvang:** Decoupeerzaagblad, zaagschoen-beschermhoes, zuigadapter, TSTAK box II

<b>Snijdiepte in hout [mm]</b>	<b>130</b>
Snijdiepte in staal [mm]	12
Snijdiepte in aluminium [mm]	30
Nominaal opnamevermogen [W]	701
Leegloopslagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	800-3100
Hefslag [mm]	26
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 716 041</b>
<b>EUR</b>	<b>239,00</b>
CS	MJ15



### Multifunctioneel gereedschap DWE 315 KT

Snelle uitwisseling van toebehoren zonder gereedschap · Perfecte behuizing-/greepergonomie · Traploos regelbaar · Vergrendelbare gashendel · LED-lamp · Bëvestigingspunten voor afzuiging en diepteaanslag

**Leveringsomvang:** 1 schuurplaat, elk 8 schuurbladen K60 / K120, 9 schuurbladen K240, 1 zaagblad voor hout met spijkers, 1 vast plamuurmes, 1 toebehorenadapter (toebehoren van concurrenten), 1 stiftsleutel, 1 segmentzaagblad, 1 HM-segmentzaagblad, 1 detailzaagblad, 1 pendelzaagblad, 1 stofafzuiging, 1 diepteaanslag, T-STAK-box II

<b>Nominaal opnamevermogen [W]</b>	<b>300</b>
Oscillatiehoek [°]	2 x 1,6
Trillingsgetal [min <sup>-1</sup> ]	0-22000
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 016 021</b>
<b>EUR</b>	<b>229,00</b>
CS	MJ15

### Paneelzagen-set DWS 780 KIT

Snijlijnweergave met LED (XPS) · Hellingshoek traploos instelbaar tot zowel 49° rechts als links · Verstekhaak toepasbaar tot 60° rechts en tot 50° links · Vlakgefreesde zaagtafel en draaitafel · Stofdicht dubbel uittrekelement · Elektronische toerentalregeling · Snijdieptebe grenzing voor nokken, kerven en gleuven

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad WZ 60, werkstukkle m, stofzak, montagegereedschap, onderstel DE7023



<b>Snijbereik 90° [mm]</b>	<b>303 x 110</b>
Snijbereik 45° [mm]	268 x 63
Hellingshoek	49° L / 49° R
Verstekhaak	50° L / 60° R
Nominaal opnamevermogen [W]	1675
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	1900
Zaagbladafmeting [mm]	305 x 30
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 149 943</b>
<b>EUR</b>	<b>1165,00</b>
CS	MJ15



**PROXXON**



**NIEUW**

10,8 V

**Accuhaakse slijper  
IBS/A 29800**

Voor het boren, frezen, slijpen, polijsten, reinigen, snijden, graveren en signeren · Traploze elektronische toerentalregeling voor hoog draaimoment, ook bij lagere toerentallen · Dubbele kogelgelagerde precisie-as van geslepen staal en drievoudig gegroefde stalen spantangen zorgen voor een hoge rondloopnauwkeurigheid

**Leveringsomvang:** Accu Li/A2, snellaadapparaat LG/A, 6 spantangen (1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 gebruiksgereedschappen, kunststof koffer

Accuspanning [V]	10,8
Accucapaciteit [Ah]	2,6
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	7000-23000
Gewicht [kg]	0,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 154 006</b>
<b>EUR</b>	<b>155,00</b>
CS	MB14

**PROXXON**



**NIEUW**

10,8 V

**Accu-bandvijl BS/A 29810**

Voor het uitslijpen van kleine openingen, het naslijpen van vormen, vlakken, radiussen, het slijpen in groeven, het ontbramen en afschuiven van precisieonderdelen · Traploze elektronische toerentalregeling · De slijparm kan met een druk op de knop tot 60° worden gekanteld

**Leveringsomvang:** Accu Li/A2, snellaadapparaat LG/A, elk 2 schuurbanden K.80+K.180, kunststof koffer

Accuspanning [V]	10,8
Accucapaciteit [Ah]	2,6
Bandafmeting [mm]	10 x 330
Bandsnelheid [m/s]	3,3-11,7
Gewicht [kg]	0,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 154 008</b>
<b>EUR</b>	<b>179,00</b>
CS	MB14

**PROXXON**



**NIEUW**

10,8 V

**Haakse accu-slijper  
LHW/A 29815**

Voor bewerking van staal, non-ferrometaal, glas, keramiek, hout en kunststof · Voor doorslijpen, voorbereken, slijpen en fijnslijpen · Traploze elektronische toerentalregeling voor hoog draaimoment, ook bij lagere toerentallen

**Leveringsomvang:** Accu Li/A2, snellaadapparaat LG/A, slijpschijf EK K.60, lamellenslijpschijf K.100, doorslijpschijf, kunststof koffer

Accuspanning [V]	10,8
Accucapaciteit [Ah]	2,6
Schuurschijf-Ø [mm]	50 x 10
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	5000-16000
Gewicht [kg]	0,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 154 010</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
CS	MB14

**PROXXON**



**NIEUW**

10,8 V

**Accu-pijpbandslijper RBS/A 29830**

Voor perfecte oppervlakken zonder tijdrovend handmatig nabewerken · Ook ideaal voor werkzaamheden bij RVS-railing- en buisleidingconstructie · Traploze elektronische toerentalregeling voor constant toerental ook bij hoge aandrukkracht · De slijparm kan met een druk op de knop tot 60° worden gekanteld

**Leveringsomvang:** Accu LiHD, snellaadapparaat LG/A, afzuigmof met adapter, elk 2 schuurbanden K.180+K.280, 2 satineerbanden, kunststof koffer

Accuspanning [V]	10,8
Accucapaciteit [Ah]	2,6
Bandafmeting [mm]	10 x 330
Leegloop-bandsnelheid [m/s]	3,3-11,7
Gewicht [kg]	0,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 154 004</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
CS	MB14

**PROXXON**

**NIEUW**



10,8 V

**Accu-pack LI/A2**

Li-ion · Voor MICROMOT-accuapparaten · Geïntegreerde temperatuurbewaking

Accuspanning [V]	10,8
Accucapaciteit [Ah]	2,6
Gewicht [kg]	0,18
<b>Art.nr.</b>	<b>4681 154 014</b>
<b>EUR</b>	<b>41,95</b>
CS	MB14



**PROXXON**

**NIEUW**



**Decoupeerzaag DSH**

Slanke gegoten aluminium zaagarmen voor vrij zicht van bovenaf · Blaasbalg met verstelbaar luchtmondstuk · Tafel van aluminium persgietwerk, 45° kantelbaar · Basisbehuizing van gietstaal voor een stevige stand en werken zonder trillingen · Borstelloze motor met 2 versnellingen · Voor zaagbladen met dwarspen en voor het klemmen van normale loofzaagbladen (zonder dwarspen). Elk 5 zaagbladen grof en fijn

<b>Nominaal opnamevermogen [W]</b>	<b>205</b>
Snijhoogte [mm]	90°: 50 / 45°: 25
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	900 / 1400
Uitslag [mm]	400
Tafelgrootte [mm]	360 x 180
Zaagbladlengte [mm]	133
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	17
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 505</b>
<b>EUR</b>	<b>205,00</b>
CS	MR27

**PROXXON**

**NIEUW**



**Tafelcirkelzaag FET**

Voor het zagen van hout, non-ferrometaal, kunststof, plexiglas, GVK-panelen, schuim en vele andere materialen · Uitschuifbaar tafelblad · Vlakgefreesde tafel van aluminium persgietwerk met twee doorlopende T-groeven · Zaagbladbeschermer gaat automatisch omhoog tijdens het zagen · Schaal voor het afstellen van de lengteaanslag en stelschroef voor fijnafstelling met 1/10 mm · Speciale DC-motor met kogelgelagerde zaagbladas

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad Z-36, hoekaanslag met aanslaglijst en verschuifbare eindaanslag, lengteaanslag, zaagbladafdekking

<b>Snijhoogte 90° [mm]</b>	<b>0-22</b>
Snijhoogte 45° [mm]	0-16
Hellingshoek [°]	Links: 0-45
Motorvermogen [W]	200
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	7000
Zaagbladafmeting [mm]	50-85 x 10
Tafelgrootte [mm]	300 x 300
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	310 x 320 x 170
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 500</b>
<b>EUR</b>	<b>369,00</b>
CS	MR27



**Boorslijpmachine Drill-Doctor XP**

Ideaal voor het naslijpen van standaard HSS-spiraalboren met 118° punthoek · Eenvoudige boorpositionering · Traploze spankop met klempennen, er zijn geen spantangen nodig · Eenvoudige vervanging van de slijpringen · Excellent slijpen van de kegelmantel door curvegestuurde spankop · Punt slijpen in een slijpring mogelijk

**Leveringsomvang:** Spankop 2,5-13,0 mm, diamantslijpring korrel 100 gemonteerd, naafsleutel, bedienings-DVD

<b>Schuurbereik [mm]</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
2,5-13,0	4000 894 398	155,00	MX04



**Boorslijpmachine Drill-Doctor DD-500X**

Punthoek 118° en 135° · Supereenvoudige boorpositionering · Stabiele positioneerklauwen voor lange levensduur · Excellent slijpen van de kegelmantel door curvegestuurde spankop · Traploze spankop met klempennen, er zijn geen spantangen nodig · Variabel slijpen met één slijpring · Eenvoudige vervanging van de slijpringen

**Leveringsomvang:** Spankop 2,5-13,0 mm, diamantslijpring K. 100 gemonteerd, naafsleutel, bedienings-DVD

<b>Schuurbereik [mm]</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
2,5-13,0	4000 894 399	215,00	MX04



**Boorslijpmachine Drill-Doctor DD-750X (Tasche)**

Punthoek traploos van 115° tot 140° · Eenvoudige boorpositionering · Excellent slijpen van de kegelmantel door curvegestuurde spankop · Traploze spankop met klempennen, er zijn geen spantangen nodig · Variabel slijpen met één slijpring · Eenvoudige vervanging van de slijpringen · Verstelbaar slijpvermogen verhoogt de levensduur van de slijpringen

**Leveringsomvang:** Spankop 2,5-19,0 mm, diamantslijpring K. 100 gemonteerd, reserveslijpring K.100, naafsleutel, bedienings-DVD

<b>Schuurbereik [mm]</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
2,5-19,0	4000 894 403	299,00	MX04



**Diamantslijprol**  
Diamantslijprol voor Drill-Doctor

<b>Geschikt voor</b>	<b>Korreling</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
XP / DD500X / DD750X	100 GROB	4000 894 415	45,95	MR08
XP / DD500X / DD750X	180 fijn	4000 894 416	45,95	MR08





## Snelspanmoer DT 3559

Passend bij alle haakse slijpers met M14 aandrijfspil · Geen extra gereedschap voor schijfwisselingen · Bij eventuele behoefte ook met pensleutels te openen · Voor het bevestigen van doorslijp- en afbraamschijven



Art.nr.	EUR	CS
4000 894 498	14,75	MB31

## AEG

### Snelspanmoer FIXTEC

Schijfwisselingen in seconden · Losmaken en vastdraaien met de hand · Geen gereedschap nodig · Slechts 8 mm dik · Verhoogt het schuurvlak · Geïntegreerde veiligheidskoppeling · Voor haakse slijpers van alle merken met M14-spil en schijfdiameter van 115-150 mm



Art.nr.	EUR	CS
4000 894 515	20,95	MC01

## AEG

### Haakse schroefbit WB 1

Voor alle schroeftoepassingen op nauwe en moeilijk toegankelijke plekken · Hoekmaat 30 mm

Past op alle machines · 1/4"-zeskantbit-opname magnetisch · Voor alle standaardbits · Transmissie van speciaal gehard staal · Greep 360° draaibaar instelbaar · Industriekwaliteit · 400 rpm

**Leveringsomvang:** 10 bits



Opname	Opname [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1/4"-zeskant	6,3	4000 894 499	32,95	MC01



LESCHA ATKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GÄRTNERGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG



## Handroerapparaat RW 1600 A

Grote ergonomische handgreep met geïntegreerde bedieningselementen · Traploze toerentalregeling · Inschakelblokkering · Gietaluminium behuizing met hoogwaardig aandrijving · Voor het roeren van dun stroperig, taai en zwaar mengsel

**Leveringsomvang:** Spiraalroerder 140 mm

Nominaal opnamevermogen [W]	1600
Mengkorf-Ø [mm]	140
Gereedschapopname	M14
Lasttoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-380 / 0-600
Roergoedvolume [l]	90
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 589</b>
<b>EUR</b>	<b>129,00</b>
CS	MX02



LESCHA ATKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GÄRTNERGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG



## Handroerapparaat Profi RW 1800-2

Grote ergonomische handgreep met geïntegreerde bedieningselementen · Softstart en traploze toerentalregeling · Inschakelblokkering · Gietaluminium behuizing met hoogwaardig aandrijving · Voor het roeren van stroperige materialen zoals bijv. tegellijm en estrik

**Leveringsomvang:** Spiraalroerder 160 mm

Nominaal opnamevermogen [W]	1800
Mengkorf-Ø [mm]	160
Gereedschapopname	M14
Lasttoerental [min <sup>-1</sup> ]	150-300 / 300-650
Roergoedvolume [l]	90
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	7,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 591</b>
<b>EUR</b>	<b>215,00</b>
CS	MX02



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



## Handroerapparaat EHR 18.1 S Set

Tegen stof beschermde elektronicaschakelaar · Traploze toerentalverandering · Afdekdop met labyrintgeleiding · Dempings- en beschermingselementen · Aluminium transmissiekast · Voor bouwmaterialen met lage tot middelhoge viscositeit zoals verf, lijm, plamuur- en egaliseermiddel, tegellijm, prefabmortel

**Leveringsomvang:** Mengstok WG 120

Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Mengkorf-Ø [mm]	Max. 120
Gereedschapopname	M14
Lasttoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-450
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-800
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 038</b>
<b>EUR</b>	<b>209,00</b>
CS	MB11



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



## Handroerapparaat EHR 20.2.6 S Set

Tegen stof beschermde elektronicaschakelaar · Traploze toerentalverandering · Afdekdop met labyrintgeleiding · Dempings- en beschermingselementen · Voor bouwmaterialen met middelhoge en hoge viscositeit zoals plamuur- en egaliseermiddel, tegellijm, prefabmortel, prefab-pleisterwerk, estrik

**Leveringsomvang:** Mengstok MG 140

Nominaal opnamevermogen [W]	1300
Mengkorf-Ø [mm]	Max. 140
Gereedschapopname	M14
Lasttoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-250 / 0-450
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-400 / 0-730
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 039</b>
<b>EUR</b>	<b>319,00</b>
CS	MB11



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



## Boormachine voor droogboren van kernen met diamant EHD 1500

Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, tegels en andere schurende materialen · Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator · Mechanische veiligheidskoppeling

**Leveringsomvang:** Koffer

Gereedschapopname	M18 buiten
Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-3700
Lasttoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-2000
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 042</b>
<b>EUR</b>	<b>365,00</b>
CS	MR13



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



**NIEUW**

**Boormachine voor nat/ droogboren van kernen met diamant ETN 162/3**

Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, tegels en andere schurende materialen en natboren in gewapend beton, natuursteen en asfalt · Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator, constant toerental · Service-indicator · Oliebad-transmissie · Mechanische veiligheidskoppeling · Geïntegreerde libellen op machine en handgreep

**Leveringsomvang:** Aansluiting voor watertoevoer en stofafzuiging, steeksleutel enkelzijdig, koffer

<b>Kernboor-Ø max. [mm]</b>	<b>Beton: 12-162 / Metselwerk: 12-202</b>
Gereedschapopname	G 1/2" binnen, 1 1/4" buiten
Nominaal opnamevermogen [W]	2200
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-510 / 1150 / 2500
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 041</b>
<b>EUR</b>	<b>955,00</b>
CS	MR13



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



**NIEUW**

**Kernboorunit diamant DBE 352**

Natboren in gewapend beton, natuursteen en asfalt · Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator, constant toerental · Service-indicator · Oliebad-transmissie · Mechanische veiligheidskoppeling · Geïntegreerde libellen op machine en extra handgreep · Boorzuil zwenkbaar tot 45° · Gereedschaploos plaatsen van de motor in de boorstandaard

**Leveringsomvang:** Kernboormachine EBM 352/3, boorstandaard BST 352 V

<b>Gereedschapopname</b>	<b>1 1/4" buiten</b>
Hefslag [mm]	620
Nominaal opnamevermogen [W]	3000
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	230 / 500 / 1030
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	35
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 047</b>
<b>EUR</b>	<b>2169,00</b>
CS	MR13

**Kernboorunit diamant DBE 162**

Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, tegels en andere schurende materialen en natboren in gewapend beton, natuursteen en asfalt · Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator, constant toerental · Service-indicator · Oliebad-transmissie · Mechanische veiligheidskoppeling · Geïntegreerde libel op machine en extra handgreep · Boorzuil zwenkbaar tot 45° · Gereedschaploos plaatsen van de motor in de boorstandaard

**Leveringsomvang:** Kernboormachine ETN 162/3, boorstandaard BST 182 V/S

<b>Kernboor-Ø max. [mm]</b>	<b>Nat: 12-62 / droog: 12-202</b>
Gereedschapopname	G 1/2" binnen + 1 1/4" buiten
Hefslag [mm]	700
Nominaal opnamevermogen [W]	2200
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	0-510 / 1150 / 2500
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	20,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 046</b>
<b>EUR</b>	<b>1655,00</b>
CS	MR13



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



**NIEUW**

**Betonslijper EBS 120.1**

Slijpen en gladmaken van oneffenheden · Verwijderen van bekistingnaden, modderhuid, oud lakwerk en coatings · Het voorste deel van de beschermkap kan worden opgeklapt, schuurwerk tot aan de rand · Softbeugelgreep · Spilvergrendeling

**Leveringsomvang:** Diamant-schuurplaat (beton), gereedschapset, koffer

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Slijpspil [mm]	22,23
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	10000
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht	3,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 040</b>
<b>EUR</b>	<b>389,00</b>
CS	MR13

Ø 125





**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

Ø 125



## Betonslijper EBS 1802

Voor kleinere tot middelgrote oppervlakken · Elektronica · Zachte start · Overbelastingsindicator · Overbelastingsuitschakeling · Slijpen en gladmaken van oneffenheden · Verwijderen van bekistingsnaden, slibvliezen, oude verflagen en coatings, tegellijm, pleisterwerk en tapijtlijm

**Leveringsomvang:** Diamant-schuurplaat (beton), gereedschapset, koffer

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	1800
Slijpspil [mm]	22,23
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	10000
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 026</b>
<b>EUR</b>	<b>565,00</b>
CS	MR13



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

Ø 150



## Sleuvenfrees EMF 150.1

Krachtige en doortrekkende motor · Elektronica · Zachte start · Temperatuur- en overbelastingsuitschakeling · Overbelasting-LED · Spilvergrendeling · Parallele greeppositie · Zuigslangvergrendeling · Freesdiepte-instelling · Vlakbij de rand werken tot 15 mm · Gleufbreedten in niveaus van 1 mm instelbaar · Gesloten klapp veiligheidskap · Schuivende snede

**Leveringsomvang:** 2 diamant-doorslijpschijven Premium (beton), uitbreek-, montagegereedschap, koffer

<b>Gleuf-d. [mm]</b>	<b>45</b>
Gleuf-B. [mm]	46
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	7500
Nominaal opnamevermogen [W]	2300
Doorslijpschijven-Ø [mm]	150x22,23
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 027</b>
<b>EUR</b>	<b>645,00</b>
CS	MR13



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



4000 897 029

## Diamantslijpkom

Voor bewerking van beton · Geschikt voor EBS 1802

Ø [mm]	Uitvoering	Gat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
125	Tweerijg / standaard	22,23	4000 897 029	74,95	MX05
125	Tweerijg / premium	22,23	4000 897 030	109,00	MX05



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



**NIEUW**



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



Ø 180

## Sleuvenfrees EMF 180.2

Sleuven en kanalen maken in beton, kalkzandsteen, metselwerk · Zachte start, temperatuur- en overbelastingsuitschakeling, overbelastingsindicator · Parallele greeppositie · Zuigslangvergrendeling · Gereedschaploze instelbare sleufdiepte · Spilvergrendeling

**Leveringsomvang:** 2 diamant-doorslijpschijven Premium (beton), uitbreek-, montagegereedschap, koffer

<b>Gleuf-d. [mm]</b>	<b>60</b>
Gleuf-B. [mm]	60
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	3100
Nominaal opnamevermogen [W]	2300
Doorslijpschijven-Ø [mm]	180x22,23
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 045</b>
<b>EUR</b>	<b>925,00</b>
CS	MR13

Ø 125

## Sleuvenfrees EMF 125.2

Groeven en kanalen maken in kalkzandsteen en metselwerk · Zachte start en constant toerental · Uitschakelkoolborstels · Zuigslangvergrendeling · Gereedschaploze freesdiepte-instelling · Spilvergrendeling · Gesloten kap · Schuivende snede · Vlakbij de rand werken tot 10 mm

**Leveringsomvang:** 2 diamant-doorslijpschijven Premium, uitbreek-, montagegereedschap, koffer

<b>Gleuf-d. [mm]</b>	<b>30</b>
Gleuf-B. [mm]	30
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	7500
Nominaal opnamevermogen [W]	1700
Doorslijpschijven-Ø [mm]	125x22,23
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 043</b>
<b>EUR</b>	<b>485,00</b>
CS	MR13



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



## Nat-/droogzuiger DSS 25 A

Automatische, elektromagnetische impulsfilterreiniging (trilautomaat) · Reiniging van het filter, werken zonder filterzak, volledige reiniging van de cassettes · Zachte start · Volumestroomweergave · Water-standherkenning met sensoruitschakeling · Aflegvlak voor toebehoren en machine

**Leveringsomvang:** Zuigslang 5 m DN 35, universele adapter, vloerzuiger, voegenmondstuk, greepbuis met luchtschuif, 2 kunststof zuigbuizen, klittenband, houder voor toebehoren

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4380</b>
Onderdruk [mbar]	270
Nominaal opnamevermogen [W]	Max. 1400
Containervolume [l]	25
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,7
L x B x H [mm]	457 x 400 x 535
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 044</b>
<b>EUR</b>	<b>405,00</b>
CS	MR13



### Schrobzuigmachine SC 100

Compacte constructie · Alle functies zijn in de rechtopstaande positie automatisch geblokkeerd · Zuigstrips kunnen voor een extra schrobprocedure worden opgetild · Instelbare waterhoeveelheid

**Leveringsomvang:** Zuigstroken-kit, afneembaar netsnoer 10 m, walsen borstel wit standaard, greep tweehandsbediening

<b>Werkbreedte [mm]</b>	<b>310</b>
Zuigstrook [mm]	321
Oppervlaktevermogen [m <sup>2</sup> /h]	620
Borsteltoerental [min <sup>-1</sup> ]	2100
Vers-/vuilwatertank [l]	3/4
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	400 x 360 x 1150
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 262</b>
<b>EUR</b>	<b>1525,00</b>
CS	MR05



### Handveegmachine SW 200

Handmatige bedrijf · Flyover-veegsysteem · Zonder gereedschap in hoogte verstelbare hoofdveegwals, aan beide kanten aangedreven · Inklapbare duwbeugel · Uitneembare vuilverzamelbak · Twee filters voor geringe stofbelasting · Corrosievrij frame

**Leveringsomvang:** 1 hoofdveegwals, 1 zijbezem, 2 filters

<b>Oppervlaktevermogen max. [m<sup>2</sup>/h]</b>	<b>2800</b>
Werkbreedte [mm]	Met 1 zijbezem 700
Containervolume [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 214</b>
<b>EUR</b>	<b>589,00</b>
CS	MR05



### Nat-/droogzuiger Buddy II 12

Eenvoudige bediening met slechts één schakelaar ·

Blaasfunctie · Stabiel rijwerk voor een veilige stand · Parkeerfunctie voor zuigbuis en toebehoren ·

Uitwasbare PET-filters · Door de geïntegreerde vlotter kan vochtig vuil/water worden opgezogen zonder dat er een natfilter hoeft te worden gebruikt

**Leveringsomvang:** Zuigslang 1,9 m / DN 36, kunststof verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, mondstuk nat-/droog, voegmondstuk, stofzak papier

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3600</b>
Onderdruk [mbar]	200
Nominaal opnamevermogen [W]	1200
Containervolume [l]	12
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	74
Kabellengte [m]	4
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 215</b>
<b>EUR</b>	<b>79,95</b>
CS	MR05



### Nat-/droogzuiger AERO 21-01 PC

Push & clean-filterreiniging · Blaasfunctie · Toebehoren en gereedschap-aflegplank · Multifit-toebehorensysteem · Ophanghaak

**Leveringsomvang:** Zuigslang 1,9 m / DN 32 mm, aluminium verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, vloerzuiger 300 mm, universeel mondstuk 115 mm, 1 vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3600</b>
Onderdruk [mbar]	210
Nominaal opnamevermogen [W]	1250
Containervolume [l]	20
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	64
Kabellengte [m]	5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 220</b>
<b>EUR</b>	<b>219,00</b>
CS	MR05





**Nat-/droogzuiger AERO 21-01 PC INOX**

Push & clean-filterreiniging · Blaasfunctie · Toebehoren en gereedschap-aflegplank · Multifit-toebehorensysteem · Ophanghaak · Rvs container met handgreep

**Leveringsomvang:** Zuigslang 1,9 m / DN 32 mm, RVS-verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, vloermondstuk 300 mm, universeel mondstuk 115 mm, 1 vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3600</b>
Onderdruk [mbar]	210
Nominaal opnamevermogen [W]	1250
Containervolume [l]	20
Geluidsdrukkniveau [dB(A)]	64
Kabellengte [m]	5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 221</b>
<b>EUR</b>	<b>269,00</b>
CS	MR05



**Nat-/droogzuiger AERO 26-21 PC**

Lichte, robuuste en vooral krachtige nat-/droogzuiger · Al het toebehoren kan bij de motorkop en het onderstel worden opgeborgen · Container met geïntegreerde handgreep voor gemakkelijk legen · Push & clean-filterreinigingssysteem · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Blaasfunctie · Ophanghaak · PET vliesfilterelement met een afscheidingsgraad van min. 99,9 %

**Leveringsomvang:** Zuigslang 3,5 m / DN 32 mm, aluminium verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, kunststof voegenmondstuk 300 mm, vloermondstuk 300 mm, kunststof universeel mondstuk 115 mm, 1 vliesfilterzak, zuigborstel, gereedschapadapter met zuigkrachtregeling, net voor toebehoren

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3600</b>
Onderdruk [mbar]	210
Nominaal opnamevermogen [W]	1250
Containervolume [l]	25
Geluidsdrukkniveau [dB(A)]	64
Kabellengte [m]	5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 222</b>
<b>EUR</b>	<b>385,00</b>
CS	MR05



**Nat-/droogzuiger AERO 21-21 PC**

Push & clean-filterreiniging · Blaasfunctie · Toebehoren en gereedschap-aflegplank · Multifit-toebehorensysteem · Ophanghaak · Stekkerdoos met inschakelautomaat

**Leveringsomvang:** Zuigslang 2,5 m / DN 32 mm, aluminium verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, vloerzuiger 300 mm, universeel mondstuk 115 mm, gereedschapadapter, 1 vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3600</b>
Onderdruk [mbar]	210
Nominaal opnamevermogen [W]	1250
Containervolume [l]	20
Geluidsdrukkniveau [dB(A)]	64
Kabellengte [m]	5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 284</b>
<b>EUR</b>	<b>285,00</b>
CS	MR05



**Nat-/droogzuiger ATTIX 30-01**

Haak voor toebehoren en kabel · Multifit-toebehorensysteem · Silent power  
**Leveringsomvang:** Zuigslang 3,5 m / DN 32 mm, aluminium verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, nat-/droogmondstuk 300 mm, vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3700</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Containervolume [l]	30
Geluidsdrukkniveau [dB(A)]	59
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 225</b>
<b>EUR</b>	<b>409,00</b>
CS	MR05





### Nat-/droogzuiger ATTIX 30-21 PC

Push & clean-filterreiniging · Softstart · Haak voor toebehoren en kabel · Multifit-toebehorensysteem · Silent power · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Toerentalregeling

**Leveringsomvang:** Zuigslang 3 m / DN 32 mm, verlengingsbuizen verchromd staal 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, vloermondstuk 400 mm, vliesfiterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3700</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Containervolume [l]	30
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	59
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 227</b>
<b>EUR</b>	<b>579,00</b>
CS	MR05



### Nat-/droogzuiger ATTIX 33-2L IC

InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Softstart · Toerentalregeling · Vlakke motorkop · Antistatisch voorbereid · Multifit-toebehorensysteem

**Leveringsomvang:** Zuigslang 3,5 m / DN 32, RVS-verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, vloerzuiger 300 mm, voegenmondstuk 200 mm, gereedschapadapter met zuigkrachtregeling, PFTE vlak stoffilter

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4500</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	30
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	60
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 226 119</b>
<b>EUR</b>	<b>679,00</b>
CS	MR05



### Nat-/droogzuiger ATTIX 40-01 PC INOX

Push & clean-filterreiniging · Silent power · Multifit-toebehorensysteem · Haak voor toebehoren en kabel · Softstart · RVS-container

**Leveringsomvang:** Zuigslang 3,0 m / DN 36 mm, gebogen RVS-handbuis, RVS-verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, PET-filterelement, voegenmondstuk 300 mm, vloermondstuk 400 mm, vliesfiterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3700</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Containervolume [l]	37
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	59
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 228</b>
<b>EUR</b>	<b>665,00</b>
CS	MR05



### Nat-/droogzuiger ATTIX 33-2L IC Mobile

InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Softstart · Toerentalregeling · Vlakke motorkop · Antistatisch · Multifit-toebehorensysteem · Duwbeugel

**Leveringsomvang:** Zuigslang 4 m / DN 32 AS, RVS-verlengingsbuizen 3 x 0,35 m, gebogen RVS handbuis, vloerzuiger 300 mm, voegenmondstuk 200 mm, PFTE vlak stoffilter, gereedschapadapter AS, zuigwast, universeel mondstuk 115 mm, adapterplaat voor gereedschapsbox

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4500</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	30
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	60
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 224</b>
<b>EUR</b>	<b>795,00</b>
CS	MR05





**Veiligheidsstofzuiger  
ATTIX 33-2M IC BG Bau**

InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem · Stofklasse M · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Softstart · Toerentalregeling · Multifit aansluitsysteem · **BG-bouw variant**

**Leveringsomvang:** Zuigslang 4 m / DN 32 AS, RVS-verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, gebogen RVS-handbuis, bodemondstuk 360 mm, voegenmondstuk 200 mm, PTFE vlak stoffilter, gereedschapadapter AS

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4500</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	30
Geluidsdrukkniveau [dB(A)]	60
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 234</b>
<b>EUR</b>	<b>945,00</b>
CS	MR05



**Toebehoren-set Saugen**

**Werkplaats** · 6-delig · DN 36 mm · Voor elke zuiger, behalve veiligheidszuigers

**Bestaande uit:** Universele zuigslang 4,0 m met quicksysteem, gebogen RVS-handbuis, verlengingsbuis RVS 2 x 0,5 m, professioneel kunststof vloermondstuk 360 mm, kunststof voegenmondstuk 300 mm, rubberen schuin buismondstuk 190 mm

<b>Inhoud</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
<b>6-delig</b>	<b>4000 897 236</b>	<b>265,00</b>	<b>MR05</b>



**Toebehoren-set Saugen**

**Water** · 3-delig · DN 36 mm · Voor elke zuiger, behalve veiligheidszuigers

**Bestaande uit:** Verlengingsbuis RVS 2 x 0,5 m, kunststof vloermondstuk 400 mm, kunststof voegenmondstuk 300 mm

<b>Inhoud</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
<b>3-delig</b>	<b>4000 897 237</b>	<b>125,00</b>	<b>MR05</b>



**Veiligheidsstofzuiger  
ATTIX 44-2H IC**

InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem · **Stofklasse H (asbestgoedkeuring)** · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Softstart · Toerentalregeling · Antistatisch · Multifit aansluitsysteem · **BG-bouw variant**

**Leveringsomvang:** Zuigslang 4 m / DN 32 AS, RVS-verlengingsbuizen 2 x 0,5 m, gebogen RVS-handbuis, vloerzuiger 400 mm, voegenmondstuk 200 mm, PTFE vlak stoffilter, filterelement H-klasse, gereedschapadapter AS

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4500</b>
Onderdruk [mbar]	250
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	42
Geluidsdrukkniveau [dB(A)]	60
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 261</b>
<b>EUR</b>	<b>1215,00</b>
CS	MR05



**Filterelement**

PET-vlies uitwasbaar · Ø 174 x 145 mm  
**Geslacht voor:** Buddy II 12, Buddy II 18

<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
<b>4000 897 246</b>	<b>19,75</b>	<b>MR05</b>



**Filterelement**

PET-vlies uitwasbaar Ø 185 x 140 mm  
**Geslacht voor:** AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC RVS, 50 PC, 50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
<b>4000 897 238</b>	<b>44,95</b>	<b>MR05</b>





**Vlak stoffilter**

PTFE- M-klasse  
Geschikt voor: ATTIX 33 / 44

Art.nr.	EUR	CS
4000 897 213	74,95	MR05



**Stofzak**

Voor: ATTIX 30

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	Attix 30	4000 897 240	44,95	MR05



**Filterelement**

HEPA - H-klasse · Geschikt voor: ATTIX 33 / 44

Art.nr.	EUR	CS
4000 897 209	96,95	MR05



**Stofzak**

Voor: ATTIX 33 / 44

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	ATTIX 33 / 44	4000 897 212	42,95	MR05



**Stofzak**

Voor: Buddy II 12, Buddy II 18

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
4 stuks	Buddy II 12/II 18	4000 897 244	16,25	MR05



**Stofzak**

Voor: ATTIX 40 / 50

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	Attix 40 / 50	4000 897 282	52,95	MR05



**Stofzak**

Voor: AERO 21 / 26 / 31

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	Aero 21 / 26 / 31	4000 897 239	22,95	MR05



**Stofzak**

Voor: ATTIX 751 / 761 / 791


Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	ATTIX 751 / 761 / 791	4000 897 283	97,95	MR05



**Veiligheidsfilterzak**

5 stuks (gekeurd volgens IFA-voorschrift)  
**Voor:** ATTIX 33 / 44, asbest (H-klasse)


<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
4000 897 211	135,00	MR05



**Afvalzak**

5 stuks  
**Voor:** ATTIX 33 / 44 (M-klasse)

<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
4000 897 210	31,95	MR05



**Afvalzak**

5 stuks  
**Voor:** ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC  
 EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21  
 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC

<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
4000 897 242	41,95	MR05



**Hogedrukreiniger C 110.7-5 X-tra**

De optimale keuze voor het dagelijkse reinigingswerk rondom het huis · Ergonomische design, rechtop staand · Anti-drill-systeem tegen het verdraaien van de HD-slang · Het toebehoren kan direct op het apparaat worden bewaard · Snelsluitkoppeling · Click & clean-mondstukontwerp · Aluminium pomp · Automatische start/stop · Grote wielen  
**Leveringsomvang:** 5 m hogedrukslang, Tornado mondstuk, powerspeed-mondstuk, hogedrukpistool en straalpijp, schuimsproeier met fles

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>310/440</b>
Werkdruk [bar]	10-110
Toevoertemperatuur max. [°C]	40
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,4
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	260 x 295 x 660
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 251</b>
<b>EUR</b>	<b>135,00</b>
CS	MR05



**Hogedrukreiniger Core 130-6 PowerControl - PCA**

Power-Control-vermogensregeling voor instelbare waterdruk en opbergmogelijkheid voor toebehoren rechtstreeks op het apparaat · Aluminium pomp · Slangvak · Automatische start/stop · Snelsluitkoppeling met anti-drill-systeem · C&C-mondstukkenconcept · Korte instructies op de machine  
**Leveringsomvang:** 6 m Ultraflex-hogedrukslang, straalpijp, sproeier met platte straal, modderfrees, schuimsproeier, universele borstel, compact Patio

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>462</b>
Werkdruk [bar]	130
Toevoertemperatuur max. [°C]	40
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,5
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	300 x 290 x 717
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 279</b>
<b>EUR</b>	<b>285,00</b>
CS	MR05



**Hogedrukreiniger Core 140-8 PowerControl IH - PCA**

Power-Control-vermogensregeling voor instelbare waterdruk aan het pistool · Opbergmogelijkheid voor toebehoren rechtstreeks aan het apparaat · Aluminium pomp · Slangtrommel met slanggeleiding · Automatische start/stop · Snelsluitkoppeling met anti-drill-systeem · C&C-mondstukkenconcept · Korte instructies op de machine  
**Leveringsomvang:** 8 m Ultraflex-hogedrukslang, straalpijp, sproeier met platte straal, modderfrees, schuimsproeier, universele borstel, compact Patio

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>474</b>
Werkdruk [bar]	140
Toevoertemperatuur max. [°C]	40
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,2
L x B x H [mm]	300 x 371 x 882
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 281</b>
<b>EUR</b>	<b>359,00</b>
CS	MR05





**Hogedrukreiniger Premium 180-10**

Voor een robuuste en semiprofessionele oplossing in alle bereiken · Pomp met aluminium cilinderkop · Staalversterkte HD-slang · Automatische start/stop · Watervolumeregeling · Flexibele ophanghaak · Opbergmogelijkheid voor toebehoren rechtstreeks aan het apparaat · Snelsluitkoppeling met anti-drill-systeem

**Leveringsomvang:** 10 m hogedrukslang met slanghaspel, hogedrukpistool en straalbuis, reinigingsmiddeltank, Gentle mondstuk (vlakke straal), Rough mondstuk (modderfrees)

Slagvolume [l/h]	610
Werkdruk [bar]	180
Toevoertemperatuur max. [°C]	60
Nominaal opnamevermogen [kW]	2,9
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
Art.nr.	4000 897 264
EUR	669,00
CS	MR05



**Hogedrukslang verlengstuk**

Met snelkoppelingssysteem

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
7	4000 897 256	71,95	MR05



**Buisreinigungs-set**

Voor gemakkelijke reiniging van verstopte afvoeren, buizen of regengoten

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
15	4000 897 257	86,95	MR05



**NIEUW**

**Handveegmachine haaga 255**

Voor gebruik rond het huis en in kleinere bedrijfsruimtes (tot 500 m<sup>2</sup>) · Turbo-veegsysteem · Aan beide kanten uitstekende schotelbezems met eenzijdige zijrol voor vegen dicht bij randen · Heeft geen veegwals · Traploze borstelhoogteverstelling

Oppervlaktevermogen max. [m <sup>2</sup> /h]	1600
Werkbreedte [mm]	550
Containervolume [l]	25
Gewicht [kg]	5,3
L x B x H [mm]	550 x 225 x 590
Art.nr.	4000 897 178
EUR	229,00
CS	MR09



**NIEUW**

**Handveegmachine haaga 375**

Turbo-veegsysteem: Dubbel veegvermogen · Dankzij de uitstekende schotelbezem en de daarachter liggende fijnvuil-veegwals wordt bij elke beweging tweevoudig geveegd en wordt zelfs het fijnste vuil opgenomen · Traploze borstelhoogteverstelling · Voor middelgrote vlakken tot 1000 m<sup>2</sup>

Oppervlaktevermogen max. [m <sup>2</sup> /h]	2900
Werkbreedte [mm]	Met 2 zijbezems 750
Containervolume [l]	50
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	810 x 780 x 825
Art.nr.	4000 897 158
EUR	395,00
CS	MR09





## Nat-/droogzuiger eCraft L-1422 HKR

Commerciële zuiger met hoog zuigvermogen · Compact en ergonomisch ontwerp · Robuuste mobiele traverse met geïntegreerde insteekplaatsen voor toebehoren · Veilige vloeistofuitschakeling door middel van een vlotter · Platte motorkop met oplegmogelijkheden · Parkeerpositie voor opname van de vloerzuiger · Gecertificeerd volgens EU-standaard stofklasse L

**Leveringsomvang:** Zuigslang 1,9 m / DN 35, kunststof greepbuis met luchtschuif, kunststof zuigbuizen 2 x 0,5 m, voegenmondstuk 225 mm, vloerzuiger nat/droog 300 mm met borstel-/rubberstrips en parkeerhaak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4260</b>
Onderdruk [mbar]	255
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	22
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	72
Kabellengte [m]	6
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 143</b>
<b>EUR</b>	<b>169,00</b>
CS	MR09



## Nat-/droogzuiger NSG uClean ADL-1420 EHP

Stekkerdoos · Traploze toerentalinstelling · Blaasfunctie · Zachte start/naloop · Slangopwikkeling en fixering van de stekker · Parkeerstand · Waterstandherkenning · Multifunctioneel element en toebehorendepot

**Leveringsomvang:** Zuigslang 3,2 m / DN 35 mm, kunststof greepbuis met luchtschuif, kunststof zuigbuizen 2 x 0,5 m, voegenmondstuk 220 mm, rubberen mondstuk 230 mm, vloermondstuk BG bouw

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4140</b>
Onderdruk [mbar]	259
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	20
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	72
Kabellengte [m]	8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 150</b>
<b>EUR</b>	<b>315,00</b>
CS	MR09



## Nat-/droogzuiger eCraft PL-1422 EWR

Commerciële zuiger met hoog zuigvermogen · Compact en ergonomisch ontwerp · Robuuste mobiele traverse met geïntegreerde insteekplaatsen voor toebehoren · Veilige vloeistofuitschakeling door middel van een vlotter · Platte motorkop met oplegmogelijkheden · Parkeerpositie voor opname van de vloerzuiger · Handmatige PressClean-filterreiniging · Gecertificeerd volgens EU-standaard stofklasse L

**Leveringsomvang:** Zuigslang 2,5 m / DN 35, kunststof greepbuis met luchtschuif, metaal-zuigbuizen 2 x 0,5 m, voegenmondstuk 225 mm, vloerzuiger nat/droog 300 mm met borstel-/rubberstrips en parkeerhaak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4260</b>
Onderdruk [mbar]	255
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	22
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	72
Kabellengte [m]	6
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 144</b>
<b>EUR</b>	<b>185,00</b>
CS	MR09



## Nat-/droogzuiger IS AR-1425 EHP

Nieuwe snelroterende high-performance-turbine · Handmatig geactiveerde impulsfilterreiniging · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Softstartregeling en naloopelektronica · Waterniveaudetectie met sensoruitschakeling · Antistatisch voorbereid · Robuuste, dubbelwandige container · Rood PVC-netsnoer · Ophanghaak

**Leveringsomvang:** Zuigslang 3,2 m / DN 35, kunststof greepbuis met luchtschuif, kunststof zuigbuizen 2 x 0,5 m, voegenmondstuk 225 mm, rubberen mondstuk 230 mm, vloerzuiger

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4140</b>
Onderdruk [mbar]	259
Nominaal opnamevermogen [W]	1400
Containervolume [l]	25
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	72
Kabellengte [m]	8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 145</b>
<b>EUR</b>	<b>359,00</b>
CS	MR09



**Nat-/droogzuiger  
ISC L-1625 Top**

Automatische impulsfilterreiniging · Aflegvlak voor gereedschappen en klein materiaal · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Traploze toerentalinstelling · Controlelampje voor de filters · Zachte start en naloopelektronica · Waterstandherkenning met sensoruitschakeling · Antistatisch voorbereid · Nieuwe draaischuiף: eenvoudig in gebruik, vergemakkelijkt het flexibele gebruik van vlies- en PE-zakken · Ophanghaak · Opbergruimte voor toebehoren · Stofklasse L  
**Leveringsomvang:** Zuigslang 5 m / DN 35, RVS-greepbuis met nevenluchtschuiף, RVS-zuigbuizen 2 x 0,5 m, voegmondstuk 220 mm, aansluitmof (met verloop), stofmondstuk 370 mm met inzetstuk voor harde vloeren, klittenband, vouwfiltercassette, vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4500</b>
Onderdruk [mbar]	280
Nominaal opnamevermogen [W]	1600
Containervolume [l]	25
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	69
Kabellengte [m]	8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 148</b>
<b>EUR</b>	<b>605,00</b>
CS	MR09



**Veiligheidsstofzuiger ISC M-1625 Safe**

Automatische impulsfilterreiniging · Stekkerdoos met inschakelautomaat · Controlelampje voor de filters · Volumestroombewaking met akoestisch waarschuwingssignaal · Softstartregeling en naloopelektronica · Waterniveaudetectie met sensoruitschakeling · Antistatisch voorbereid · Ophanghaak · Dubbelwandige container · Nieuwe containersluiting voor stofvrij transport · Oplegvlakken voor gereedschappen · IFA-gecertificeerd stofklasse M

**Leveringsomvang:** Zuigslang 5 m / DN 35 met secundaire luchtring, RVS-greepbuis, kunststof zuigbuizen 2 x 0,5 m, voegenmondstuk 220 mm, aansluitmof (getrapt), vloerzuiger 300 mm, klittenband, 2 vouwfiltercassettes, 3 speciale PE-ledigingszakken

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4500</b>
Onderdruk [mbar]	280
Nominaal opnamevermogen [W]	1600
Containervolume [l]	25
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	69
Kabellengte [m]	8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 146</b>
<b>EUR</b>	<b>679,00</b>
CS	MR09



**Vliesfilterzakken FBV 20**

Stofklasse M · 20 liter container · Voor NSG-/NTS-serie (ook geschikt voor HS-/GS-/AS-serie)

**Geschikt voor:** alle Starmix nat- en droogzuigers met 20-22 liter container

<b>Inhoud</b>	Voor model	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	CS
<b>5 stuks</b>	STARMIX 20 liter	<b>4000 897 167</b>	<b>23,95</b>	MB13



**Stofzak FBV 22**

Stofklasse M · 22 liter container · Voor eCRAFT 1422, PL-1422, APL-1422

<b>Inhoud</b>	Voor model	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	CS
<b>5 stuks</b>	Starmix 22 liter	<b>4000 897 172</b>	<b>24,95</b>	MB13



**Stofzak FBV 25-35**

Stofklasse M · 25-35 liter container vierkant · Voor ISP- / ISC- / IS-serie

**Geschikt voor:** alle Starmix nat- en droogzuigers met 25-35 liter container

<b>Inhoud</b>	Voor model	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	CS
<b>5 stuks</b>	STARMIX 25-35 liter	<b>4000 897 160</b>	<b>31,95</b>	MB13



**Filterelement FPP 3400**

Polyester · Stofklasse M · Voor eCraft-serie

<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	CS
<b>4000 897 159</b>	<b>22,95</b>	MB13





## Filterelement FPP 3600

Polyester · Stofklasse M · Voor NSG / NTS / HS / GS / AS-serie tot 55l-container, zonder triller

Art.nr.	EUR	CS
4000 897 153	54,95	MB13



## Vouwfiltercassette FKP 4800 M Advanced

Polyester · Stofklasse M · Voor ISP, iPulse-, ISC-, IS-serie · (1 set = 2 stuks)

Art.nr.	EUR	CS
4000 897 179	119,00	MB13

## Handveegmachine HKM 700

Innovatief tandem-walsen-systeem · Handmatige aandrijving · Voor binnen en buiten · In hoogte verstelbare, slijtvaste veegwalsen en zijbezems van polyamide · Handig en gemakkelijk te schuiven · Plaatsbesparend opbergen door inklapbare greep

Leveringsomvang: 2 zijbezems, 2 walsbezems

<b>Oppervlaktevermogen max. [m<sup>2</sup>/h]</b>	<b>2800</b>
Werkbreedte [mm]	700
Containervolume [l]	20
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	680 x 580 x 1000
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 147</b>
<b>EUR</b>	<b>139,00</b>
CS	MX03



## Zuigslang 35-500

Secundaire luchtring voor traploze zuigkrachtregeling · Insteekbaar en verlengbaar · Geschikt voor STARMIX bouwzuiger

Uitvoering	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	5000	4000 897 174	66,95	MB13



## Boorstofvanger BF 12 Bohrfixx

De stofzuigereenheid voor het afzuigen van boorstof direct aan het boorgat · Gepatenteerd 2-kamer systeem · Absoluut stofvrije werkzaamheden · Geen boorstoffresten aan de wand · Betrouwbaar grip zelfs op ongelijkmatige en geperforeerde ondergrond · Niet geschikt voor zuigers met een filterreiniging door het "lucht-terugspoel-principe"

<b>Boor-Ø [mm]</b>	<b>Max. 14</b>
Gewicht [kg]	0,134
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 154</b>
<b>EUR</b>	<b>23,95</b>
CS	MB13

## Handveegmachine HKM 801

Innovatief tandem-walsen-systeem · Handmatige aandrijving · Voor binnen en buiten · In hoogte verstelbare, slijtvaste veegwalsen en zijbezems van polyamide · Handig en gemakkelijk te schuiven · Plaatsbesparend opbergen door inklapbare greep

Leveringsomvang: 2 zijbezems, 2 veegwalsen

<b>Oppervlaktevermogen max. [m<sup>2</sup>/h]</b>	<b>3200</b>
Werkbreedte [mm]	800
Containervolume [l]	30
Gewicht [kg]	12,3
L x B x H [mm]	860 x 680 x 330
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 789 099</b>
<b>EUR</b>	<b>255,00</b>
CS	MX03





**Asstofzuigers flexCAT 120 VCA**

Voor het verwijderen van as uit haarden, ovens en grills · Zuigt zand en grof vuil · Verwijderbare zuigeenheid · Praktische opslag van de meegeleverde mondstukken direct op het apparaat · Ventilatorfunctie voor het opwarmen van sintels of het afblazen van oppervlakken

**Leveringsomvang:** Zuigslang 1,5 m / DN 38 incl. aansluitingen, verbindingsbuis, voegenmondstuk, metalen beschermrooster, HEPA E10-patroonfilter

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>1500</b>
Onderdruk [mbar]	150
Nominaal opnamevermogen [W]	1200
Containervolume [l]	20
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	77,6
Kabellengte [m]	3,5
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	310 x 310 x 420
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 666</b>
<b>EUR</b>	<b>58,95</b>
CS	MX03



**Droogzuiger flexCAT 112 Q B-CLASS**

Energie-efficiëntieklasse B · Geringe bouwafmeting · Snoerhaspel aan de kop · Zijbescherming tegen zwarte strepen op de wand · rubberen rollen  
**Leveringsomvang:** Zuigslang 2 m / DN 36, handgreep met regeling voor valse lucht, verchroomde zuigbuis 2 x 0,47 m, vloerzuiger ECO met klappborstel, uitlaatfilter, filterzak, polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup>

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>2633</b>
Onderdruk [bar]	210
Nominaal opnamevermogen [W]	900
Containervolume [l]	12
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	63
Kabellengte [m]	8,5
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,8
L x B x H [mm]	400 x 400 x 330
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 214</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>
CS	MX03



**Droogzuiger dryCAT 16 L-Class**

Handige en lichte zuiger met praktische schouderriem · Handmatige filterreiniging · Praktische houders voor zuigmondstukken en zuigbuis op de kunststof behuizing · Optioneel rijwiel · Kabelhouder · Ventilatorfunctie

**Leveringsomvang:** Zuigslang 0,5-1,5 m DN 30,5 met aansluiting en handgreep, stofzak, luchtfilter, schouderriem, voegenmondstuk, kussenmondstuk, rond mondstuk

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>1500</b>
Onderdruk [mbar]	230
Nominaal opnamevermogen [W]	1200
Containervolume [l]	6
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	76,8
Kabellengte [m]	6
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,7
L x B x H [mm]	240 x 200 x 400
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 807 244</b>
<b>EUR</b>	<b>119,00</b>
CS	MX03



**Nat-/droogzuiger wetCAT 116 E**

Motor uitgerust met koperen wikkeling en motorbeveiliging · Speciale afdichting tussen kop en container is bestand tegen olie- en chemicaliënresten · Ingebouwd stopcontact

**Leveringsomvang:** Zuigslang 2 m / DN 36, zuigbuis opsteekbaar, handgreep met regeling voor valse lucht, vloerzuiger met klappborstel, kussenmondstuk, ronde zuigkop met borstel, plat mondstuk, nanotech-filter

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>3333</b>
Onderdruk [mbar]	238
Nominaal opnamevermogen [W]	1300
Containervolume [l]	16
Geluidsdruk niveau [dB(A)]	71,2
Kabellengte [m]	8,5
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,4
L x B x H [mm]	400 x 400 x 640
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 207</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
CS	MX03





## Nat-/droogzuiger wetCAT 362 IET

3-motorig met koperen wikkeling en motorbeveiliging · Speciale afdichting tussen kop en container is bestand tegen olie- en chemicaliënresten · Stalen onderstel met rijhandgreep · Kantelinrichting · Geïntegreerd stopcontact, aansluitwaarde 1000 watt · RVS-container

**Leveringsomvang:** Zuigslang 4 m / DN 38, zuigbuis steekbaar, handgreep met regeling voor valse lucht, vloerzuiger droog, vloerzuiger nat, ronde zuigkop met borstel, plat mondstuk, verloopstuk, nanotech-filter

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>10000</b>
Onderdruk [mbar]	247
Nominaal opnamevermogen [W]	2900
Containervolume [l]	62
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	76
Kabellengte [m]	8,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	21,9
L x B x H [mm]	570 x 700 x 1140
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 208</b>
<b>EUR</b>	<b>609,00</b>
CS	MX03



## Stofzak

Voor cleancraft zuiger

Inhoud	Voor model	VE	Art.nr.	EUR	CS
<b>5 stuks</b>	dryCAT 16 L-Class	5	<b>8000 807 247</b>	<b>17,95</b>	MX03



4000 894 201

## Papieren filterzak

Voor cleancraft zuiger

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
<b>5 stuks</b>	FlexCAT 112 Q	<b>4000 894 201</b>	<b>9,50</b>	MX03
<b>10 stuks</b>	WetCAT 116 E	<b>4000 894 202</b>	<b>31,95</b>	MX03
<b>10 stuks</b>	WetCAT 362 IET	<b>4000 894 203</b>	<b>82,95</b>	MX03



## Hogedrukreiniger HDR-K 39-12

Koud water · Total Stop-pompbesturing: starten en stoppen van de pompmotor zonder vertraging door openen en te sluiten van het pistool · Axiale pomp met drie zuigers met tuimelschijf en aluminium kop · RVS-zuiger · Automatische veiligheidsklep · Motorbeschermingsschakelaar · Waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water · CLICK-FAST snelverbindingssysteem · Praktische houder voor toebehoren op het apparaat

**Leveringsomvang:** 5 m hogedrukslang, handsputpistool, straalpijp, instelbare hogedruksproeier, draaiend puntstraalmondstuk, schuimsproei-inrichting met 0,5 l-container, oppervlakreiniger, spuitkopreinigungsnaald, wateraansluitset met filter

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>390</b>
Werkdruk [bar]	120
Toevoertemperatuur max. [°C]	50
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	280 x 240 x 650
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 450</b>
<b>EUR</b>	<b>119,00</b>
CS	MX03



## Hogedrukreiniger HDR-K 44-13

Koud water · Axiale pomp met 3 zuigers met tuimelschijf en aluminium kop · Zuiger van RVS · CLICK-FAST snelverbindingssysteem · Totaal stop pompbesturing · Veiligheidsventiel · Motorbeschermingsschakelaar · Reinigingsmiddeltank

**Leveringsomvang:** 6 m hogedrukslang met slanghaspel, handsputpistool, straalpijp met multifunctioneel mondstuk, straalpijp met draaiend puntstraalmondstuk, schuimsproeimondstuk, oppervlakkenreiniger, spuitkopreinigungsnaald, wateraansluitset met filter

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>440</b>
Werkdruk [bar]	100
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,8
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,9
L x B x H [mm]	420 x 340 x 870
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 316</b>
<b>EUR</b>	<b>229,00</b>
CS	MX03



**NIEUW**



**Hogedrukreiniger HDR-K 46-16 SW**

Koud water · 3-standen-draaischakelaar · Total Stop-pompbesturing via een drukschakelaar door openen en sluiten van het pistool · Reinigingsmiddelcontainer · Automatische veiligheidsklep · Axiale pomp met drie zuigers met tuimelschijf en aluminium kop · Zuiger van RVS · Houder voor toebehoren op het apparaat  
**Leveringsomvang:** 8 m hogedrukslang met slangtrommel, handspuitpistool, straalpijp met multifunctioneel mondstuk, puntstraalmondstuk, waterfilter

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>460</b>
Werkdruk [bar]	107
Nominaal opnamevermogen [kW]	2,2
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,6
L x B x H [mm]	330 x 307 x 790
<b>Art.nr.</b>	<b>299,00</b>
<b>EUR</b>	<b>MX03</b>
CS	MX03



**NIEUW**



**Hogedrukreiniger HDR-H 54-15**

Heet water · Watertemperatuur en werkdruk regelbaar · Aanloopontlasting door de Easy Start-functie · Total Stop-pompbesturing door openen en sluiten van het pistool · Motorbeschermingsschakelaar · Axiale pomp met 3 zuigers, met messingkop en RVS-zuiger · Opbergvakken voor toebehoren · Ergonomische handgreep, twee grote wielen en een zwenkwiel · Reinigingsmiddelentank · Brandstof: diesel · Temperatuur max. 90 °C  
**Leveringsomvang:** 10 m hogedrukslang met slangtrommel, handspuitpistool, straalpijp, sproeier met platte straal 15°, spuitkopreinigungsnaald

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>540</b>
Werkdruk [bar]	150
Nominaal opnamevermogen [kW]	2,7
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	890 x 500 x 820
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 460</b>
<b>EUR</b>	<b>1619,00</b>
CS	MX03



makes a difference

**NIEUW**



**Hogedrukreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic**

Koud water · Automatische drukontlasting · Messing cilinderkop · Staand en liggend bedrijf · Inschuifbare duwbeugel en geïntegreerde draaggreep · Opbergmogelijkheid voor toebehoren · Anti-verdraaiingssysteem (AVS)  
**Leveringsomvang:** 15 m hogedrukslang met slangtrommel, Easy Press-handspuitpistool met softgrip-inlegstuk, modderfrees, drievoudig mondstuk, RVS-straalpijp 840 mm, oppervlakkenreiniger FR Classic

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>500</b>
Werkdruk [bar]	150
Toevoertemperatuur max. [°C]	60
Nominaal opnamevermogen [kW]	2,8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,9
L x B x H [mm]	380 x 370 x 930
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 112 013</b>
<b>EUR</b>	<b>799,00</b>
CS	MR10



makes a difference



**Hogedrukreiniger HD 5/17 CX Plus**

Koud water · Opbergmogelijkheid voor toebehoren aan het apparaat · Messing-cilinderkop en automatische drukontlasting · Met een druk op de knop inschuifbare duwbeugel · Voor staand en liggend bedrijf  
**Leveringsomvang:** 15 m hogedrukslang met slanghaspel, EASY! Force-handspuitpistool, straalbuis 840 mm, handmatig drievoudig mondstuk, modderfrees

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>480</b>
Werkdruk [bar]	170
Toevoertemperatuur max. [°C]	60
Nominaal opnamevermogen [kW]	3
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 112 000</b>
<b>EUR</b>	<b>779,00</b>
CS	MX20



**KÄRCHER**

makes a difference



## Hogedrukreiniger HD 7/14-4 M

Koud water · Automatische drukontlasting · 4-polige, langzaam lopende motor · Staand en liggend bedrijf · Met een druk op de knop inschuifbare duwbeugel · EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen · Drukuitschakeling · PVH exclusief modelc

**Leveringsomvang:** 10 m hogedrukslang, handpistool, straalbuis 840 mm, powermondstuk

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>700</b>
Werkdruk [bar]	140
Toevoertemperatuur max. [°C]	60
Nominaal opnamevermogen [kW]	3,4
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
L x B x H [mm]	400 x 455 x 700
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 112 027</b>
<b>EUR</b>	<b>1199,00</b>
CS	MB04

**KÄRCHER**

makes a difference

**NIEUW**



## Nat-/droogzuiger NT 30/1 Tact L

Robuuste container met bumper en metalen zwenkwielen · Flexibele opbergruimte voor slang en netsnoer · Verwijderbare filterbehuizing · Centrale draaischakelaar · Automatische uitschakeling bij max. vulvolume · Antistatische voorbereiding · Eco-filtersysteem · Filterreiniging: Tact Filter Clean

**Leveringsomvang:** Zuigslang 2,5 m / DN 35, RVS-verlengingsbuizen 2 x 0,55 m, nat-/droogvloermondstuk 360 mm, voegenmondstuk, PES vlak stoffilter, vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4440</b>
Onderdruk [mbar]	254
Nominaal opnamevermogen [W]	1380
Containervolume [l]	30
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	69
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 212 012</b>
<b>EUR</b>	<b>589,00</b>
CS	MX20

**KÄRCHER**

makes a difference

**NIEUW**



## Nat-/droogzuiger WD 6 P Premium

Ultrasterke zuigkracht en energiezuinig · RVS-container · Stopcontact met automatische aan-/uitschakeling · Draaischakelaar · Blaasfunctie · Waterafvoerschroef · Innovative filterverwijderingstechnologie, filterreiniging en vermogensregeling · Afneembare handgreep · Stootvaste omloopbescherming

**Leveringsomvang:** Zuigslang 2,2 m / DN 35, RVS-zuigbuis 2 x 0,5 m, omschakelbaar nat-/droogzuigmondstuk, voegenmondstuk, vlak stoffilter, stofzak, flexibele zuigslang 1 m / DN 35, gereedschapadapter

<b>Nominaal opnamevermogen [W]</b>	<b>1300</b>
Containervolume [l]	30
Kabellengte [m]	6
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,8
L x B x H [mm]	400 x 400 x 763
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 111</b>
<b>EUR</b>	<b>219,00</b>
CS	MR10

**KÄRCHER**

makes a difference



## Nat-/droogzuiger NT 30/1 Tact Te Adv L

PVH exclusief model · Volautomatische filterreiniging · **Antistatische voorbereiding** · In-/uitschakelautomaat · Automatische uitschakeling bij vulvolume · Stootvaste omloopbescherming · Kofferrek en bevestigingsmogelijkheden · Stofklasse L

**Leveringsomvang:** Zuigslang 4 m / DN 35 mm, zuigbuis RVS 2x 0,55 m, nat-/droogvloermondstuk 360 mm, voegenmondstuk, aansluitmof voor e-gereedschappen, PES vlak stoffilter, vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4440</b>
Onderdruk [mbar]	254
Nominaal opnamevermogen [W]	1380
Containervolume [l]	30
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	69
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 212 043</b>
<b>EUR</b>	<b>619,00</b>
CS	MX20



**KÄRCHER**

makes a difference



**Nat-/droogzuiger NT 50/2 M Classic Edition**

2 krachtige turbines garanderen een uitstekend zuigvermogen · Patroonfilter voor permanent zuigen zonder filterzak · Robuust onderstel · RVS-container · Duwbeugel

**Leveringsomvang:** Zuigslang 2,5 m / DN 40 mm, metaal-zuigbuis 2 x 0,5 m, nat-/droogvloermondstuk 360 mm, voegenmondstuk, patroonfilter

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>2 x 3180</b>
Onderdruk [mbar]	225
Nominaal opnamevermogen [W]	Max. 2300
Containervolume [l]	50
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	76
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 897 121</b>
<b>EUR</b>	<b>399,00</b>
CS	MR10

**KÄRCHER**

makes a difference



**Veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Tact Te M**

Volautomatische filterreiniging · Stopcontact met automatische aan-/uitschakeling · Geteste filtratie-efficiëntie van 99,9 % · Antistatisch systeem · Eco-filtersysteem · Stootvaste omloopbescherming · Stofklasse M

**Leveringsomvang:** Zuigslang 4 m / DN 35 mm, nat-/droogvloermondstuk 360 mm, voegenmondstuk, PES vlak stoffilter, aansluitmof voor e-gereedschappen, vliesfilterzak

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>4440</b>
Onderdruk [mbar]	254
Nominaal opnamevermogen [W]	1380
Containervolume [l]	30
Geluidsdrukniveau [dB(A)]	69
Kabellengte [m]	7,5
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,2
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
<b>Art.nr.</b>	<b>4687 212 034</b>
<b>EUR</b>	<b>799,00</b>
CS	MR10

**KÄRCHER**

makes a difference



4000 897 127

**Papiere filterzak**

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	A2054	4000 897 131	10,95	MB04
5 stuks	A2254/ 2554/ 2654	4000 897 125	12,50	MB04
5 stuks	NT27/1	4000 897 127	22,95	MB04

**KÄRCHER**

makes a difference



**Papiere filterzak**

**KÄRCHER**

makes a difference



**Stofzak**

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	NT 20/1 Ap Te	8000 330 654	16,95	MB04

**KÄRCHER**

makes a difference



4000 897 123

**Stofzak**

Inhoud	Voor model	Art.nr.	EUR	CS
5 stuks	NT 35/1	4000 897 123	16,95	MB04
4 stuks	WD 4, WD 5, WD 6	4000 897 134	13,95	MB04
5 stuks	NT 30/1 Tact Te L Adv	8000 595 071	26,95	MB04



**KÄRCHER**

makes a difference



## Filterelement

Maakt nat- en droogzuigen zonder vervanging van het filter mogelijk

Voor model	Art.nr.	EUR	CS
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2	4000 897 126	15,95	MB04
NT 27/1 Adv / NT 48/1	4000 897 128	24,95	MB04

**KÄRCHER**

makes a difference



## Filterelement

Papier-patroonfilter (BIA-C stofklasse M) is geschikt als hoofdfilter in droog gebruik en is ook in nat gebruik te gebruiken

Voor model	Art.nr.	EUR	CS
NT 50/2 Me Classic Edition	8000 329 381	63,95	MB04

**KÄRCHER**

makes a difference



**KÄRCHER**

makes a difference



## Vlak stoffilter

Geschikt voor zuiger NT 20/1 Ap, NT 30/1 Tact

Art.nr.	EUR	CS
8000 328 428	56,95	MB04

**KÄRCHER**

makes a difference



## Vlak stoffilter

Geschikt voor zuiger NT30/1 Ap

Art.nr.	EUR	CS
4000 897 130	23,95	MB04

## Handveegmachine KM 70/20 C

Bijna stofvrij vegen dankzij gecontroleerde luchtstroom en filtering · Inklapbare zijbezems · In hoogte verstelbare hoofdveegwals en daardoor aanpassing aan verschillende vloertypes · Tweezijdige aandrijving van de hoofdveegwals · Duwstang inklapbaar en verstelbaar in 3 verschillende hoogtes · Standaard met 2 zijbezems

Oppervlaktevermogen max. [m <sup>2</sup> /h]	3680
Werkbreedte [mm]	920
Containervolume [l]	42
Gewicht [kg]	26
<b>MR</b>	
Art.nr.	8000 328 607
EUR	619,00
CS	MR10

**ROTHENBERGER**

**NIEUW**



**Buiszaag PIPECUT mini**

Voor het zagen van koper, kunststof, composietbuizen, C-staal, gietijzer, RVS tot Ø 110 mm evenals panelen, montagegeleiders, profielen en schroefdraadstangen - Voor het stationair gebruik in de werkplaats en gelijktijdig mobiel gebruik op de werkplaats

**Art.nr. 8000 906 628 zonder accu en laadapparaat**  
**Art.nr. 8000 906 627 met accu, laadapparaat, zonder geleidingsrail**  
**Leveringsomvang: Art.nr. 4000 781 384:**

DURACUT uni-zaagblad, inleg voor Pipecut Mini / RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V Li-Power accu / RO BC14/36 laadapparaat, 230 V, EU / KSS geleidingsrail voor Pipecut Mini, rolbok / ROCASE 6427

**Passende reserveaccu's en het laadapparaat zijn te vinden op pagina 6/207, 12/31**

Accuspanning [V]	18	18	18
Accucapaciteit [Ah]	-	4	4
Snijbereik [mm]	0-110	0-110	0-110
Wanddikte max. [mm]	Staal: 115 / Kunststoffen: 110	Staal: 115 / Kunststoffen: 110	Staal: 115 / Kunststoffen: 110
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	4150	4150	4150
Zaagblad-Ø [mm]	125	125	125
Gewicht [kg]	5,4	5,2	5,4
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 906 628</b>	<b>8000 906 627</b>	<b>4000 781 384</b>
<b>EUR</b>	<b>1185,00</b>	<b>1345,00</b>	<b>1655,00</b>
CS	WJ10	WJ10	WJ10

**Zaagblad DURACUT**

Voor PIPECUT mini

Buiten-Ø [mm]	Gat [mm]	Aantal tanden	Toepassingsgebieden	Art.nr.	EUR	CS
125	20	28	Voor non-ferrometalen en kunststoffen	8000 906 632	61,95	WJ10
125	20	32	Voor staal	8000 906 633	71,95	WJ10
125	20	30	Voor VA	8000 906 634	105,00	WJ10

**ROTHENBERGER**



**NIEUW**

**KSS-geleiderail**

Voor buiszaag PIPECUT mini

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
455	8000 906 626	345,00	WJ10

**ROTHENBERGER**

**NIEUW**



8000 739 856 +  
8000 739 857



8000 739 858 +  
8000 739 859



**Accu**

Gepatenteerde "AIR COOLED" laadtechnologie · Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke onderdelen (ESCP) tijdens het laden, voor een bijzonder lange levensduur · Processorgestuurd laad- en ontladmanagement · Lange houdbaarheid bij nagenoeg geen zelfontlating

Uitvoering	Accu-spanning [V]	Accu-capaciteit [Ah]	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Li-power accu	18	2,0	CAS accu-machine	8000 739 856	62,95	KV00
Li-power accu	18	4,0	CAS accu-machine	8000 739 857	109,00	KV00
Li-HD accu	18	4,0	CAS accu-machine	8000 739 858	109,00	KV00
Li-HD accu	18	8,0	CAS accu-machine	8000 739 859	225,00	KV00

**ROTHENBERGER**

**NIEUW**



**Acculader RO BC 14/36**

Voor het laden van alle RO BP accu's · Gepatenteerde "AIR COOLED" laadtechnologie · Laadstroom 3,0 A · Zeer gering opnamevermogen in stand-by · Processorgestuurd laadmanagementsysteem voor het omzichtig laden

Uitvoering	Laadtijd [min]	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Voor 1 accu	90 % / 40	18 V RO BP Accu's	8000 739 854	56,95	KV00



Zaagblad speciaal voor VA-buizen en VA-rails voor een lange levensduur

**ROTHENBERGER**

**NIEUW**



8000 906 632

**ROTHENBERGER**



**NIEUW**

**Rolbok**

Voor buiszaag PIPECUT mini

Art.nr.	EUR	CS
8000 906 646	61,95	WJ10





**NIEUW**



**Kernboormachine A10** (MC) (BE)

Eenvoudige aanpassing door 50 % vermindering van de magnetische hechtcracht bij uitgeschakelde motor · In hoogte verstelbare aandrijfeenheid met dubbele zwaluwstaartgeleiding · Zeer licht · Eenvoudige hanteerbaarheid · Automatische koelmiddeltoevoer

**Leveringsomvang:** 1 kunststof transportkoffer, 1 opnamehouder met Weldonopname, 1 veiligheidsgordel, elk 1 binnenzeskantsleutel 2,5/4/6 mm, 1 koelmiddelfles, gebruiksaanwijzing

<b>Spiraalboor-Ø max. [mm]</b>	<b>13 (DIN 338)</b>
Kernbooropname	Weldon 19 mm
Hefslag [mm]	120 / 195
Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	700
Magneetvoet [mm]	160x80
Magneethoudkracht [N]	10000
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10,5
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 593 766</b>
<b>EUR</b>	<b>579,00</b>
CS	MR30



**NIEUW**



**Kernboormachine RU25** (MC) (BE)

In hoogte verstelbare aandrijfeenheid met dubbele zwaluwstaartgeleiding · Rechts-/linksloop · Drijfwerk met 2 versnellingen · Toerentalregelaar · Krachtige motor · Licht en handig

**Leveringsomvang:** 1 kunststof transportkoffer, elk 1 binnenzeskantsleutel 2,5/6 mm, 1 veiligheidsgordel, 1 boorhouder Ø 1-16 mm, 1 opnamehouder MK2, 1 koelmiddelfles, 1 hoogwaardige snijoliespray, gebruiksaanwijzing

<b>Spiraalboor-Ø max. [mm]</b>	<b>16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)</b>
Schroefdraaduitsnijding	M3-M20
Gereedschapopname	MK2
Hefslag [mm]	170
Nominaal opnamevermogen [W]	1200
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	100-250 / 180-450
Magneetvoet [mm]	238x92
Magneethoudkracht [N]	16000
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 624 325</b>
<b>EUR</b>	<b>1249,00</b>
CS	MR30



**NIEUW**



**Kernboormachine RU40** (MC) (BE)

In hoogte verstelbare aandrijfeenheid met dubbele zwaluwstaartgeleiding · Rechts-/linksloop · Drijfwerk met 4 versnellingen · Toerentalregelaar · Krachtige motor · Standaard fijninstelling gedempt, verschuifbaar: +/- 10 mm, draibereik: +/- 30°

**Leveringsomvang:** 1 kunststof transportkoffer, elk 1 binnenzeskantsleutel 2,5/6 mm, 1 veiligheidsgordel, 1 boorhouder Ø 1-16 mm, 1 opnamehouder MK3, 1 koelmiddelfles, 1 hoogwaardige snijoliespray, gebruiksaanwijzing

<b>Spiraalboor-Ø max. [mm]</b>	<b>16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 32 (DIN 345)</b>
Schroefdraaduitsnijding	M3-M30
Gereedschapopname	MK3
Hefslag [mm]	190
Nominaal opnamevermogen [W]	1800
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	50-110 / 75-175 / 105-245 / 165-385
Magneetvoet [mm]	238x92
Magneethoudkracht [N]	20000
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	22
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 624 326</b>
<b>EUR</b>	<b>1689,00</b>
CS	MR30







**Tafelboormachine TB 10 Eco Plus** <sup>(MC) (BE)</sup>

Robuuste, hoogwaardige en schuine draibare kap voor gemakkelijk aflezen van het toerental · LED-verlichting · Snel verstelbare en ergonomische boordiepteaanslag · Aansluitkabel met stekker (1,2 m) · Uitschakelinrichting voor onderspanning · Boorbeveiliging met elektrische beveiliging · Thermische overbelastingsbeveiliging · Noodstop-slagknop  
**Leveringsomvang:** Incl. houten kist V5 / 500x700x820 mm



<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>12</b>
Spilopname	B16
Spilslag [mm]	50
Uitslag [mm]	180
Tredenaantal	Traploos
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	250-3000
Zuil-Ø [mm]	50
Opspanvlak [mm]	300 x 200
Motorvermogen [kW]	0,45
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	400 x 248 x 460

<b>Art.nr.</b>	<b>4683 431 000</b>
<b>EUR</b>	<b>1619,00</b>
CS	MR29



**Tafelboormachine TB 15 Plus** <sup>(MC) (BE)</sup>

Draadsnij-inrichting · LED-verlichting · Boorbeveiliging met elektrische beveiliging · Digitale boor-, draadsnijdiepte- en toerentalweergave · Spindelstop · Aansluitkabel met stekker (1,2 m) · Noodstop-slagknop  
**Leveringsomvang:** Incl. houten kist V4 / 500x700x1130 mm



<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>18</b>
Continu boorvermogen [mm]	15
Schroefdraadsnijvermogen	M10
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	60
Uitslag [mm]	220
Tredenaantal	Traploos, elektronisch
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	40-4000
Zuil-Ø [mm]	70
Opspanvlak [mm]	300 x 250
Motorvermogen [kW]	0,75
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850

<b>Art.nr.</b>	<b>4683 431 002</b>
<b>EUR</b>	<b>3269,00</b>
CS	MR29



**Tafelboormachine TB 13 Plus**

Draadsnij-inrichting · Uitschakelinrichting voor onderspanning en thermische overbelastingsbeveiliging · Noodstop-slagknop · Aansluitkabel (1,2 m) met stekker · LED-verlichting · Bewerkte voetplaat en tussentafel · Spindelstop  
**Leveringsomvang:** Incl. houten kist verpakking V4



<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>15</b>
Continu boorvermogen [mm]	13
Schroefdraadsnijvermogen	M10
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	60
Uitslag [mm]	220
Tredenaantal	Traploos elektronisch
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	40-4000
Zuil-Ø [mm]	70
Opspanvlak [mm]	300 x 250
Motorvermogen [kW]	0,54
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	62
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850

<b>Art.nr.</b>	<b>4683 431 009</b>
<b>EUR</b>	<b>3089,00</b>
CS	MR29



**Kolomboormachine SB 23 Plus R1** <sup>(MC) (BE)</sup>

Draadsnij-inrichting · LED-verlichting · Boorbeveiliging met elektrische beveiliging · Uitschakelinrichting voor onderspanning, digitale boor-, draadsnijdiepte- en toerentalweergave · Aansluitkabel met CEE-stekker (1,5 m) · Noodstop-slagknop · Thermische overbelastingsbeveiliging · Tafelhoogteverstelling via tandheugel  
**Leveringsomvang:** Incl. houten kist V1 / 640x1096x2142 mm



<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>25</b>
Continu boorvermogen [mm]	23
Schroefdraadsnijvermogen	M16
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	100
Uitslag [mm]	260
Tredenaantal	Traploos
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	20-2000
Zuil-Ø [mm]	110
Opspanvlak [mm]	420 x 340
Motorvermogen [kW]	0,75
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	550 x 750 x 2050

<b>Art.nr.</b>	<b>4683 431 006</b>
<b>EUR</b>	<b>6565,00</b>
CS	MR29



**NIEUW**



## Dubbelslijpmachine TS 200 SD P



Lichtlopende en onderhoudsvrije motor · Zijdelings gesloten beschermkappen · Verstelbare werkstukken-aflegvlakken en vonkendiflector · Motorbeveiligingsschakelaar en uitschakelinrichting voor onderspanning · Noodstop-slagknop · Rem en afzuiging · Aansluitkabel met CEE stekker 16 A

**Leveringsomvang:** Elk 1 grove en 1 fijne slijpschijf, vonken/oogbescherming, machinestandaard, incl. verpakking

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>200 x 32 x 32</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	1000
Netspanning	400 V / 50 Hz
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	2550
Gewicht [kg]	20
<b>MR</b>	
<b>Art.nr.</b>	<b>4683 231 001</b>
<b>EUR</b>	<b>2499,00</b>
CS	MR29

**NIEUW**



## Bandschuurmachine BSM 75 A



Gereedschapsloze vervanging van de schuurband · Bolle aandrijfrol voor het automatisch centreren van de band · Geoptimaliseerde bandsnelheid · Traploze hoogter verstelling · Motorrem · Metalen aanslag · Motorbeveiligingsschakelaar met CEE-kraagstekker inclusief faseomkering · Afzuiging ca. 630 m<sup>3</sup>/h (037 kW) met robuuste en flexibele slangen

**Leveringsomvang:** Schuurband K.60, stofzak, afzuigslangen, incl. verpakking

<b>Schuurband [mm]</b>	<b>75 x 2000</b>
Bandsnelheid [m/s]	30
Afzuigmof Ø [mm]	2 x 100
Nominaal opnamevermogen [kW]	3,75
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1100 x 550 x 1035
<b>MR</b>	
<b>Art.nr.</b>	<b>4683 231 000</b>
<b>EUR</b>	<b>2089,00</b>
CS	MR29

OPTI drill®

NIEUW



### Tafelboormachine DQ 14

Aparte noodstop-slagknop · Boordiepte aanslag · Boortafel ± 45° kantelbaar en 360° draaibaar · Uit één stuk gegoten aluminium pinolehendel met softgrip-grepen · Veiligheidselektronica in 24 V-gelijkspanning

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-15,9 mm, T-gleufmoeren

<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>13 (S235JR)</b>
Continu boorvermogen [mm]	12 (S235JR)
Spilopname	B16
Spilslag [mm]	52
Uitslag [mm]	104
Tredenaantal	5
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	700-2500
Zuil-Ø [mm]	46
Opspanvlak [mm]	170 x 170
Motorvermogen [kW]	0,35
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	472 x 283 x 634

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 170</b>
<b>EUR</b>	<b>245,00</b>
CS	MR11

OPTI drill®

NIEUW



### Tafelboormachine DQ 18

Aparte noodstop-slagknop · Boordiepte aanslag · Boortafel ± 45° kantelbaar en 360° draaibaar · Uit één stuk gegoten aluminium pinolehendel met softgrip-grepen · Boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondlopende koelwatergoot · Veiligheidselektronica in 24 V-gelijkspanning

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder, T-gleufmoeren, morseconus

<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>15,9 (S235JR)</b>
Continu boorvermogen [mm]	14 (S235JR)
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	65
Uitslag [mm]	127
Tredenaantal	5
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	600-2400
Zuil-Ø [mm]	60
Opspanvlak [mm]	200 x 200
Motorvermogen [kW]	0,45
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28,5
L x B x H [mm]	568 x 319 x 849

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 171</b>
<b>EUR</b>	<b>425,00</b>
CS	MR11

OPTI drill®

NIEUW



### Tafelboormachine DQ 20 V

Aparte noodstop-slagknop · Boordiepte aanslag · Boortafel ± 45° kantelbaar en 360° draaibaar · Uit één stuk gegoten aluminium pinolehendel met softgrip-grepen · Boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondlopende koelwatergoot · Veiligheidselektronica in 24 V-gelijkspanning

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder, T-gleufmoeren, morseconus

<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>16 (S235JR)</b>
Continu boorvermogen [mm]	14 (S235JR)
Spilopname	MK 2
Spilslag [mm]	80
Uitslag [mm]	152
Tredenaantal	Traploos
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	450-2500
Zuil-Ø [mm]	65
Opspanvlak [mm]	243 x 243
Motorvermogen [kW]	0,75
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	40,7
L x B x H [mm]	581 x 397 x 957

<b>Art.nr.</b>	<b>8000 804 766</b>
<b>EUR</b>	<b>595,00</b>
CS	MR11

OPTI drill®



### Tafelboormachine B 17 Pro basic

V-snaaraandrijving · Boorspindel met precisiekogellagers · Boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondlopende koelwatergoot · Boordiepte aanslag · Afdekking met veiligheidsschakelaar · Aparte noodstop-slagknop

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-16 mm, morseconus MK2, T-gleufmoeren 12 mm

<b>Boorprestatie [mm]</b>	<b>15,5 (S235JR)</b>
Continu boorvermogen [mm]	12 (S235JR)
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	65
Uitslag [mm]	152
Tredenaantal	5
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	680-2700
Zuil-Ø [mm]	60
Opspanvlak [mm]	235 x 220
Motorvermogen [kW]	0,49
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 190</b>
<b>EUR</b>	<b>519,00</b>
CS	MB09



**OPTI**drill®

## Tafelboormachine D 17 Pro

Veiligheidsschakelaar conform IP 54 · Digitale boordiepte- en toerentalweergave geïntegreerd in behuizing · Aparte noodstop-slagknop · Precisie-spijboring · Boorspindel met precisiekogellagers · Boordiepte aanslag · Nauwkeurig bewerkte, stabiele boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondlopende koelwatergoot · V-snaarafdekking met veiligheidsschakelaar · Groot, in hoogte verstelbaar veiligheidsglas met veiligheidsschakelaar

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-16 mm, morseconus, T-gleufmoeren 12 mm



Boorprestatie [mm]	16 (S235JR)
Continu-boorvermogen [mm]	12 (S235JR)
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	65
Uitslag [mm]	152
Tredenaantal	5
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	500-2520
Zuil-Ø [mm]	60
Opspanvlak [mm]	220 x 235
Motorvermogen [kW]	0,50
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840

Art.nr.	4000 894 233
EUR	669,00
CS	MB09

**OPTI**drill®

## Kolomboormachine D 26 Pro

V-snaaraandrijving via aluminiumpoelies (afdekking met veiligheidsschakelaar) · Noodstop-slagknop · Veiligheidsschakelaar conform IP 54 · Boordiepte aanslag · Bcortafel ± 45° kantelbaar · In hoogte via tandheugel verstelbare boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondom lopende koelwatergoot · Precisie-spijboring · Zeer grote rondloopnauwkeurigheid · Boorspindel met precisiekogellagers · In hoogte verstelbare veiligheidsschijf met veiligheidsschakelaar · Rechts-/linksloop

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-16 mm, morseconus, T-gleufmoeren



Boorprestatie [mm]	25 (S235JR)
Continu-boorvermogen [mm]	20 (S235JR)
Spilopname	MK3
Spilslag [mm]	85
Uitslag [mm]	210
Tredenaantal	12
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	200-2440
Zuil-Ø [mm]	80
Opspanvlak [mm]	330 x 290
Motorvermogen [kW]	0,75
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640

Art.nr.	4000 894 234
EUR	1069,00
CS	MB09

**OPTI**drill®

## Tafelboormachine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

V-snaaraandrijving via aluminiumpoelies (afdekking met veiligheidsschakelaar) · Noodstop-slagknop · Veiligheidsschakelaar conform IP 54 · Boordiepte aanslag · Boortafel ± 45° kantelbaar · In hoogte via tandstang verstelbare boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondom lopende koelwatergoot · Precisie-spijboring · Zeer grote rondloopnauwkeurigheid · Boorspindel met precisiekogellagers · In hoogte verstelbare veiligheidsschijf met veiligheidsschakelaar · Uitvoering 400 V extra met rechts-/linksloop

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-16 mm, morseconus, T-gleufmoeren



Model	D 23 Pro 230V	D 23 Pro 400V
Boorprestatie [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Continu-boorvermogen [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spilopname	MK2	MK2
Spilslag [mm]	80	80
Uitslag [mm]	180	180
Tredenaantal	12	12
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	200-2440	200-2440
Zuil-Ø [mm]	73	73
Opspanvlak [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorvermogen [kW]	0,75	0,75
Netspanning	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015

Art.nr.	4000 894 215	4000 894 216
EUR	939,00	949,00
CS	MB09	MB09

**OPTI**drill®

## Kolomboormachine D 33 Pro

V-snaaraandrijving via aluminiumpoelies (afdekking met veiligheidsschakelaar) · Noodstop-slagknop · Veiligheidsschakelaar conform IP 54 · Boordiepte aanslag · Boortafel ± 45° kantelbaar · In hoogte via tandheugel verstelbare boortafel met diagonaal verlopende T-groeven en rondom lopende koelwatergoot · Precisie-spijboring · Zeer grote rondloopnauwkeurigheid · Boorspindel met precisiekogellagers · In hoogte verstelbare veiligheidsschijf met veiligheidsschakelaar · Rechts-/linksloop

**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-16 mm, morseconus, T-gleufmoeren



Boorprestatie [mm]	30 (S235JR)
Continu-boorvermogen [mm]	25 (S235JR)
Spilopname	MK4
Spilslag [mm]	120
Uitslag [mm]	254
Tredenaantal	9
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	120-1810
Zuil-Ø [mm]	92
Opspanvlak [mm]	475 x 425
Motorvermogen [kW]	1,10
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705

Art.nr.	4000 894 217
EUR	1499,00
CS	MB09

**OPTI drill®**

**Tafelboormachine B 24 H**

Rondlooptrouwkeurigheid beter dan 0,015 mm (in lossekopspil gemeten) · Spil met precisiekogellagers · Aluminiumpoelies · Riemaftdekking met veiligheidsschakelaar · V-riem spanrichting · Boordiepte aanslag · Aparte noodstop-slagknop · Boortafel 360° draaibaar met diagonaal verlopende 14 mm T-groeven · Aluminium-persgietwerk pinolehendel met softgrip bekleding · In hoogte verstelbare veiligheidsschijf met veiligheidsschakelaar  
**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder (1-16 mm) B16, kegeldoorn MK2 B16, T-gleufmoeren, machinelamp



Boorprestatie [mm]	24 (S235JR)
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	85
Uitslag [mm]	165
Tredenaantal	7
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	350-4000
Zuil-Ø [mm]	80
Opspanvlak [mm]	280 x 300
Motorvermogen [kW]	0,85
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
☛	
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 229</b>
<b>EUR</b>	<b>1759,00</b>
CS	MR11

**OPTI drill®**

**Tafelboormachine DX 13 V**

Traploos instelbare toerentalregeling · Optimale krachtoverbrenging door aluminium riemschijven · Noodstop-slagknop · Boorspindel met precisiekogellagers · In hoogte verstelbare houderbeschermer met microscharrelaar · Folie-toetsenbord met contrastrijk LED-display, vuil- en waterbestendig, gemakkelijk te reinigen · EMC-filterklasse A · Boorkop in hoogte verstelbaar · Digitale toerentalweergave  
**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder (1-13 mm)



Boorprestatie [mm]	13 (S235JR)
Spilopname	B16
Spilslag [mm]	60
Uitslag [mm]	235
Tredenaantal	Elektronisch regelbaar
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	100-3000
Zuil-Ø [mm]	60
Opspanvlak [mm]	290 x 270
Motorvermogen [kW]	0,85
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895
☛	
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 230</b>
<b>EUR</b>	<b>1329,00</b>
CS	MR11

**OPTI drill®**

**Tafelboormachine DX 15 V**

Traploze toerentalregeling middels potentiometer en digitale weergave · Optimale krachtoverbrenging door aluminium riemschijven · Noodstop-slagknop · Boorspindel met precisiekogellagers · In hoogte verstelbare houderbeschermer met microscharrelaar · Folie-toetsenbord met contrastrijk LED-display · Vuil- en waterbestendig, gemakkelijk te reinigen · EMC-filterklasse A · Digitale toerentalweergave  
**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder (1-13 mm)



Boorprestatie [mm]	15 (S235JR)
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	60
Uitslag [mm]	235
Tredenaantal	Elektronisch regelbaar
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	100-3000
Zuil-Ø [mm]	60
Opspanvlak [mm]	290 x 290
Motorvermogen [kW]	0,85
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980
☛	
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 232</b>
<b>EUR</b>	<b>1499,00</b>
CS	MR11

**OPTI drill®**

**Tafelboormachine DX 17 V**

Traploze toerentalregeling middels potentiometers en digitale weergave · Aluminiumpoelies · Noodstop-slagknop · In hoogte verstelbare houderbeschermer met microscharrelaar · Boorspindel met precisiekogellagers · Verblindingsvrije LED-verlichting links en rechts in boorkop geïntegreerd · Vuil- en waterbestendig, gemakkelijk te reinigen folie-toetsenbord met OLED-display · Zwenkbare boortafel met parallel lopende T-groeven · digitaal referentiepunt · Digitale onderdelenteller · Akoestisch signaal bij het bereiken van de boordiepte · Draadsnijmodus  
**Leveringsomvang:** Snelspanboorhouder 1-13 mm



Boorprestatie [mm]	16 (S235JR)
Continu boorvermogen [mm]	13 (S235JR)
Schroefdraadsnijvermogen	M8 (S235JR)
Spilopname	MK2
Spilslag [mm]	60
Uitslag [mm]	235
Tredenaantal	Elektronisch regelbaar
Spiltoerental [min <sup>-1</sup> ]	50-4000
Zuil-Ø [mm]	60
Opspanvlak [mm]	290 x 290
Motorvermogen [kW]	1,0
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
☛	
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 235</b>
<b>EUR</b>	<b>2339,00</b>
CS	MR11





## Werkplaatspers WPP 10 TE

Tafelpers met lage bouwhoogte · 3-traps in hoogte verstelbare perstafel met vergrendelpen, gatafstand 85 mm · Zuigertoevoer met hydraulische hevelpomp · Perscilinder met geïntegreerde terughaalveer · Persdrukweergave via manometer · (Zonder drukdoornset)

<b>Perskracht [t]</b>	<b>10</b>
Zuigerslag [mm]	175
Zuiger-Ø [mm]	40
Lichte hoogte [mm]	Min:194 / max: 364
Lichte breedte [mm]	340
Framediepte [mm]	110
Gewicht [kg]	54,7
L x B x H [mm]	570 x 495 x 1058

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 305</b>
<b>EUR</b>	<b>349,00</b>
CS	MX03



## Werkplaatspers WPP 15 E

10-traps in hoogte verstelbare perstafel met vergrendelpen, gatafstand 115,5 mm · Zuigertoevoer naar keuze met hydraulische hevelpomp of voethendel · Perscilinder met geïntegreerde terughaalveer · Persdrukweergave via manometer · (Zonder drukdoornset)

<b>Perskracht [t]</b>	<b>15</b>
Zuigerslag [mm]	160
Zuiger-Ø [mm]	43
Lichte hoogte [mm]	Min:173 / max: 985
Lichte breedte [mm]	500
Framediepte [mm]	120
Gewicht [kg]	91,5
L x B x H [mm]	700 x 560 x 1616

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 306</b>
<b>EUR</b>	<b>879,00</b>
CS	MX03



## Drukdoorn-set

8-dlg. met geperforeerde plaat tot max. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

<b>Geschikt voor</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
WPP 10 TE, WPP 15 E	4000 894 307	78,95	MX03

## OPTi grind®



4000 894 917

## Dubbelslijpmachine GU 15 / GU 18 / GU 20

Zware, duurzame industrie-uitvoering met onderhoudsvrije motor · Behuizing van spuitgegoten aluminium · Uitgebalanceerde motor met kogellagers van hoge kwaliteit · Stabiel, verstelbaar werkstuk-aflegvlak  
**Leveringsomvang:** Elk 1 slijpschijf NK K.80 + K.36, bescherming tegen vonken

Model	GU 15	GU 18	GU 20
Schuurschijf-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nominaal opnamevermogen [W]	450	450	600
Netspanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 919</b>	<b>4000 894 917</b>	<b>4000 894 918</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>	<b>209,00</b>	<b>259,00</b>
CS	MB08	MB08	MB08



## Natschuursysteem NTS 200

Voor het scherpeneren van metaal, messen en veel gereedschappen · Permanent slijpen zonder verlies van gereedschapshardheid · Ook voor gereedschapsstaal boven 60 HRC · Inductiemotor · Beschermd tegen spatwater – kunststof behuizing  
**Leveringsomvang:** Watertank, slijppasta, hoekmeters, universele slijpinrichting, edelkorund-slijpschijf K 220, lederen wetschijf

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>200 x 40 x 30 (220 x 30 x30)</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	120
Netspanning	230-240 V / 50 Hz
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	120
Gewicht [kg]	9,2
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 383</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
CS	MB33



**Natschuursysteem NTS 255**

Voor het scherpen van metaal, messen en veel gereedschappen · Permanent slijpen zonder verlies van gereedschapshardheid · Ook voor gereedschapsstaal boven 60 HRC · Inductiemotor · Beschermd tegen spatwater · Stalen behuizing  
**Leveringsomvang:** Watertank, slijppasta, hoekmeters, universele slijpinrichting, edelkorund-slijpschijf K 220, lederen wetschijf

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30)</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	200
Netspanning	230-240 V / 50 Hz
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	90
Gewicht [kg]	17
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 384</b>
<b>EUR</b>	<b>245,00</b>
CS	MB33



**Combislijpmachine GU 20 S**

Zware, duurzame industrie-uitvoering met onderhoudsvrije motor · Behuizing van spuitgegoten aluminium · Grote en zware bevestigingsflenzen voor een rondloopnauwkeurigheid · Grafietsteun voorkomt wrijving en hitte · Aanslag boven voor snel en comfortabel slijpen · Bandloopinstelling zonder gereedschap via een greepschroef  
**Leveringsomvang:** Slijpschijf NK K.80, schuurband



<b>Schuurband [mm]</b>	<b>75 x 762</b>
Schuurschijf-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nominaal opnamevermogen [W]	600
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	2850
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 916</b>
<b>EUR</b>	<b>469,00</b>
CS	MB08



**Band- en schijfschuurmachine BTS 51**

Draaibare schuurarm · Handmatig instelbare schuurbandspanning · Exacte afstelling voor parallelle bandloop · Twee schuurtafels, via klemhefbomen draaibaar · Afzuigaansluiting aan de vonkenopvangkist  
**Leveringsomvang:** Schuurband K.80, schuurplaat K.80



<b>Schuurband [mm]</b>	<b>50 x 1000</b>
Bandsnelheid [m/s]	22
Schuurschotel-Ø [mm]	150
Nominaal opnamevermogen [W]	750
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 915</b>
<b>EUR</b>	<b>579,00</b>
CS	MR12



**Bandschuurmachine MBSM 75-200-2**

Trillingvrije loop · Veiligheidsglas en bovenste schuurbandafdekking wegklapbaar · Vlakschuren na verwijdering van aanbouwdelen · Te gebruiken met en zonder afzuiging · Schuurband snelwisselsysteem · Eenvoudige aanpassing van de bandloop · Veerondersteund bandspanner systeem voor automatisch naspannen van de schuurband

<b>Schuurband [mm]</b>	<b>75 x 2000</b>
Bandsnelheid [m/s]	14,5 / 29
Contactafmetingen-Ø [mm]	200
Afzuigmof Ø [mm]	2 x 100
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,5 / 2,2
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	72
L x B x H [mm]	1070 x 340 x 950
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 141</b>
<b>EUR</b>	<b>939,00</b>
CS	MB07



**Satineermachine SM 100**

Voor het slijpen, polijsten, satineren, structureren en voor het reinigen van vervuilde oppervlakken of het verwijderen van lakresten · Voor het bewerken van roestvrijstaal, gietijzer, aluminium, non-ferrometalen, kunststoffen, etc. · Zeer krachtige motor met zachte start en overbelastingsbeveiliging · Constante elektronica · Traploze toerentalinstelling · Stelwiel voor toerentalvoorkeuze · Met rubber beklede handgreep  
**Leveringsomvang:** Rubberen luchtrol, luchtpomp voor rubberen luchtrol, slijphuls vlies grof (Ø 90 x 100 mm), elk 1 slijphuls P.60 / 100 / 180 (100 x 292 mm), aandrijfrol voor schuurbanden, klittenbandvlies (40 x 60 mm), klittenband-schuurband P.120 (40 x 600 mm), aandrijfriem met klittenband (30 x 700 mm), vlies-wals fijn (105 x 100 x 19 mm), set afstandsringen 10-delig (40 x 19 x 5 mm), kunststof koffer

<b>Nominaal opnamevermogen [W]</b>	<b>1200</b>
Werktuig-Ø [mm]	105
Werktuigbreedte [mm]	50-100
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	1000-2400
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 308</b>
<b>EUR</b>	<b>425,00</b>
CS	MR12





**NIEUW**

## Pijp-bandslijper RSM 760

Voor het slijpen, polijsten en satineren van buisconstructies · Zeer geschikt voor het werken aan reeds geïnstalleerde balustrades · Handgreep 180° draaibaar · Zeer krachtige motor met zachte start en overbelastingsbeveiliging · Constante elektronica · Traploze instelling van de bandsnelheid · Snelheid regelbaar via stelwiel op de handgreep · Gereedschapsloze vervanging van de schuurband · 360° randlijpen in twee stappen · Hoogwaardige 270°-slijparm van licht metaal met 2 geleiderollen · Extra handgreep kan op drie verschillende posities worden geschroefd

**Leveringsomvang:** Schuurvlies grof, elk 5 stuks schuurbanden P.120 + P.220

<b>Pijp-Ø [mm]</b>	<b>15-180</b>
Bandafmeting [mm]	40 x 760
Bandsnelheid [m/s]	3-12
Nominaal opnamevermogen [W]	1200
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 309</b>
<b>EUR</b>	<b>535,00</b>
CS	MR12



**NIEUW**

## Kantenontbramer KE 10-2

Voor het maken van zuivere zichtbare randen · Voor het ontbramen van radiussen en boringen vanaf 30 mm Ø · Voor bewerking van staal en aluminium · Handig en krachtig apparaat · Instelling van de afschuiningshoek zonder gereedschap · Afschuiningsbreedte traploos instelbaar · 6-delige snijplaat houder · Handmatige aanzetbeweging · Toerental traploos instelbaar · Drie fasehoeken (30° / 37,5° / 45°)

**Leveringsomvang:** Snijplaat houder 45°, snijplaten set bestaande uit zes 4-voudige snijplaten, gereedschapset, front-handgreep, kunststof koffer

<b>Winkelhaak [°]</b>	<b>45 (30 / 37,5)</b>
Afschuiningsbreedte max. [mm]	0-10,6 (45°)
Nominaal opnamevermogen [W]	1800
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	2300-6500
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 311</b>
<b>EUR</b>	<b>799,00</b>
CS	MR12



## Metaalbandzaag SQ-V10

Voor profielen en buizen van staal, ijzer, koper, messing, aluminium, kunststof, composietmateriaal en RVS · Met diepteaanslag · Hoek en parallelaanslag voor versteksmeden tot 45° · Uitneembare spaanderverzamelaar · Spilvergrendeling · Motor met zachte start

**Levering zonder zaagblad**

**Leveringsomvang:** 1 prisma spanklauw, veiligheidsbril, bedieningsgereedschap

<b>Snijbereik voor buizen Ø [mm]</b>	<b>0°: 132 / 45°: 105</b>
Snijbereik vierkantbuis [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Snijbereik rechthoekbuis [mm]	0°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Zaagbladafmeting [mm]	355 x 25,4
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	1300
Motorvermogen [kW]	2,2
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 300</b>
<b>EUR</b>	<b>585,00</b>
CS	MR12



## Metaalcirkelzaagblad

Bij MTS 356 · Afmeting 355 x 2,4 x 25,4 mm

Materiaal	Aluminium	Staal	RVS
Zaagblad-Ø [mm]	355	355	355
Breedte [mm]	2,4	2,4	2,4
Aantal tanden	80	80	90
Boring-Ø [mm]	25,4	25,4	25,4
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 804 015</b>	<b>4000 804 020</b>	<b>4000 804 025</b>
<b>EUR</b>	<b>125,00</b>	<b>145,00</b>	<b>159,00</b>
CS	MB07	MB07	MB07



## Metaalbandzaag SQ-V10

Voor het inkorten van massief materiaal van staal met geringe treksterkte evenals voor buizen, profielen van staal, aluminium en non-ferrometaal · Ook geschikt voor het snijden van hout, kunststof en anderen dunnen non-ferrometalen · Aluminium frame · Hengel voor het eenvoudig losmaken en spannen van het zaagblad · Materiaalvriendelijk en nagenoeg konkvrij zagen zonder koelmiddel · LED-werklamp · Snijbereik zonder tafel 90°: 127x127 mm

**Leveringsomvang:** Zaagband, transportkoffer

Snijbereik voor buizen Ø [mm]	Met tafel / 45°: 45 mm / 90°: 115
Snijbereik vierkantbuis [mm]	Met tafel / 45°: 40 mm / 90°: 105
Snijbereik rechthoekbuis [mm]	Met tafel / 45°: 30 x 45 mm / 90°: 100 x 115
Zaagbandafmeting [mm]	1140 x 13 x 0,6
Snijnsnelheid [m/min]	42/144
Motorvermogen [kW]	1,1
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 299</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
CS	MR11



## Metaalzaaglint M42

Sprint M42 geschikt voor Quantum SQ-V10

<b>Band-L. [mm]</b>	<b>1140</b>
Band-B. [mm]	13
Band-st. [mm]	0,65
Tanden per inch	10-14
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 304</b>
<b>EUR</b>	<b>16,95</b>
CS	MB07



OPTI<sup>saw</sup><sup>®</sup>

**NIEUW**



**Metaalbandzaag SQ-V13**

Draagbare verstekbandzaag met hoge zaagprecisie · Bijzonder stil · Traploos instelbare zaagbladsnelheid · Verstelbare materiaalaanslag voor seriewerk · Drukknop op de hefboomarm voor START/STOP van de zaagband · Slipvaste bodemplaat · Zaagbeugel zwenkbaar van 0° tot +60°  
**Leveringsomvang:** Materiaalaanslag, zaagband

<b>Snijbereik voor buizen Ø [mm]</b>	<b>0°: 125 / 45°: 85 / 60°: 50</b>
Snijbereik vierkantbuis [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Snijbereik rechthoekbuis [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Zaagbandafmeting [mm]	1440 x 12,5 x 0,6
Snijnsnelheid [m/min]	30-80
Motorvermogen [kW]	0,4
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,3
L x B x H [mm]	670 x 382 x 420
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 804 767</b>
<b>EUR</b>	<b>479,00</b>
CS	MR11

**metallkraft**  
 Metallbearbeitungsmaschinen



**Metaalbandzaag MBS 150**

Traploze snijnsnelheid · Speciale transmissie · DC-aandrijfmotor · Elektronische bewaking van de ampère-opname en temperatuur · Gegoten bandloopwielen met geslepen loopvlak · Massieve, bijstelbare zaagbeugel van aluminium-persgietwerk · Twee beweeglijke, instelbare zaagbandgeleidingen met spaanderastrijker van metaal · Zaagbandspanning aan frontzijde via handwiel instelbaar  
**Leveringsomvang:** Bimetaalzaagband, materiaalaanslag

<b>Snijbereik voor buizen Ø [mm]</b>	<b>0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70</b>
Snijbereik vierkantbuis [mm]	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Snijbereik rechthoekbuis [mm]	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Zaagbandafmeting [mm]	1735 x 13 x 0,65
Snijnsnelheid [m/min]	30-80
Motorvermogen [kW]	1,5
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 302</b>
<b>EUR</b>	<b>1359,00</b>
CS	MB07

**metallkraft**  
 Metallbearbeitungsmaschinen



**Metaalbandzaag MBS 105**

Traploze snijnsnelheid · Speciale transmissie · DC-aandrijfmotor · Bewaking van de ampère-opname tegen overbelasting · Gegoten bandloopwielen met geslepen loopvlak · Massief aluminium-persgietwerk zaagframe · Instelbare zaagbandgeleiding · Stabiele, antislip bodemplaat  
**Leveringsomvang:** Bimetaalzaagband, materiaalaanslag

<b>Snijbereik voor buizen Ø [mm]</b>	<b>0°: 105 / -45°: 70</b>
Snijbereik vierkantbuis [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Snijbereik rechthoekbuis [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Zaagbandafmeting [mm]	1335 x 13 x 0,65
Snijnsnelheid [m/min]	30-80
Motorvermogen [kW]	0,85
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 301</b>
<b>EUR</b>	<b>619,00</b>
CS	MB07

**metallkraft**  
 Metallbearbeitungsmaschinen

**NIEUW**



**Metaalzaaglint M42**

Sprint M42 geschikt voor Metallkraft MBS 150

<b>Band-L. [mm]</b>	<b>1735</b>
Band-B. [mm]	13
Band-st. [mm]	0,90
Tanden per inch	6-10
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 303</b>
<b>EUR</b>	<b>15,95</b>
CS	MB07





## Decoupeerzaag DKS 504 Vario

Voor het bewerken van zacht hout, kunststof en soortgelijke materialen · Traploze slagfrequentieregeling · Gietijzeren constructie voor rustige, trillingsarme loop · Vrij zwevende zaagbladopname voor standaard-zaagbladen met dwarspen · Werktafel van 0 tot +45° helbaar

**Leveringsomvang:** Zaagblad 133 x 3 x 0,3 mm Z15, zaagblad 133 x 3 x 0,3 mm Z18, universele slijper zonder gereedschap

<b>Nominaal opnamevermogen [W]</b>	<b>120</b>
Snijhoogte [mm]	90°: 52 / 45°: 20
Slagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	550-1600
Uitslag [mm]	405
Tafelgrootte [mm]	414 x 254
Zaagbladlengte [mm]	133
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	630 x 320 x 380
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 236</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
CS	MB06



## Kap-/verstekzaag KGZ 210 E

Met trekfunctie · Grondplaat en draaitafel van aluminium-persgietwerk · Laserprojectie op het werkstuk · Traploos instelbaar dubbel verstek en dubbele hellingshoek · Verstelbare aanslagrails en aan de zijkant uittrekbare steunvlakken voor langere werkstukken · Kapdieptebeperking 2-voudig instelbaar

**Leveringsomvang:** Schroefklem, kleminrichting, stofzak, zaagblad

<b>Snijbereik 90° [mm]</b>	<b>220 x 70</b>
Snijbereik 45° [mm]	155 x 35
Hellingshoek	45° L / 45° R
Verstekhaak	45° L / 45° R
Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	4500
Zaagbladafmeting [mm]	210 x 30
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	650 x 450 x 430
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 197</b>
<b>EUR</b>	<b>219,00</b>
CS	MB06



**NIEUW**

## Circelzaag BKS 501

Transparante veiligheidskap voor optimaal zicht op de snijlijn · In hoek verstelbare dwarszaagrichting met wigvormige zaagmal · Aluminium parallelaanslag met hoge en vlakke contactrand en excentrische klemming voor het afkorten van planken, voor doorzagen, schuin- en hoekzagen · Neerklapbaar tafelerlengstuk · Rijwerk en inklapbare transportgrepen · Faseomkering · Hijsogen

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad Z-44, schuifstok, schuifgreep, gereedschap voor verwisselen van het zaagblad

<b>Snijhoogte [mm]</b>	<b>150</b>
Zaagbladafmeting [mm]	500x30
Motorvermogen [kW]	4,2
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	103
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 807 195</b>
<b>EUR</b>	<b>845,00</b>
CS	MR28





**Kap-/verstekzaag KGZ 305 E**

Met trekfunctie · Zachte start · Grondplaat en draaitafel van aluminium persgietwerk · Laserprojectie op het werkstuk ter controle van de snijpositie · Traploos instelbaar dubbel verstek en dubbele hellingshoek · Verstelbare aanslagrails en aan de zijkant uittrekbare steunvlakken · Kapdieptebe grenzing 2-voudig instelbaar

**Leveringsomvang:** HM zaagblad WZ-48, schroefklem, kleminrichting, stofzak

<b>Snijbereik 90° [mm]</b>	<b>340 x 100</b>
Snijbereik 45° [mm]	240 x 40
Hellingshoek	45° L / 45° R
Verstekhaak	45° L / 45° R
Nominaal opnamevermogen [W]	2000
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	4500
Zaagbladafmeting [mm]	305 x 30
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	835 x 570 x 790

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 220</b>
<b>EUR</b>	<b>459,00</b>
CS	MB06



**NIEUW**

**Universele werkbank UWT 3200**

Universele werkbank en rollenbaan met snelspanstelsysteem · Te gebruiken voor kapzagen, bandslijpers, doorslijpzagen, enz. · Minimale insteltijd · Gereedschapsloos monteer- en verstelbaar · Inklapbare voeten · Optioneel: Klemrailset voor gebruik van producten van concurrenten

<b>Werkbankhoogte [mm]</b>	<b>850-1000</b>
Werkbanklengte [mm]	1600-2400
Draagvermogen [kg]	225
Gewicht [kg]	30

<b>Art.nr.</b>	<b>8000 786 745</b>
<b>EUR</b>	<b>245,00</b>
CS	MB33



**NIEUW**



**Klemrail-set**

Voor het bevestigen van producten van concurrenten aan de universele werkbank UWT 3200

**Leveringsomvang:** 2 klemrails

<b>Passend bij</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
<b>UWT 3200</b>	<b>8000 786 746</b>	<b>18,95</b>	<b>MB33</b>



**NIEUW**



**Kap-/verstekzaag KS 216 M Lasercut**

(NL) (BE)

Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging · Robuuste constructie van gietaluminium · Effectieve spaanafzuiging · Snelle en nauwkeurige instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten · Laser voor exacte weergave van de snijlijn (werkt op het lichtnet) · LED-werklamp · Traploos uittrekbare tafolverbreiding, afneembaar om lange werkstukken eronder te plaatsen · Zaagkop kantelbaar naar links, met extra hoekbereik voor andersnijdingen · Spilvergrendeling

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad WZ-40, 2 geïntegreerde tafolverbreidingen, afkortaanslag, materiaal klem, gereedschap voor zaagbladwissel, spaanopvangzak

<b>Snijbereik 90° [mm]</b>	<b>120 x 60</b>
Snijbereik 45° [mm]	80 x 45
Hellingshoek	47° L / 2° R
Verstekhaak	47° L / 47° R
Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	5000
Zaagbladafmeting [mm]	216 x 30
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	9,4

<b>Art.nr.</b>	<b>4682 108 001</b>
<b>EUR</b>	<b>169,00</b>
CS	MB20



**NIEUW**



**Kap-/verstekzaag KGS 216 M**

(NL) (BE)

**Met trekfunctie** · Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging · Robuuste constructie van gietaluminium · Effectieve spaanafzuiging · Snelle en nauwkeurige instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten · Laser voor exacte weergave van de snijlijn (werkt op het lichtnet) · LED-werklamp · Traploos uittrekbare tafolverbreiding, afneembaar om lange werkstukken eronder te plaatsen · Zaagkop kantelbaar naar links, met extra hoekbereik voor andersnijdingen · Spilvergrendeling · Diepteaanslag voor het eenvoudig vervaardigen van groeven

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad WZ-40, 2 geïntegreerde tafolverbreidingen, afkortaanslag, materiaal klem, gereedschap voor zaagbladwissel, spaanopvangzak

<b>Snijbereik 90° [mm]</b>	<b>305 x 65</b>
Snijbereik 45° [mm]	205 x 36
Hellingshoek	47° L / 2° R
Verstekhaak	47° L / 47° R
Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	5000
Zaagbladafmeting [mm]	216 x 30
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	760 x 475 x 340

<b>Art.nr.</b>	<b>4682 108 002</b>
<b>EUR</b>	<b>295,00</b>
CS	MB20



metabo®

NIEUW



**Kap-/verstekzaag KGS 254 M**

**Met trekfunctie** · Voor het zagen van hout, gecoate panelen en kunststoffen · Transportbescherming · Draaitafel · Laser voor exacte weergave van de snede · Geïntegreerde werklamp · Geïntegreerde snijdiepteregeling

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad WZ-48, 2 geïntegreerde tafelerbreidingen, hoge, zijdelings verschuifbare aanslagprofielen, werkstukspaninrichting, gereedschap voor wisselen van zaagblad, afzuigadapter, spaanopvangzak, laser

Snijbereik 90° [mm]	305 x 92
Snijbereik 45° [mm]	205 x 47
Hellingshoek	45° L / 2° R
Verstekhaak	47° L / 47° R
Nominaal opnamevermogen [W]	1450
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	4500
Zaagbladafmeting [mm]	254 x 30
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,3
L x B x H [mm]	790 x 515 x 515
Art.nr.	4682 108 011
EUR	399,00
CS	MB20

metabo®

NIEUW



**Frame afkortzaag KSU 251**

Licht en robuust met trolleyfunctie · Snel gebruiksklaar dankzij vergrendelbare inklapbare poten en verstelmogelijkheden voor een veilige stand · Uitschuifbare werkstukken-aflegvlakken met rollen en inklapbare aanslag voor exacte seriesnedes · Incl. machineframe (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gangbare verstekzagen van bekende fabrikanten

Werkbankhoogte [mm]	920-990
Werkbanklengte [mm]	1270-2500
Draagvermogen [kg]	250
Gewicht [kg]	23
Art.nr.	4682 108 007
EUR	239,00
CS	MB20

metabo®

NIEUW



**Kap-/verstekzaag KGS 305 M**

**Met trekfunctie** · Krachtige universele motor · Robuuste constructie aluminium-persgietwerk · Startstroombegrenzing · Snijlijnlaser · Traploos uittrekbare tafelerbreidingen · LED-werklamp · Diepteaanslag voor het eenvoudig vervaardigen van groeven · Zaagkop kantelbaar naar links · Spilvergrendeling · Zaagkopbeveiliging

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad WZ-56, 2 geïntegreerde tafelerbreidingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel, snoerhaspel, spaanopvangzak

Snijbereik 90° [mm]	305 x 105
Snijbereik 45° [mm]	205 x 67
Hellingshoek	47° L / 2° R
Verstekhaak	47° L / 47° R
Nominaal opnamevermogen [W]	2000
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	3700
Zaagbladafmeting [mm]	305 x 30
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19,6
L x B x H [mm]	850 x 515 x 615
Art.nr.	4682 108 012
EUR	649,00
CS	MB20

metabo®

NIEUW



**Tafelcirkelzaag TS 254 M**

Torsiebestendige buisframeconstructie · Elektronische overbelastingsbeveiliging · Motorrem met snelle stop van het zaagblad in 3 seconden · Herstartbeveiliging · Zachte start · Fijn verstelbare paralleelaanslag met dubbele klem en snelle bevestiging · Spilvergrendeling · Splijtwig kan zonder gereedschap worden neergelaten voor verborgen sneden

**Leveringsomvang:** HM-zaagblad WZ40, paralleelaanslag, hoekaanslag, tafelerlenging, tafelerbreiding (rechts), schuifstok

Snijhoogte 90° [mm]	0-80
Snijhoogte 45° [mm]	0-48
Hellingshoek [°]	-1,5-46,5
Motorvermogen [kW]	1,5
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	4200
Zaagbladafmeting [mm]	254 x 30
Tafelgrootte [mm]	661 x 734
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	669 x 748 x 334
Art.nr.	4682 208 006
EUR	459,00
CS	MB20





**NIEUW**



**Beregeningspomp P 3300 G**



Voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze water-aftapplug  
**Leveringsomvang:** Schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	3300
Opvoerhoogte max. [m]	45
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,5
Nominaal opnamevermogen [W]	900
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	Grijs gietijzer
Aandrijfas	RVS
Gewicht [kg]	11,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 004</b>
<b>EUR</b>	<b>135,00</b>
CS	MB20



**NIEUW**



**Beregeningspomp P 4500 Inox**



Voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze water-aftapplug  
**Leveringsomvang:** Schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	4500
Opvoerhoogte max. [m]	48
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,8
Nominaal opnamevermogen [W]	1300
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Gewicht [kg]	10,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 006</b>
<b>EUR</b>	<b>219,00</b>
CS	MB20



**NIEUW**



**Beregeningspomp P 4000 G**



Voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze water-aftapplug  
**Leveringsomvang:** Schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	4000
Opvoerhoogte max. [m]	46
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,6
Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	Grijs gietijzer
Aandrijfas	RVS
Gewicht [kg]	12,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 005</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
CS	MB20



**NIEUW**



**Beregeningspomp P 6000 Inox**



Voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze water-aftapplug · Droogloopbeveiliging  
**Leveringsomvang:** Schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	6000
Opvoerhoogte max. [m]	55
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	5,5
Nominaal opnamevermogen [W]	1300
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	2
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Gewicht [kg]	12,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 007</b>
<b>EUR</b>	<b>339,00</b>
CS	MB20



metabo

NIEUW



**Dompelpomp PS 7500 S**

(NL) (BE)

Voor vuil water met vaste deeltjes tot Ø 30 mm · Overbelastingsbeveiliging · Instelbare vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf · Draaggreep

**Leveringsomvang:** Hoekaansluitstuk met multi-adapter, vlotterschakelaar

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>7500</b>
Opvoerhoogte [m]	5
Indompeldiepte [m]	5
Druk max. [bar]	0,5
Pompbehuizing	Kunststof
Nominaal opnamevermogen [W]	450
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	31,8 mm (1 1/4") BiS
Gewicht [kg]	4,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 020</b>
<b>EUR</b>	<b>155,00</b>
CS	MB20

metabo

NIEUW



**Dompelpomp TPS 16000 S Combi**

(NL) (BE)

Voor schoon water en vuil water met vaste deeltjes tot Ø 20 mm · Vlakke aanzuiging tot 1 mm in schoonwaterbedrijf · Eenvoudige aanpassing van de pompvoet aan de gewenste functie · Instelbare vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf, om te zetten naar handbediening voor vlakke aanzuiging · Overbelastingsbeveiliging · Draaggreep

**Leveringsomvang:** Hoekaansluitstuk met multi-adapter, vlotterschakelaar

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>16000</b>
Opvoerhoogte [m]	9,5
Nominaal opnamevermogen [W]	970
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	38,1 mm (1 1/2") BiS
Gewicht [kg]	7,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 023</b>
<b>EUR</b>	<b>229,00</b>
CS	MB20

metabo

NIEUW



**Dompelpomp PS 18000 SN**

(NL) (BE)

Voor vuil water met vaste deeltjes tot Ø 35 mm · Overbelastingsbeveiliging · Instelbare vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf · Draaggreep

**Leveringsomvang:** Hoekaansluitstuk met multi-adapter, vlotterschakelaar

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>18000</b>
Opvoerhoogte [m]	11
Indompeldiepte [m]	7
Druk max. [bar]	1,1
Pompbehuizing	RVS
Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	38,1 mm (1 1/2") BiS
Gewicht [kg]	7,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 021</b>
<b>EUR</b>	<b>335,00</b>
CS	MB20

metabo

NIEUW



**Waterdruk Pomp HWW 3500/25 G**

Voor automatische watertoevoer, voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze wateraftapplug · Drukschakelaar voor automatische activering wanneer meer water nodig is

**Leveringsomvang:** Terugslagventiel, schroefdraadafdichtingsband

<b>Opvoervolume max. [l/h]</b>	<b>3500</b>
Opvoerhoogte max. [m]	45
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,5
Nominaal opnamevermogen [W]	900
Netspanning	230 V / 50 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	Grijs gietijzer
Aandrijfas	RVS
Container [l]	Staal 24
Gewicht [kg]	15,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 027</b>
<b>EUR</b>	<b>209,00</b>
CS	MB20





**Waterdrukpomp  
HWW 4000/25 Inox**



Voor automatische watertoevoer, voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze wateraftapplug · Drukschakelaar voor automatische activering wanneer meer water nodig is  
**Leveringsomvang:** Terugslagventiel, schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	4000
Opvoerhoogte max. [m]	45
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,5
Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Netspanning	230 V / 50 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Container [l]	Staal 24
Gewicht [kg]	15,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 028</b>
<b>EUR</b>	<b>259,00</b>
CS	MB20



**Waterdrukpomp  
HWW 4500/25 Inox**



Voor automatische watertoevoer, voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze wateraftapplug · Drukschakelaar voor automatische activering wanneer meer water nodig is  
**Leveringsomvang:** Terugslagventiel, schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	4500
Opvoerhoogte max. [m]	48
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,8
Nominaal opnamevermogen [W]	1300
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Container [l]	Staal 24
Gewicht [kg]	17,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 014</b>
<b>EUR</b>	<b>289,00</b>
CS	MB20



**Waterdrukpomp  
HWW 4000/25 G**



Voor automatische watertoevoer, voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze wateraftapplug · Drukschakelaar voor automatische activering wanneer meer water nodig is  
**Leveringsomvang:** Terugslagventiel, schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	4000
Opvoerhoogte max. [m]	46
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	4,6
Nominaal opnamevermogen [W]	1100
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	Grijs gietijzer
Aandrijfas	RVS
Container [l]	Staal 24
Gewicht [kg]	17,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 012</b>
<b>EUR</b>	<b>229,00</b>
CS	MB20



**Waterdrukpomp  
HWW 6000/25 Inox**



Voor automatische watertoevoer, voor irrigatie en grondwaterpompen, evenals voor het pompen, wegpompen en circuleren van schoon water · Onderhoudsvrije condensatormotor · Overbelastingsbeveiliging · Glijringpakingsysteem · Aparte watervulopening voor eenvoudige inbedrijfstelling · Gereedschapsloze wateraftapplug · Droogloopbeveiliging · Elektronische drukschakelaar voor automatische activering wanneer meer water nodig is  
**Leveringsomvang:** Terugslagventiel, schroefdraadafdichtingsband

Opvoervolume max. [l/h]	6000
Opvoerhoogte max. [m]	55
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	5,5
Nominaal opnamevermogen [W]	1300
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Aantal loopwielen	5
Zuigaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Persluchtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Container [l]	Staal 24
Gewicht [kg]	18,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4684 508 015</b>
<b>EUR</b>	<b>419,00</b>
CS	MB20





## Huiswaterpomp HAN 1500

Voor de watervoorziening, drukverhoging, beregening en regenwatergebruik · Stromingsschakelaar voor automatisch bedrijf · Robuuste en onderhoudsvrije glijringpakking · Duurzaam bruikbaar · Aan-/uitschakelaar · Zeer geluidsarm · Ingebouwde thermische beveiliging en droogloopbeveiliging · Opgebouwde stromingsschakelaar voor automatisch bedrijf · Zelfaanzuigend · Pompbehuizing, loopwiel en pompas van RVS

<b>Opvoervolume max. [l/h]</b>	<b>4300</b>
Opvoerhoogte max. [m]	50
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	5
Nominaal opnamevermogen [W]	1390
Netspanning	230 V / 50 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	31,8 mm (1 1/4") BiS
Persluichtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Gewicht [kg]	13
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 813</b>
<b>EUR</b>	<b>389,00</b>
CS	MR14



## Beregeningspomp GPN 1500

Voor de watervoorziening, drukverhoging, beregening en regenwatergebruik · Robuuste en onderhoudsvrije glijringpakking · Duurzaam bruikbaar · Aan-/uitschakelaar · Zeer geluidsarm · Ingebouwde thermische beveiliging · Zelfaanzuigend · Pompbehuizing, loopwiel en pompas van RVS

<b>Opvoervolume max. [l/h]</b>	<b>4300</b>
Opvoerhoogte max. [m]	50
Aanzuighoogte max. [m]	8
Druk max. [bar]	5
Nominaal opnamevermogen [W]	1390
Netspanning	230 V / 50 Hz
Aantal loopwielen	1
Zuigaansluiting	31,8 mm (1 1/4") BiS
Persluichtaansluiting	25,4 mm (1") BiS
Pompbehuizing	RVS
Aandrijfas	RVS
Gewicht [kg]	12
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 804</b>
<b>EUR</b>	<b>279,00</b>
CS	MR14



## Dompelpomp DW 5500

Alle hoofdcomponenten van glasvezelversterkte kunststof · As van keramiek · Vaste stoffen tot Ø 8 mm · Zonder dichting · Duurzaam bruikbaar · Geringe stroomopname · Zelfreinigend door ANTI-CLOG-systeem · Voor beken, waterfonteinen, vijvers, kwelwater en regenwater · Ingebouwde thermische beveiliging

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>5400</b>
Opvoerhoogte [m]	4
Nominaal opnamevermogen [W]	135
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	25,4 mm (1") BuS
Gewicht [kg]	4
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 814</b>
<b>EUR</b>	<b>99,95</b>
CS	MR14



## Dompelpomp ULTRA ZERO

Vlakzuiger · Uitermate zuinige dompelpomp · Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot ø 2 mm en voor beken en waterfonteinen · Ideaal voor het gebruik als vlakzuigende pomp tot 3 mm resterend waterpeil · Met ingebouwde thermische beveiliging · Geschikt voor permanent gebruik

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>3000</b>
Opvoerhoogte [m]	3,1
Nominaal opnamevermogen [W]	80
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	20 mm (3/4") BuS
Gewicht [kg]	2,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 803</b>
<b>EUR</b>	<b>69,95</b>
CS	MR14



## Dompelpomp EGO 300 GI B

Schoon- en vuilwater met vaste deeltjes tot 4,5 mm · Geïntegreerde, volautomatische niveauschakelaar · Omschakelbaar van automatische naar handmatige modus · Duurzaam bruikbaar · Overbelastingsbeveiliging met automatische terugstelling · 3-voudige asafdichting · Stootvaste kunststof behuizing · Oppervlak-afzuigend tot 4,5 mm resterend waterpeil (handmatige modus) · Inschakelhoogte ca. 130 mm · Uitschakelhoogte ca. 75 mm

<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>7200</b>
Opvoerhoogte [m]	6
Nominaal opnamevermogen [W]	270
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	25,4 mm (1") BuS
Gewicht [kg]	4
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 815</b>
<b>EUR</b>	<b>139,00</b>
CS	MR14





### Dompelpomp OPTIMA MFS

Vlakzuiger · Van RVS · Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot Ø 10 mm · **Met opzetbare aanzuiging t.b.v. pomp tot 3 mm resterend waterpeil** · Absoluut geschikt voor continu bedrijf · Alle hoofdcomponenten van RVS · Met robuuste glijringpakking · Ingebouwde thermische beveiliging · Korrelgrootte met aanzuiging t.b.v. pomp max. 3 mm



<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>9000</b>
Opvoerhoogte [m]	7,5
Nominaal opnamevermogen [W]	430
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	31,8 mm (1 1/4") BIS
Gewicht [kg]	4,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 807</b>
<b>EUR</b>	<b>275,00</b>
CS	MK01



### Dompelpomp OPTIMA MA

Van RVS · Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot Ø 10 mm · Absoluut geschikt voor continu bedrijf · Alle hoofdcomponenten van RVS · Met robuuste glijringpakking · Vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf · Ingebouwde thermische beveiliging



<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>9000</b>
Opvoerhoogte [m]	7,5
Nominaal opnamevermogen [W]	430
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	31,8 mm (1 1/4") BIS
Gewicht [kg]	4,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 806</b>
<b>EUR</b>	<b>255,00</b>
CS	MK01



### Aanzuiging t.b.v. pomp

Voor pomp Optima MA · Rubberomanteld, slagvast kunststof opzetstuk voor Optima MA · Maakt het vlak afzuigen tot op 3 mm resterend waterpeil mogelijk · Eenvoudige montage



<b>Art.nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>CS</b>
4000 893 808	44,95	MK01



### Dompelpomp OPTIMA MS

Van RVS · **Geschikt voor nauwe schachten, schachtafmeting: 200 x 220 mm** · Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot Ø 10 mm · Absoluut geschikt voor continu bedrijf · Alle hoofdcomponenten van RVS · Met robuuste glijringpakking · **Magneet-vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf** · Ingebouwde thermische beveiliging



<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>9000</b>
Opvoerhoogte [m]	7,5
Nominaal opnamevermogen [W]	430
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	5
Aansluitschroefdraad	31,8 mm (1 1/4") BIS
Gewicht [kg]	5,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 809</b>
<b>EUR</b>	<b>275,00</b>
CS	MK01



### Dompelpomp RIGHT 75 MA

Compleet van RVS · Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot Ø 35 mm · Duurzaam bruikbaar **in volledig ondergedompelde** toestand · Met robuuste, dubbel werkende glijringpakking · Vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf · Ingebouwde thermische beveiliging



<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>14500</b>
Opvoerhoogte [m]	8,5
Nominaal opnamevermogen [W]	1000
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	38,1 mm (1 1/2") BIS
Gewicht [kg]	10,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 810</b>
<b>EUR</b>	<b>475,00</b>
CS	MK01



### Dompelpomp ATPN 1500

Alle met media in contact komende onderdelen van roestvrijstaal · Afvoer van afvalwater en vuil water ook met vezelachtige bestanddelen en vaste stoffen tot Ø 50 mm · Dubbele mechanische asafdichting in oliereservoir · Glijringpakking aan pompzijde met loopvlakken van siliciumcarbide voor een lange levensduur, ook bij schurende stoffen in het verpompte medium · Continu bedrijf (afhankelijk van het waterniveau) · Ingebouwde thermische beveiliging · Vlotterschakelaar



<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>24000</b>
Opvoerhoogte [m]	7
Nominaal opnamevermogen [W]	880
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	50,8 mm (2") BIS
Gewicht [kg]	16,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 826</b>
<b>EUR</b>	<b>485,00</b>
CS	MR14



### Dompelpomp BTPA 1000

Vuilwaterpomp voor ontwatering op bouwplaatsen, bij brandweerooperaties en gebruik bij catastrofehulp met vaste stoffen tot Ø 6 mm · Flexibele kabelbescherming van metaal · Oliebarrière-kamer voor warmteafvoer bij drooglopen · Dubbele, onafhankelijke tandem-glijringpakking met zandbescherming · Epoxycoating voor aluminium/stalen onderdelen · Thermische schakelaar met overbelastingsbeveiliging · Aansluitklaar met motorbeveiligingsstekker (driefasig schakeltoestel CEE 16 A, 400 V, IP 54) in de volgende uitvoering: draaiveldregeling, faseomkering en aansluiting voor vlotterschakelaar, Hand-O-automatisch schakelaar



<b>Slagvolume [l/h]</b>	<b>24000</b>
Opvoerhoogte [m]	15,6
Nominaal opnamevermogen [W]	1000
Netspanning	400 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	20
Aansluitschroefdraad	50,8 mm (2") BIS
Gewicht [kg]	21
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 893 827</b>
<b>EUR</b>	<b>2099,00</b>
CS	MR14



● steinel



**Heteluchtpistool HL-Stick**

Veelzijdig inzetbaar compact heteluchtpistool voor modelbouwers en doe-het-zelvers · Hand- en staand apparaat in één · Ingebouwde LED-werklamp · Ergonomisch gevormd voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plekken · Borstelmotor · Keramische verwarming · Voor het solderen / desolderen, krimpen, losmaken, de foliebewerking, drogen en vervormen · Met verloopmondstuk 7 mm, verloopmondstuk met beschermende reflector, reflectormondstuk 10 mm en 40 mm

<b>Luchtvolume [l/min]</b>	<b>100</b>
Nominaal opnamevermogen [W]	350
Netspanning	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,572
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 736</b>
<b>EUR</b>	<b>71,95</b>
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HL 1920 E**

Zeer handige allrounder · Perfect uitgebalanceerd · Temperatuur via stelwieletje traploos regelbaar · Hogere werktemperaturen mogelijk · Beveiliging tegen oververhitting bij gebruik van reduceer-mondstukken · 3 niveaus ventilator · Ophangmogelijkheid · Antislip standvlak · Borstelmotor

<b>Luchttemperatuur [°C]</b>	<b>80-600</b>
Luchtvolume [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nominaal opnamevermogen [W]	2000
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 747</b>
<b>EUR</b>	<b>74,95</b>
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HL 1620 S**

Hoort thuis in elke standaarduitrusting in het huishouden en de werkplaats · Voor ontgooien, krimpen, drogen en nog veel meer · Door verbeterde positie van het zwaartepunt ligt het model aangenamer in de hand · Borstelmotor · Mica-verwarming

<b>Luchttemperatuur [°C]</b>	<b>300/500</b>
Luchtvolume [l/min]	240 / 450
Nominaal opnamevermogen [W]	1600
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,67
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 743</b>
<b>EUR</b>	<b>45,95</b>
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HL 2020 E KF**

De weergave van de restwarmte geeft aan dat er gevaar is voor verbranding aan de uitblaasbuis, ook bij uitgetrokken netsnoer · De innovatieve joystick zorgt voor een verbeterde en intuïtieve, ergonomische bediening · Netsnoer vervangbaar · Display · Ophanging · Borstelmotor · Keramische verwarming · Luchttemperatuur traploos instelbaar in stappen van 10 °C  
**Leveringsomvang:** Verloopmondstuk 9 mm, kunststof koffer

<b>Luchttemperatuur [°C]</b>	<b>80-630</b>
Luchtvolume [l/min]	150 / 300 / 500
Nominaal opnamevermogen [W]	2200
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 744</b>
<b>EUR</b>	<b>115,00</b>
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HL 1821 S KF-Set**

Krachtig multitalent voor drogen, lassen, vormgeven, gladmaken, in folie verpakken, krimpen, grill aansteken en onkruid verwijderen · Extra handig · Thermische zekering ter bescherming tegen oververhitting · Twee temperatuurniveaus  
**Leveringsomvang:** Reflectormondstuk, mondstuk voor zandstralen, mondstuk met brede straal, koffer

<b>Luchttemperatuur [°C]</b>	<b>300/550</b>
Luchtvolume [l/min]	350 / 450
Nominaal opnamevermogen [W]	1800
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 752</b>
<b>EUR</b>	<b>48,95</b>
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HG 2120 E**

De professionele allrounder · Door de verbeterde positie van het zwaartepunt ligt het apparaat beter in de hand · Softgrip · Ophanging · Borstelmotor · Keramische verwarming · Praktische eenhandsbediening · Luchttemperatuur traploos instelbaar

<b>Luchttemperatuur [°C]</b>	<b>80-630</b>
Luchtvolume [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nominaal opnamevermogen [W]	2200
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 745</b>
<b>EUR</b>	<b>81,95</b>
CS	MB12



● steinel



**Heteluchtpistool HG 2120 E KF-Set**

De professionele allrounder · Door de verbeterde positie van het zwaartepunt ligt het apparaat beter in de hand · Softgrip · Ophanging · Borstelmotor · Keramische verwarming · Praktische eenhandsbediening · Luchttemperatuur traploos instelbaar  
**Leveringsomvang:** Reflectormondstuk, mondstuk met brede straal 50 mm, verloopmondstuk 9 mm, krimp slang, koffer

Luchttemperatuur [°C]	80-630
Luchtvolume [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nominaal opnamevermogen [W]	2200
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.nr.	4000 892 748
EUR	115,00
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HG 2220 E**

Slank, licht, onvermoeibaar · Inclusief fijnstoffilter · Eenvoudige omwisseling van het netsnoer · Ergonomisch gevormde greep met aangename soft inzet · Borstelmotor met verhoogde levensduur van ca. 750 uur · Handmatige temperatuurinstelling in 9 niveaus

Luchttemperatuur [°C]	80-630
Luchtvolume [l/min]	150-500
Nominaal opnamevermogen [W]	2200
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,61
Art.nr.	4000 892 753
EUR	149,00
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HG 2320 E**

Beproefde kwaliteit zet nieuwe maatstaven · Sterk verhoogde levensduur · Nauwkeurige bewerking van het werkstuk dankzij temperatuurweergave · Bescherming tegen verbranding door geïntegreerde weergave van de restwarmte · Vergrendeling van de instellingen voor een veilig bewerkingsproces · 4 geheugenprogramma's · Softgrip · Ophanging · Eenvoudige omwisseling van het netsnoer · Borstelmotor · Keramische verwarming · Praktische eenhandsbediening · Luchttemperatuur en luchtvolume traploos instelbaar

Luchttemperatuur [°C]	80-650
Luchtvolume [l/min]	150-500
Nominaal opnamevermogen [W]	2300
Netspanning	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,76
Art.nr.	4000 892 746
EUR	149,00
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HG 2620 E KF**

Geschikt voor bouwplaatsen · Krachtig · Belastbaar, robuust · LCD-info-display · Inplugbare keramische verwarming · Ergonomische handgreep · Weergave van de restwarmte · Fijnstoffilter · 4 geheugenprogramma's · Eenvoudige omwisseling van het netsnoer · LOC-functie · Herstartbeveiliging · Borstellose motor voor een levensduur van 10.000 uur · Luchttemperatuur traploos instelbaar in stappen van 10 °C  
**Leveringsomvang:** Kunststof koffer

Luchttemperatuur [°C]	50-700
Luchtvolume [l/min]	150-500
Nominaal opnamevermogen [W]	2300
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.nr.	4000 892 754
EUR	459,00
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool HG 5000 E**

Elektronisch geregeld · Ideaal voor industriële toepassingen (inbouw in machines, bewerking van grote vlakken etc.) · Krachtige borstellose motor · Traploze temperatuurinstelling in 10°-stappen en luchtvolumeinstelling · LED-segmentweergave · Keramische verwarming · Thermische beveiliging · Uitwisselbaar verwarmingselement

Luchttemperatuur [°C]	20-600
Luchtvolume [l/min]	215-800
Nominaal opnamevermogen [W]	3400
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,49
Art.nr.	8000 448 546
EUR	599,00
CS	MB12

● steinel



**Accu-heteluchtpistool mobile heat MH 3 KF**

Mobiel, snel en krachtig met 2 temperatuurstanden · In max. 5 seconden verwarmd naar 300 °C · Security Lock-Button en LED-verlichting op apparaatvoet zorgen voor veilig werken · Keramische verwarming · Thermische beveiliging · Compatibel met alle insteekbare standaard mondstukken van STEINEL

**Leveringsomvang:** Kunststof koffer, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V]	18
Luchttemperatuur [°C]	300 / 500
Luchtvolume [l/min]	200
Gewicht [kg]	0,68 (zonder accu)
Art.nr.	8000 636 350
EUR	159,00
CS	MB12

● steinel



**Accu-heteluchtpistool mobile heat MH 5 KF**

4 toepassings specifieke programma's · Opwarmfase korter dan 4 sec. · Na 20 seconden is 500 °C bereikt · Digitale temperatuurinstelling in 10 °C · Luchtvolume digitaal regelbaar in 6 standen · Display voor controle van temperatuur en luchtvolume · Keramische verwarming · Thermische beveiliging · Compatibel met alle insteekbare standaard mondstukken van STEINEL

**Leveringsomvang:** Kunststof koffer, zonder accu en laadapparaat

Accuspanning [V]	18
Luchttemperatuur [°C]	50-500
Luchtvolume [l/min]	300
Gewicht [kg]	0,66 (zonder accu)
Art.nr.	4000 892 776
EUR	199,00
CS	MB12

● steinel



**Heteluchtpistool toebehoren**

**12-delig in koffer** · Voor alle typische heteluchttoepassingen, zoals verwijderen van verf, lassen van dekzeilen, lassen van kunststoffen, krimpen van kabelbomen · Punt-verwarmen en vervormen en vele andere toepassingen  
 Te gebruiken voor: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, MH 3, MH 5  
**Leveringsomvang:** Mondstuk met brede straal 75 mm, mondstuk voor zandstralen 75 mm, verloopmondstuk 14 mm, verloopmondstuk 9 mm, mondstuk met brede sleuf, lasmondstuk, reflectormondstuk, verkkrabberset

Art.nr.	8000 892 759	EUR	61,95	CS	MB12
---------	--------------	-----	-------	----	------



● steinel



**Lijmpistool Gluematic 3002**

Groot smeltvermogen · Compact en handig formaat · Elektronisch geregeld · Verwisselbare mondstukken als toebehoren leverbaar

<b>Kleefvermogen [g/min]</b>	<b>Ca. 16</b>
Opwarmtijd [min]	7
Lijmpatronen-Ø [mm]	11
Nominaal opnamevermogen [W]	200
Netspanning	100-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,32
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 761</b>
<b>EUR</b>	<b>21,95</b>
CS	MB12

● steinel



**Lijmpistool GluePRO 300 KF**

Ergonomisch in gebruik · 50 % minder krachtsinspanning · Nauwkeurig, elektronische temperatuurregeling · Geregelde buisverwarming garandeert snel opwarmen en constante temperatuur · Gepatenteerde parallelle toevoer voor geringe slijtage · Individueel selecteerbare slaginstelling · Herstartbeveiliging · Verwisselbare mondstukken · Met een hefslag kleeflijn tot 500 mm

**Leveringsomvang:** Afneembare staander, geïntegreerde ophangmogelijkheid, kunststof koffer

<b>Kleefvermogen [g/min]</b>	<b>25</b>
Opwarmtijd [min]	< 3
Lijmpatronen-Ø [mm]	11
Nominaal opnamevermogen [W]	300
Temperatuur [°C]	190
Nauwkeurigheid [°C]	±3
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,58
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 750</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MB12

● steinel



**Lijmpistool Gluematic 5000**

Efficiënte warmte-opslag voor kabelloos en van het net onafhankelijk werken tot max. 20 minuten · Continu gebruik met stroomaansluiting · Elektronische temperatuurregeling door de moderne PTC-verwarmingstechniek · Laadstation met geïntegreerd afdruijschaal · Dubbel verwarmingssysteem voor energiebesparend stand-by bedrijf en korte opwarmtijden · Mechanisch transportsysteem voor lijmpatronen voor een vlotte en goed gedoseerde lijmtoevoer

**Leveringsomvang:** 5 lijmpatronen, standaard- en lang mondstuk, laadstation

<b>Kleefvermogen [g/min]</b>	<b>Ca. 22</b>
Opwarmtijd [min]	3-5
Lijmpatronen-Ø [mm]	11
Nominaal opnamevermogen [W]	500
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,33
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 767</b>
<b>EUR</b>	<b>66,95</b>
CS	MB12

● steinel



**Lijmpistool GluePRO 400 LCD KF**

Ergonomisch in gebruik · 50 % minder krachtsinspanning · Nauwkeurig, elektronische temperatuurregeling · Geregelde buisverwarming garandeert snel opwarmen en constante temperatuur · Gepatenteerde parallelle toevoer voor geringe slijtage · Individueel selecteerbare slaginstelling · Herstartbeveiliging · Verwisselbare mondstukken · Met een hefslag kleeflijn tot 500 mm · Gecombineerd, meerkleurig LED/LCD-display · Temperatuur instelbaar in 1 °C-stappen · LOC-functie

**Leveringsomvang:** Afneembare staander, geïntegreerde ophangmogelijkheid, kunststof koffer

<b>Kleefvermogen [g/min]</b>	<b>30</b>
Opwarmtijd [min]	< 2 (tot 190 °C)
Lijmpatronen-Ø [mm]	11
Nominaal opnamevermogen [W]	400
Temperatuur [°C]	40-230
Nauwkeurigheid [°C]	±2
Netspanning	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 751</b>
<b>EUR</b>	<b>219,00</b>
CS	MB12



● steinel



**Lijmpatroon CRISTAL**

Voor onzichtbare verbindingen · Transparant en nauwelijks druipend

Inhoud [g]	Lengte [mm]	Lijmpatronen-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
500	250	11	4000 892 768	8,75	MB12
1000	250	11	4000 892 774	17,25	MB12

● steinel



**Lijmpatroon ULTRA POWER**

Universele, bijzonder krachtige smeltlijm · Voor het lijmen van verschillende materialen

Inhoud [g]	Lengte [mm]	Lijmpatronen-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
500	250	11	4000 892 769	10,95	MB12
1000	250	11	4000 892 775	17,95	MB12

● steinel



**Lijmpatroon UNIVERSAL**

Oplosmiddelenvrij · Voor het lijmen van hout, papier, karton, textiel, glas, keramiek, metaal en vele kunststoffen zoals ABS, melamine, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC en hard-PVC · Belastbaar na ca. 60-90 sec. · Uitgehard na ca. 15 sec. · Verwerkingstemperatuur 190 °C

Inhoud [g]	Lengte [mm]	Lijmpatronen-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	300	11	4000 892 730	12,75	MB12

● steinel



**Lijmpatroon FAST**

Oplosmiddelenvrij · Voor het lijmen van hout, papier, karton, rubber, CR, textiel, glas, keramiek, kunststoffen zoals ABS, PC, PE, PP, PVC, acrylglas · Belastbaar na ca. 30 sec. · Uitgehard na 8 sec. · Verwerkingstemperatuur 190 °C

Inhoud [g]	Lengte [mm]	Lijmpatronen-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	300	11	4000 892 731	17,75	MB12



**NOVUS**



**Elektrische tacker J 105 allrounder**

De kleine universele tacker voor binnenafwerking en decoratie · Onderladermechaniek met veiligheidsontgrendeling voor snel en probleemloos bijvullen · Uitergest met neus voor precies werk · Express-probleemoplossing · Slagkrachtinstelling · Afstandsaaanslag · Activeringsbeveiliging en kijkvenster voor de nieten

<b>Klemlengte [mm]</b>	<b>6-14</b>
Klemtype	11 / 37 / 53 / 53F
Spijkerlengte [mm]	16
Spijkertype	J
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 362</b>
<b>EUR</b>	<b>71,95</b>
CS	MB12

**NOVUS**



**Elektrische tacker J 165 profi power**

De zeer terugslagarme paneeltacker voor lambrizeringswerk is ook geschikt voor het bevestigen van standaard houten profielklemmen · Met lange neus voor nauwkeurig werken · Uitergest met achterlader-mechaniek · Met ingebouwde nietjesschuif · Express-probleemoplossing · Aanvoerfunctie · Slagkrachtinstelling kijkvenster voor de nieten

<b>Klemlengte [mm]</b>	<b>15-26</b>
Klemtype	4
Spijkerlengte [mm]	16-25
Spijkertype	J
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 375</b>
<b>EUR</b>	<b>165,00</b>
CS	MB12

**NOVUS**



**Elektrische tacker J 165 extra power**

De universele tacker met zeer weinig terugslag voor professioneel bespannen, isoleren en panelen aanbrengen · Brede en lange neus voor vastnieten op moeilijk toegankelijke plekken · Gepatenteerde doorschuifblokkering van het hechtmiddel · Elektronische slagkrachtregeling · Express-probleemoplossing · Kijkvenster voor de nieten · Achterlader-mechaniek

<b>Klemlengte [mm]</b>	<b>8-20 / 8-18</b>
Klemtype	53 / 53F
Spijkerlengte [mm]	16-19
Spijkertype	J
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,75
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 363</b>
<b>EUR</b>	<b>155,00</b>
CS	MB12

**NOVUS**



**Accu-tacker J 214 Li-Ion**

Li-Ionen-technologie · Terugslagvrij werken · Voor gebruik van dundradige nieten met dunne draad en spijkers · Soft-touch-grijpvlakken · Klemmen-controlevenster · Ingebouwde LED · Slagkrachtregeling · Onderlader-mechaniek met veiligheidsvergrendeling  
**Leveringsomvang:** 1 accu 3,6 V, laadapparaat, koffer

<b>Klemlengte [mm]</b>	<b>6-14</b>
Klemtype	53
Spijkerlengte [mm]	14
Spijkertype	J
Gewicht [kg]	0,96
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 892 388</b>
<b>EUR</b>	<b>95,95</b>
CS	MB12





**Stroomgenerator ESE 2300 i**

Invertertechnologie · Automatische uitschakeling bij te weinig olie · Generator-overbelastingsbeveiliging · Lasafhankelijk motortoerental · Aansluiting voor 12 V-batterijlading · USB-aansluiting · Wielset · Parallel schakelvermogen · Uittrekbare handgreep

**Toepassingsgebied:** Elektronische verbruikers tot 1800 W, elektrische gereedschappen tot 1650 W, tuingereedschap tot 1450 W  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Continuvermogen	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Yamaha MZ80 / 1 cil. 4-takt, OHV
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	4,1
Looptijd [h]	5 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	507 x 315 x 500
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 048</b>
<b>EUR</b>	<b>1329,00</b>
CS	MX00



**Stroomgenerator ESE 3000 i**

Invertertechnologie · Automatische uitschakeling bij te weinig olie · Generator-overbelastingsbeveiliging · Lasafhankelijk motortoerental · Aansluiting voor 12 V-batterijlading · USB-aansluiting · Wielset · Opklapbare handgreep

**Toepassingsgebied:** Elektronische verbruikers tot 3000 W, elektrische gereedschappen tot 2750 W, tuingereedschap tot 2350 W  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Continuvermogen	3 kVA / 3 kW
Motor	1-cil. 4-takt OHV
Startinrichting	E-start incl. batterij
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	6,8
Looptijd [h]	5 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 047</b>
<b>EUR</b>	<b>1439,00</b>
CS	MX00



**Stroomgenerator ESE 3000 BS**

Automatische uitschakeling bij te weinig olie · 4-in-1-display (V/Hz/h/oliegebrek) · Inklapbare draaggrepen · Vulpeilindicator tank · AVR-spanningsregeling · Overbelastingsbeveiliging generator · Bedrijfsurenteller  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V 16A
Continuvermogen	2,5 kVA / 2,5 kW
Motor	1-cil., 4-takt, OHV
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	20
Looptijd [h]	15 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	52
L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 067</b>
<b>EUR</b>	<b>545,00</b>
CS	MR15



**Stroomgenerator ESE 6000 BS**

Automatische uitschakeling bij te weinig olie · 4-in-1-display (V/Hz/h/oliegebrek) · Inklapbare draaggrepen · Vulpeilindicator tank · AVR automatische spanningsregeling · Bedrijfsurenteller · Wielset  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Continuvermogen	5 kVA / 5 kW
Motor	1-cil., 4-takt, OHV
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	30
Looptijd [h]	12 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	84
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 078</b>
<b>EUR</b>	<b>1025,00</b>
CS	MR15



**ENDRESS** 



**Stroomgenerator ESE 6000 DBS**

Automatische uitschakeling bij te weinig olie · 4-in-1-display (V/ Hz/h/oliegebrek) · Inklapbare draaggrepen · Vulpeilindicator tank · AVR-spanningsregeling · Overbelastingsbeveiliging generator · Bedrijfsurenteller · Wielset  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	1x230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Continu Vermogen	6,25 kVA / 5 kW
Motor	1-cil., 4-takt, OHV
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	30
Looptijd [h]	12 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 081</b>
<b>EUR</b>	<b>1179,00</b>
CS	MR15

**ENDRESS** 



**Stroomgenerator ESE 406 HS-GT**

Automatische uitschakeling bij te weinig olie · Vulpeilindicator tank · Generator-overbelastingsbeveiliging · Generator met low distortion device voor zuivere spanning  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V 16A
Continu Vermogen	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	30
Looptijd [h]	18 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 275</b>
<b>EUR</b>	<b>1795,00</b>
CS	MX00

**ENDRESS** 



**Stroomgenerator ESE 306 HS-GT**

Automatische uitschakeling bij te weinig olie · Vulpeilindicator tank · Generator-overbelastingsbeveiliging · Generator met low distortion device voor zuivere spanning  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V 16A
Continu Vermogen	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	20
Looptijd [h]	18 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 073</b>
<b>EUR</b>	<b>1359,00</b>
CS	MX00

**ENDRESS** 



**Stroomgenerator ESE 506 DHS-GT**

OHV-motor · Automatische uitschakeling bij te weinig olie · Generator-overbelastingsbeveiliging · Generator met low distortion device voor zuivere spanning · Compound-gestuurde high performance generator bij 400 V · Vulpeilindicator tank  
Levering zonder motorolie (15W40 of 10W30)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	1x230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Continu Vermogen	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	30
Looptijd [h]	18 h (bij 3/4 belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 809 074</b>
<b>EUR</b>	<b>2279,00</b>
CS	MX00







**Stroomgenerator PG-I 12 SR**

Invertertechniek voor constant vermogen · Voor huis en tuin, camping, caravans, boten, computers en andere gevoelige elektronische apparaten · Eco-modus regelt het toerental afhankelijk van het stroomverbruik · Choke voor probleemloze koude starts · Controlelampjes voor uitgangsspanning, overbelasting en lage olie · Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar · Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwinglamp

Levering zonder motorolie (15 W 40)

Generator	Synchroon IP23M
Veiligheidsstopcontacten	1x230V Schutzkontakt / 1x12V 4A
Continuvermogen [kW]	1
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	3
Looptijd [h]	6,6 (bij 50 % belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	12,1
L x B x H [mm]	448 x 236 x 392
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 789 765</b>
<b>EUR</b>	<b>419,00</b>
CS	MX03



**Stroomgenerator PG-I 20 SR**

Invertertechniek voor constant vermogen · Voor huis en tuin, camping, caravans, boten, computers en andere gevoelige elektronische apparaten · Eco-modus regelt het toerental afhankelijk van het stroomverbruik · Choke voor probleemloze koude starts · Controlelampjes voor uitgangsspanning, overbelasting en lage olie · Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar · Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwinglamp

Levering zonder motorolie (15 W 40)

Generator	Synchroon IP23M
Veiligheidsstopcontacten	2x230V Schutzkontakt / 1x12V 5A
Continuvermogen [kW]	1,7
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	4,1
Looptijd [h]	5,7 (bij 50 % belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	525 x 282 x 457
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 789 766</b>
<b>EUR</b>	<b>609,00</b>
CS	MX03

**Stroomgenerator PG-E 30 SRA**

Generator met koperen wikkeling · Kortstondig vermogen tot 3 keer het nominale vermogen · De automatische spanningsregeling AVR levert constante uitgangsspanning en maakt bedrijf van gevoelige apparaten mogelijk · Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar · Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwinglamp · 3-in-1-display voor spanning, frequentie en bedrijfsuren · Vulhoogte-indicatie

**Leveringsomvang:** Wielset, klapgreep

Levering zonder motorolie (15 W 40)



Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V Schutzkontakt
Continuvermogen [kW]	2,5
Motor	Senci SC170F
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	15
Looptijd [h]	12,5 (bij 50 % belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	95
Gewicht [kg]	45
L x B x H [mm]	595 x 460 x 500
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 109</b>
<b>EUR</b>	<b>529,00</b>
CS	MX03





**NIEUW**



## Stroomgenerator PG-E 40 SRA

Generator met koperen wikkeling · Kortstondig vermogen tot 3 keer het nominale vermogen · De automatische spanningsregeling AVR levert constante uitgangsspanning en maakt bedrijf van gevoelige apparaten mogelijk · Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar · Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwinglamp · 3-in-1-display voor spanning, frequentie en bedrijfsuren · Vulhoogte-indicatie  
**Leveringsomvang:** Wielset, klapgreep  
 Levering zonder motorolie (15 W 40)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V Schutzkontakt
Continuvermogen [kW]	3,3
Motor	Senci SC170B
Startinrichting	Reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	15
Looptijd [h]	14 (bij 50 % belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	95
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	595 x 460 x 527
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 110</b>
<b>EUR</b>	<b>615,00</b>
CS	MX03



**NIEUW**



## Stroomgenerator PG-E 80 TEA

Generator met koperen wikkeling · Kortstondig vermogen tot 3 keer het nominale vermogen · De automatische spanningsregeling AVR levert constante uitgangsspanning en maakt bedrijf van gevoelige apparaten mogelijk · Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar · Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwinglamp · 3-in-1-display voor spanning, frequentie en bedrijfsuren · Vulhoogte-indicatie  
**Leveringsomvang:** Wielset, klapgreep  
 Levering zonder motorolie (15 W 40)

Generator	Synchroon IP23
Veiligheidsstopcontacten	2x230V Schutzkontakt / 1xCEE 400V 16A
Continuvermogen [kW]	6,5
Motor	Senci SC190F
Startinrichting	Elektrostarter / reverseerstart
Brandstofsoort	Benzine
Tankinhoud [l]	25
Looptijd [h]	13 (bij 50 % belasting)
Geluidsvermogeniveau LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	700 x 526 x 580
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 788 112</b>
<b>EUR</b>	<b>1129,00</b>
CS	MX03



## Startkabel

Hoogwaardige en volledig geïsoleerde start- en overbruggingskabels met koperen kern en koperen inzetstukken in de tangen voor optimale stroomgeleiding · In stevige opbergtas met ritssluiting  
 4000 879 788 - Voor benzinemotoren tot 2.500 ccm  
 4000 879 789 - Voor benzinemotoren tot 5.500 ccm en dieselmotoren tot 3.000 ccm



Vergelijkbaar met afbeelding

Netkabeldoorsnede [mm <sup>2</sup> ]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
16	3	4000 879 788	19,95	MB05
25	4,5	4000 879 789	27,95	MB05



**NIEUW**



## Lithium booster NOMAD POWER 400

Een echt vermogenspakket op lithiumbasis dat 3 functies verenigt: booster, met lithium-batterij voor voertuigen met 12 V natte-, gel-, AGM- en START-STOP-accu (motorfiets, quad, auto, SUV) · Mobiele 3 Ah-stroombron voor elektrische apparaten · Uitgerust met 2 USB-poorten 5/9/12 V-2 A en 1 uitgang 15 V-5 A · Nood- en signaallamp · (1 LED) met 3 verlichtingsmodi: normaal, stroboscoop, SOS · LCD-scherm voor weergave van de interne batterijlading in % en de verschillende in- en uitgangen  
**Leveringsomvang:** Startkabels, USB-kabel-multistekker, adapter voor sigarettenaansteker en laadkabel

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>12</b>
Startstroom [A]	500
Gewicht [kg]	0,5
L x B x H [mm]	175 x 84 x 31
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 994</b>
<b>EUR</b>	<b>135,00</b>
CS	MC00



**NIEUW**



## Lithium booster NOMAD POWER PRO 700

Een echt vermogenspakket op lithiumbasis dat 3 functies verenigt: booster, met lithium-batterij voor voertuigen met 12 V natte-, gel-, AGM- en START-STOP-accu (auto, SUV, bedrijfsvoertuig, traktor, boot) · Mobiele 6 Ah-stroombron voor elektrische apparaten, uitgerust met 2 USB-poorten 5 V-2,1 A / 5/9/12 V-2 A en 1 in-/uitgang USB type C en 1 uitgang 15 V-10 A · Nood- en signaallamp, (1 LED) met 3 verlichtingsmodi: normaal, stroboscoop, SOS · LCD-scherm voor weergave van de interne batterijlading in % en de verschillende in- en uitgangen  
**Leveringsomvang:** Startkabels, micro-USB-kabel, laadkabel USB type C

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>12</b>
Startstroom [A]	600
Gewicht [kg]	0,82
L x B x H [mm]	228 x 100 x 38
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 993</b>
<b>EUR</b>	<b>225,00</b>
CS	MC00



**Lithium booster NOMAD POWER PRO 12 XL**

Een echt vermogenspakket op lithiumbasis dat 3 functies verenigt: booster, met lithium-batterij voor voertuigen met 12 V natte-, gel-, AGM- en START-STOP-accu (motorfiets, auto, SUV, bedrijfsvoertuig, traktor, boot) · Mobile 8 Ah-stroombron voor elektrische apparaten, uitgerust met 2 USB-poorten 5 V-2,1 A en 1 uitgang 12 V-3,5 A · Nood- en signaallamp, (28 LED's) met 3 verlichtingsmodi: normaal, stroboscoop, SOS · LCD-scherm voor weergave van de interne batterijlading in % en de verschillende in- en uitgangen

**Leveringsomvang:** Laadapparaat voor de sigarettenaansteeker, 3-in-1-kabel, draagriem

Laadspanning [V]	12
Startstroom [A]	1000
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.nr.	4000 896 992
EUR	589,00
CS	MC00



**Lithium booster NOMAD POWER PRO 24 XL**

Een echt vermogenspakket op lithiumbasis dat 3 functies verenigt: booster, met lithium-batterij voor voertuigen met 24 V natte-, gel-, AGM- en START-STOP-accu (vrachtwagens, bouwvoertuigen op benzine en diesel) · Mobile 8 Ah-stroombron voor elektrische apparaten, uitgerust met 2 USB-poorten 5 V-2,1 A en 1 uitgang 12 V-3,5 A · Nood- en signaallamp, (28 LED's) met 3 verlichtingsmodi: normaal, stroboscoop, SOS · LCD-scherm voor weergave van de interne batterijlading in % en de verschillende in- en uitgangen

**Leveringsomvang:** Laadapparaat voor de sigarettenaansteeker, 3-in-1-kabel, draagriem

Laadspanning [V]	24
Startstroom [A]	1400
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.nr.	4000 896 989
EUR	835,00
CS	MC00



**Starthulp STARTRONIC 800**

Netonafhankelijk, zonder interne batterij voor voertuigen met 12 V-boordnet · Supercondensatoren gebruiken de restspanning (vanaf 5 V) van de voertuigaccu voor het opladen (150-200 sec.) en starten de motor · "Bypass"-modus (bij boordspanning onder dan 8 V) voor het starten bij diepontladen batterij · "Glow"-modus (voorverwarmen) voor het starten van een diesel-motor bij koud weer · Geen vermogensverlies zelfs bij 10000-voudig gebruik · Bescherming van de boardelektronica · Voorladen via 12 V-reservebatterij, sigarettenaansteeker of micro-USB-poort · Geschikt voor startaccu's

**Leveringsomvang:** Aansluitkabel sigarettenaansteeker, draagtas

Laadspanning [V]	12 of 5 via USB
Startstroom [A]	800
Gewicht [kg]	1,86
L x B x H [mm]	267 x 195 x 50
Art.nr.	4000 896 909
EUR	335,00
CS	MC00



**Acculader GYSFLASH 4.12**

Microprocessorsorgestuurd laadapparaat garandeert door de zeven laadniveaus met real-time aanpassing volledige controle en 100 % opladen met aansluitende behoudslading · Na een stroomonderbreking start het apparaat automatisch met de instellingen die het laatst waren opgeslagen · Beschermingssoort IP65 voor continu gebruik binnen en buiten · Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en foutieve poolaansluiting · Geschikt voor AGM-, gel-, lood-zuur-, lood-calcium-, START-STOP en spiraalcel-startaccu's · CAN-BUS · Stof- en spatwaterdicht conform IP65

Laadspanning [V]	12
Laadstroom [A]	0,8-4,0
Vermogen [W]	70
Capaciteit [Ah]	Lading: 1,2-70 / druppellading: 1,2-130
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	0,69
L x B x H [mm]	170 x 90 x 51
Art.nr.	4000 896 889
EUR	78,95
CS	MC00



**Acculader ARTIC 8000**

Microprocessor gestuurde automatisch acculader voor de lading en behoudslading van 12 V-startaccu's · 2 laadmodi: SLOW voor batterijen < 15 Ah, FAST voor grotere batterijcapaciteit · Digitaal display met weergave van de batterijlading in real time en laadvoortgang · COLD CHARGE: speciale laadmodus bij koude (onder 5 °C) en voor Start&Stop-accu's (AGM) · Schokvaste, stof- en waterdichte behuizing (IP65)

**Leveringsomvang:** 2 aansluitsets 350/300 mm (klemmen en bus)

Laadspanning [V]	12
Laadstroom [A]	2 / 8
Vermogen [W]	130
Capaciteit [Ah]	Lading: 4-160 / druppellading: 4-240
Netspanning [V]	220-240
Gewicht [kg]	0,95
L x B x H [mm]	200 x 96 x 59
Art.nr.	4000 896 910
EUR	105,00
CS	MC00





## Acculader TCB 120

Voor de bewakingsvrije lading van AGM-, gel-, START-STOP- en lood-calcium-startaccu's · WU-laadkarakteristiek · 2 laadniveaus · Bescherming van de voertuigelektronica · Bescherming tegen overbelasting en foutieve poolaansluiting · Bescherming tegen ompoling met waarschuwingssignaal · Batterijtestfunctie met LED-statusindicator · Kabel en klemmenvak · Klemmen volledig geïsoleerd · Opladen van de batterij zonder afklemmen mogelijk · Lading van diep ontladen batterijen (vanaf 3,5 V) mogelijk

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>12</b>
Laadstroom [A]	3,5-7
Vermogen [W]	Max.150
Capaciteit [Ah]	20-120
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	3,2
L x B x H [mm]	120 x 170 x 290
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 882</b>
<b>EUR</b>	<b>97,95</b>
CS	MC00



## Acculader BATIUM 7-12

Automatische acculader voor de professionele werkplaats · Incl. behoudslading · 2 laadniveaus · Microprocessor-gestuurd · Voor het zonder toezicht opladen van onderhoudsvrije gel- / AGM- / zuur- / VRLA- en lood-calciumstartaccu's met 6 en 12 V · Bescherming van de voertuigelektronica · Automatisch laden van batterijen vanaf 2 V restspanning · Bescherming tegen ompoling en overspanningsbeveiliging · Volledig geïsoleerde laadklemmen

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>6 / 12</b>
Laadstroom [A]	Effectief: 11 / aritmetisch: 3-7
Vermogen [W]	Max. 105
Capaciteit [Ah]	15-130
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	4,8
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 878</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>
CS	MC00



## Acculader START UP 80

Multifunctioneel apparaat voor het opladen en starten van auto-accu's in ingebouwde toestand, inclusief bescherming van boardelektronica voor auto's en kampeervoertuigen · Weergave van de acculaadstatus door 3 LED-lampjes · Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en foutieve poolaansluiting · Ingebouwd kabelvak · Geschikt voor lood-zuur-, lood-calcium-, START-STOP en spiraalcel-startaccu's · Startstroom 1 V/C: 50 A

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>12</b>
Laadstroom [A]	9-17
Vermogen [W]	Laden: 350 / starten: 1000
Capaciteit [Ah]	Lading 40-170 / starten: 35-50
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	4,07
L x B x H [mm]	115 x 170 x 310
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 890</b>
<b>EUR</b>	<b>135,00</b>
CS	MC00



## Acculader BATIUM 7-24

Automatische acculader voor de professionele werkplaats · Incl. behoudslading · 2 laadniveaus · Microprocessor-gestuurd · Voor de bewakingsvrije lading van onderhoudsarme AGM-, gel-, START-STOP- en lood-calcium-startaccu's met 6 V / 12 V / 24 V · Bescherming van de voertuigelektronica · Automatisch laden van batterijen vanaf 2 V restspanning · Geforceerde lading van diep ontladen batterijen (vanaf 0,5 V) mogelijk · Bescherming tegen ompoling en overspanningsbeveiliging · Volledig geïsoleerde laadklemmen

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>6 / 12 / 24</b>
Laadstroom [A]	Effectief: 11 / aritmetisch: 3-7
Vermogen [W]	Max. 210
Capaciteit [Ah]	15-130
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	5,4
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 886</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
CS	MC00



## Acculader START 300

Conventioneel start-laadapparaat voor lood-zuur-starteraccu's · Voorladen voor het starten en het bewaking van het opladen zijn noodzakelijk · Ingebouwde draaggrepen · Beschermingssoort IP21 beveiliging 80 A · Kabellengte 2 m, Ø 10 mm<sup>2</sup>

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>12 / 24</b>
Laadstroom [A]	Boost 12 V: 10-23 / 24 V: 8-17
Vermogen [W]	Laden 12 V: 800 / 24 V: 1200 / starten: 3600
Capaciteit [Ah]	Laden 12 V: 42-300 / 24 V: 38-224 / starten: 35-100
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	13,8
L x B x H [mm]	230 x 400 x 330
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 906</b>
<b>EUR</b>	<b>345,00</b>
CS	MC00



## Acculader BATIUM 15-12

Incl. behoudslading · 3 laadniveaus · Bewakingsvrij laden van onderhoudsarme AGM-, gel-, START-STOP- en lood-calcium-startaccu's · Bescherming van de voertuigelektronica · Volledig geïsoleerde laadklemmen · Regeneratieprogramma voor herstel van gedeeltelijk gesulfateerde en diep ontladen batterijen vanaf 0,5 V

<b>Laadspanning [V]</b>	<b>6 / 12</b>
Laadstroom [A]	Effectief: 11 / aritmetisch: 7-10-15
Vermogen [W]	Max. 225
Capaciteit [Ah]	35-225
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 896 877</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
CS	MC00





**Acculader BATIUM 15-24**

Incl. behoudslading · 3 laadniveaus · Bewakingsvrij laden van onderhoudsarme AGM-, gel-, START-STOP- en lood-calcium-startaccu's · Bescherming van de voertuigelektronica · Volledig geïsoleerde laadklemmen · Regeneratieprogramma voor herstel van gedeeltelijk gesulfateerde en diep ontladen batterijen vanaf 0,5 V



Laadspanning [V]	6 / 12 / 24
Laadstroom [A]	Effectief: 22 / aritmetisch: 7-10-15
Vermogen [W]	Max. 450
Capaciteit [Ah]	35-225
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.nr.	4000 896 887
EUR	229,00
CS	MC00



**Acculader STARTIUM 680 E**

Professioneel starthulp- en laadapparaat · Elk 4 laadniveaus, 12 V (5-15-30-(45 boost), 24 V (5-15-25-(35 boost) · Maakt 100 % lading mogelijk van alle loodaccutypen: vloeibaar, gel, AGM, START-STOP, calcium, VRLA vanaf een restspanning van 1 V · Hoge startcapaciteit · Automatisch zonder afstandsbediening · Bescherming van de boordelektronica in de automaat modus · Laadt startaccu's zonder overspanning, bewakingsvrij · SOS recovery-functie · Regelt automatisch de intensiteit van het laden en toont · Spanning en laadtoestand van de batterij op een digitaal display · Dynamotest · Instelbare herstart met opslag van de laatste parameters · Kabel-Ø 25 mm x 2300 mm



Laadspanning [V]	12 / 24
Laadstroom [A]	45
Startstroom [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Vermogen [W]	Laden: 2.000 / starten: 10.000
Capaciteit [Ah]	12 V: 20-675 / 24 V: 20-525
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	320 x 370 x 650
Art.nr.	4000 896 888
EUR	875,00
CS	MC00



**Aandrijving meerdere toerentallen MEW 18/240 230V**

Sterkste en meest stabiel draaimoment · Traploze toerentalregeling · Overbelastingsbeveiliging · Zachte start · Herstartbeveiliging · Laag geluidsniveau · Uitneembare bedieningsconsole met mogelijkheid tot verlenging, bijv. hangende uitvoering voor werkzaamheden in de ketel · Hoge doortrekkraft, ook bij lagere toerentallen · Servicevriendelijk

Toerental [min <sup>-1</sup> ]	24000-100000
Spanning 50 - 60 Hz [V]	200-240
Vermogensopname [W]	2000
Krachtafgifte [W]	1500
Aansluiting	DIN 10-buigas
Gewicht [kg]	24,5
Art.nr.	8000 432 406
EUR	3745,00
CS	MJ17



**Buigas BW 10 SE 11 DIN10/G28**

Toerental- en vermogensbereik mogen niet worden onder-/overschreden · Krommingsradius niet kleiner dan 170 mm

Toerental [min <sup>-1</sup> ]	750-18.000
Koppeling (aandrijving) [mm]	DIN 10/30
Koppeling (handstuk)	G 28/28 mm
Ø [mm]	22
Lengte [mm]	1683
Gewicht [kg]	2,66
Art.nr.	4000 898 887
EUR	569,00
CS	MJ17



**Satineermachine ESER 17/75**

Traploze toerentalregeling · Digitale elektronica voor constant toerental · Overbelastingsbeveiliging · Zachte start · Spilvergrendeling · Twee passpieën voor een betere krachtoverbrenging naar de rolgereedschappen · Werkspil met CD-R-opname · Werkspil M14 voor opname van walsgereedschappen met binnendraad

Nominaal opnamevermogen [W]	1700
Werktuig-Ø [mm]	125
Werktuigbreedte [mm]	100
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	2700-7500
Spilopname [mm]	M14 / 19
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.nr.	4000 898 883
EUR	649,00
CS	MJ17





## Pijp-bandslijper EBER 17/75 R

Traploze toerentalregeling · Digital elektronica voor constant toerental · Overbelastingsbeveiliging · Zachte start · Spilvergrendeling · Telescooparm voor gebruik van verschillende bandlengtes · Vergrendelbare geleidingsrol voor verhoogde aandrukkracht · Vaststaande zijschijf ter bescherming van het werkstuk  
**Leveringsomvang:** Spansleutel, 2 bandrollen, netsnoer 4 m

<b>Pijp-Ø [mm]</b>	<b>Ca. 8-300</b>
Bandafmeting [mm]	12-40x610 / 650 / 760 / 780 / 820
Bandsnelheid [m/s]	8,2-22,8
Nominaal opnamevermogen [W]	1700
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,03
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 884</b>
<b>EUR</b>	<b>1529,00</b>
CS	MJ17

**NIEUW**



**NIEUW**

## Perslucht staafslijper PGAS 2/800 E-DV

Spantangopname voor schachtgereedschappen · Ventilatie achterzijde · Alleen met gebruik van olie · Afneembare spilbeschermhuls · Elastisch gelagerde spil · Draaiventiel

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 750 mm, luchttoevoerslang 1500 mm, steektule 1/4", 2 spansleutels, spantang

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>80000</b>
Spantang-Ø [mm]	3
Luchtverbruik [l/min]	310
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 868</b>
<b>EUR</b>	<b>629,00</b>
CS	MJ17



**NIEUW**

## Perslucht staafslijper PWS 1/800 DV

Haakse uitvoering · Spantangopname voor schachtgereedschappen · Ventilatie achterzijde · Alleen met gebruik van olie · Geringe hoekophoogte · Draaiventiel

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 750 mm, luchttoevoerslang 1500 mm, steektule 1/4", 2 spansleutels, spantang

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>80000</b>
Spantang-Ø [mm]	3
Luchtverbruik [l/min]	250
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 872</b>
<b>EUR</b>	<b>765,00</b>
CS	MJ17



## Perslucht staafslijper PGAS 10/200 V-HV

Spantangopname voor schachtgereedschappen · Ventilatie achterzijde · Alleen met gebruik van olie · Hendelventiel

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 1000 mm, luchttoevoerslang 2500 mm, steektule 1/4", 2 spansleutels, spantang

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>20000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	750
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 871</b>
<b>EUR</b>	<b>1035,00</b>
CS	MJ17

**NIEUW**



**NIEUW**

## Perslucht haakse slijper PWA 2/120 HV

Vlakke hoekkop voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen · Dodemansschakelaar voor veiligheidshendelklep · Speciale spil voor opname van alle COMBIDISC-gereedschappen (steunschijf zonder schacht gebruiken)

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 1000 mm, luchttoevoerslang 2500 mm met draadaansluiting 1/4" buiten, steektule, spansleutel

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>20 / 25 / 28 / 50 / 75</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	12000
Luchtverbruik [l/min]	450
Slijpspil	1/4"-20 UNC
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,52
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 886</b>
<b>EUR</b>	<b>695,00</b>
CS	MJ17



**NIEUW**

## Perslucht staafslijper PGAS 3/350 DV

Spantangopname voor schachtgereedschappen · Ventilatie achterzijde · Alleen met gebruik van olie · Afneembare spilbeschermhuls · Draaiventiel

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 1000 mm, luchttoevoerslang 2500 mm, steektule 1/4", 2 spansleutels, spantang

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>35000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	700
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 870</b>
<b>EUR</b>	<b>529,00</b>
CS	MJ17



**NIEUW**

## Perslucht haakse slijper PWAS 13/120 AVH

Gereedschapopname met schroefdraad voor gereedschappen met binnendraad of flensopname · Ventilatie achterzijde · Ingebouwde centrifugaalregelaar voor het zware werk · Autobalancer op de werkspil · Alleen met gebruik van olie · Hendelventiel

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 1000 mm, luchttoevoerslang 2500 mm, spanmoer, 2 flensschroeven, 2 afstandshulzen, 2 spansleutels, beschermkap, anti-trillinghandgreep

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	12000
Luchtverbruik [l/min]	500
Slijpspil	M14x2
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 873</b>
<b>EUR</b>	<b>1029,00</b>
CS	MJ17



**NIEUW**

## Perslucht staafslijper PGAS 2/600 E-DV

Spantangopname voor schachtgereedschappen · Ventilatie achterzijde · Alleen met gebruik van olie · Afneembare spilbeschermhuls · Elastisch gelagerde spil · Draaiventiel

**Leveringsomvang:** Ontluchtungs slang 750 mm, luchttoevoerslang 2000 mm, steektule 1/4", 2 spansleutels, spantang

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>60000</b>
Spantang-Ø [mm]	3
Luchtverbruik [l/min]	300
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 869</b>
<b>EUR</b>	<b>629,00</b>
CS	MJ17



**Perslucht ratelschroevendraaier RC 3201 Mini**

Bouwlengte slechts 135 mm, voor gebruik in krappe ruimtes · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design voor perfecte bediening · Robuuste composietbehuizing

<b>Gereedschapopname</b>	<b>10 mm (3/8") A4-kt</b>
Draaimoment max. [Nm]	50
Toerental [min <sup>-1</sup> ]	300
Luchtverbruik [l/min]	58
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,46
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 038</b>
<b>EUR</b>	<b>139,00</b>
CS	MK00



**Perslucht ratelschroevendraaier RC 3678**

Planetair tandwielstelsel met 3 conische tandwielen · 4 vermogensniveaus per ring instelbaar · Vierkante aandrijving met kogelbeveiliging · Veiligheidsdrukknop · Composiet-behuizing · Uitlaatlucht 360° verstelbaar

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	60
Losdraaimoment [Nm]	100
Toerental [min <sup>-1</sup> ]	190
Luchtverbruik [l/min]	240
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,25
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 866</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
CS	MK00



**Perslucht ratelschroevendraaier RC 3202 Mini**

Vijf uitwisselbare gereedschapsadapters voor 3/8", 1/4" met holle zeskant voor bits en 10 mm, 12 mm, 13 mm en 17 mm zeskant · Rubberommantelde ratelkop · Bouwlengte slechts 160 mm · Fijne toerentalregeling · Robuust mechaniek van metaal · Composiet-behuizing

<b>Gereedschapopname</b>	<b>17 mm binnenzeskant</b>
Draaimoment max. [Nm]	50
Toerental [min <sup>-1</sup> ]	400
Luchtverbruik [l/min]	64
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 039</b>
<b>EUR</b>	<b>185,00</b>
CS	MK00



**Perslucht schroevendraaier RC 4710**

Eenvoudige en intuïtieve bediening · Fijne toerentalregeling voor vooruit- en achteruitloop · Draaimomentinstelling aan de buitenkant, geen demontage nodig · Robuuste verwerking voor continu gebruik · Composiet-behuizing · Snelwisselkop voor binnenzeskantbits en schroefopzetstukken · Traploze draaimomentinstelling

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>2000</b>
Gereedschapopname	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	2-6
Luchtverbruik [l/min]	117
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,05
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 032</b>
<b>EUR</b>	<b>225,00</b>
CS	MK00



**Perslucht ratelschroevendraaier RC 3203 Mini**

Slag-ratelschroevendraaier voor gebruik in krappe ruimtes · Bouwlengte slechts 158 mm · Reactievrije stift-slageenheid · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design · Robuust mechaniek van metaal voor lange levensduur · Composiet-behuizing · Vierkante hoge uitvoering voor gebruik van bits

<b>Gereedschapopname</b>	<b>10 mm (3/8") A4-kt</b>
Draaimoment max. [Nm]	50
Toerental [min <sup>-1</sup> ]	600
Luchtverbruik [l/min]	59
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,65
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 040</b>
<b>EUR</b>	<b>209,00</b>
CS	MK00



**Perslucht slagschroevendraaier RC 2203**

Compact, ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes · Dubbel hamerslagwerk · Eenhandsbediening (rechts-/linksloop) met drukknoppen · Vermogensregeling (3 vooruit, 1 achteruit) · Bouwlengte 90 mm

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	650
Losdraaimoment [Nm]	1254
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	10500
Luchtverbruik [l/min]	125
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BIS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,1
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 023</b>
<b>EUR</b>	<b>215,00</b>
CS	MK00





**NIEUW**



## Perslucht slagschroevendraaier RC 2267

Slipvaste TPR rubberen pads op de handgreep · Duopact-slageenheid · Stille en zuinige persluchtmotor · Vol vermogen bij het losmaken · 3-traps-krachtreductie bij het vastdraaien · Composiet-motorbehuizing

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kant</b>
Draaimoment max. [Nm]	480
Losdraaimoment [Nm]	660
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	10200
Luchtverbruik [l/min]	180
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BIS
Slang-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	1,25
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 004</b>
<b>EUR</b>	<b>309,00</b>
CS	MK00



Ø 125



## Perslucht haakse slijper RC 7173

Hoogwaardige transmissie met conische tandwielen en geregelde motor · 1000 uur onderhoudsinterval uitlaatlucht naar achteren · Extra handgreep links en rechts te gebruiken · Koude-geïsoleerde composiet greep

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	12000
Luchtverbruik [l/min]	324
Slijpspil	M14
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 829</b>
<b>EUR</b>	<b>389,00</b>
CS	MK00



## Perslucht slagschroevendraaier RC 2277

Perfekte materiaalkwaliteit in nieuw design · Composiet motorbehuizing · Aluminium slageenheid-behuizing met rand van de startknop · Regeling van het aantrekvermogen met 3 standen · Ventilatie door de handgreep · Maximale loswerpcapaciteit wordt reeds na 10 seconden bereikt

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	1300
Losdraaimoment [Nm]	1950
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	8200
Luchtverbruik [l/min]	148
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BIS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 863</b>
<b>EUR</b>	<b>299,00</b>
CS	MK00



**NIEUW**



## Perslucht haakse slijper RC 7103 Mini

Haakse minislijper in compacte bouwvorm voor doorslijpen en slijpen in krappe ruimtes · Bouwlengte 129 mm · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design en robuust mechaniek van metaal · Composiet-behuizing

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>50-59</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	18000
Luchtverbruik [l/min]	60
Slijpspil	3/8" 24 UNF
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,66
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 035</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MK00



**NIEUW**



## Perslucht slagschroevendraaier RC 2377

Gewichtsgeoptimaliseerde constructie van hoogwaardig composiet · Koude- en trillingsisolerende handgreep · Startknop goed te doseren · Schakelaat aan de achterkant voor vol vermogen bij het losmaken en 3-traps-krachtreductie bij het vastdraaien · Duopact-slageenheid

<b>Gereedschapopname</b>	<b>20 mm (3/4") A4-kant</b>
Draaimoment max. [Nm]	1300
Losdraaimoment [Nm]	1950
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	6000
Luchtverbruik [l/min]	270
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	3/8" BIS
Slang-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,38
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 002</b>
<b>EUR</b>	<b>795,00</b>
CS	MK00



**NIEUW**



## Schuifschuurmachine op perslucht RC 7601 Mini

Korte bouwlengte van slechts 126 mm voor het slijpen met 2" Roloc-pads in krappe ruimtes · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design voor perfecte bediening · Robuust mechaniek van metaal · Composiet-behuizing

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>50</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	18000
Luchtverbruik [l/min]	64
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,49
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 036</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MK00







**Polijstmachine op perslucht RC 7602 Mini**

Mini-polijster met optimaal toerental · Korte bouw lengte van slechts 152 mm voor gebruik met klittenband-pads in krappe ruimtes · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design voor perfecte bediening · Robuust mechaniek van metaal · Composiet-behuizing

Schuurschijf-Ø [mm]	50
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	4500
Resonantiekering [mm]	0
Luchtverbruik [l/min]	61
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,58
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 037</b>
<b>EUR</b>	<b>165,00</b>
CS	MK00



**Perslucht staafslijper RC 7068**

Krachtige slijper met 400 watt motorvermogen met vermogensregelaar · Composite behuizing · Ventilatie achterzijde · Hendelventiel · Voor het gebruik met technische borstels en andere toebehoren waarvoor een laag toerental nodig is

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>2800</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	312
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 832</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
CS	MK00



**Perslucht staafslijper RC 7001 Mini**

Mini-staafslijper voor krappe ruimtes en rechte toegang tot het werkstuk · Bouwlengte slechts 116 mm · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design en robuust mechaniek van metaal voor een lange levensduur · Composiet-behuizing

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>25000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	64
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,43
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 033</b>
<b>EUR</b>	<b>94,95</b>
CS	MK00



**Perslucht staafslijper RC 7009**

Krachtige motor · Robuuste aluminium behuizing met slipvaste coating · Ventilatie naar achteren · Veiligheidsstarthendel

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>30000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	144
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,37
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 828</b>
<b>EUR</b>	<b>95,95</b>
CS	MK00



**Perslucht staafslijper RC 7102 Mini**

Mini-staafslijper 90° gehoekt voor krappe ruimtes · Bouwlengte slechts 127 mm · Fijne toerentalregeling · Ergonomisch design en robuust mechaniek van metaal voor een lange levensduur · Composiet-behuizing

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>18000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	66
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,55
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 034</b>
<b>EUR</b>	<b>125,00</b>
CS	MK00



**Perslucht staafslijper RC 7028**

Hoogwaardige, krachtige precisie-motor · Composiet behuizing · Ventilatie naar achteren · Spil-lock-systeem · Veiligheidsbedieningshendel

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>27000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	228
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,72
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 825</b>
<b>EUR</b>	<b>205,00</b>
CS	MK00





## Perslucht staafslijper RC 7048

Hoogwaardige, krachtige precisie-motor · Composiet behuizing · Ventilatie naar achteren · Spil-lock-systeem · Veiligheidsbedieningshendel · Bouwlengte 250 mm

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>27000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	228
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 826</b>
<b>EUR</b>	<b>225,00</b>
CS	MK00



## Perslucht naaldontroester RC 5625

Geïsoleerde handgreep en ventilatie naar voren · Speciaal voor het uitwerken van vele details met 29 x 2 mm naalden · Grovere werkzaamheden met naalden 19 x 3 mm · Voor gebruik op dik plaatstaal of steen/beton (niet geschikt voor dun plaatstaal)

**Leveringsomvang:** Elk 1 naaldset 29 x 2 mm en 19 x 3 mm

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Naalden [mm]	29 x 2 / 19 x 3
Zuiger-Ø [mm]	21
Luchtverbruik [l/min]	120
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 838</b>
<b>EUR</b>	<b>355,00</b>
CS	MK00



## Perslucht staafslijper RC 7128

Haakse uitvoering · Krachtige motor met vermogensregelaar · Composiet behuizing met extra rubberen ommanteling · Ventilatie naar achteren · Spil-lock-systeem · Veiligheidsbedieningshendel

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>23000</b>
Spantang-Ø [mm]	6
Luchtverbruik [l/min]	228
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,76
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 827</b>
<b>EUR</b>	<b>239,00</b>
CS	MK00



## Perslucht beitels RC 5100

Traploze toerentalregeling · Incl. klemveer

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Energie per slag [J]	6
Gereedschapopname	11 mm zeskant
Luchtverbruik [l/min]	200
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 846</b>
<b>EUR</b>	<b>129,00</b>
CS	MK00



## Perslucht bandslijper RC 7155

Kleine bandslijper voor werkzaamheden op krappe plekken · Snelspanvoorziening voor snelle bandwissel · Voor instelling van de optimale werkpositie kan de handgreep rond de aandrijfrol worden gedraaid

**Leveringsomvang:** 3 schuurbanden

<b>Schuurband [mm]</b>	<b>10x330</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	18000
Luchtverbruik [l/min]	400
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 833</b>
<b>EUR</b>	<b>229,00</b>
CS	MK00



## Beitelhouderveer RC 70

Geschikt voor persluchtbeitel RC 5100

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 860</b>
<b>EUR</b>	<b>7,95</b>
CS	MK00



**Vlakbeitel SS 20 K**

Totale lengte [mm]	Snijkant-B. [mm]	Opname	Art.nr.	EUR	CS
140	20	11 mm zeskant	4000 898 861	31,95	MK00



**Perslucht beitel RC 5185**

Trillingsgedempte, krachtige beitelhamer · Ergonomische handgreep met TPR-rubberinzetstuk · Snelwisselkop voor het uit wisselen van beitels

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Energie per slag [J]	9
Gereedschapopname	11 mm zeskant
Luchtverbruik [l/min]	372
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,7
<b>Art.nr.</b>	<b>4688 260 011</b>
<b>EUR</b>	<b>209,00</b>
CS	MK00



**Perslucht blindklinknagelpistool RC 6700**

Voor standaard klinknagels van zacht metalen zoals koper en aluminium · Afvalbak voor afgebroken stiften · Pneumatisch-hydraulische krachtversterking · 4 verschillende mondstukken · Ophanginrichting voor lichtgewicht takels

<b>Trekkracht [N]</b>	<b>8800</b>
Blindklinknagel-Ø [mm]	2,4-5
Hefslag [mm]	14
Luchtverbruik [l/min]	12
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad [mm]	6,3 (1/4") BiS
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 837</b>
<b>EUR</b>	<b>205,00</b>
CS	MK00



**Perslucht blindklinknagelpistool RC 6738**

Voor standaard klinknagels van metalen zoals koper, aluminium, staal en RVS · Afvalbak voor afgebroken stiften · Vacuümfunctie: Houdt de klinknagel in de conus voordat de trekker wordt ingedrukt (ideaal voor verticaal werk) · Composietgreep · 3 verschillende mondstukken · Luchtaansluiting met 360° rotatiemogelijkheid

<b>Trekkracht [N]</b>	<b>12600</b>
Blindklinknagel-Ø [mm]	3-5
Hefslag [mm]	19
Luchtverbruik [l/min]	36
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BiS
Gewicht [kg]	1,67
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 877</b>
<b>EUR</b>	<b>345,00</b>
CS	MK00



**Perslucht blindklinknagelpistool RC 6748**

Voor standaard klinknagels van metalen zoals koper, aluminium, staal en RVS, (BULB-TITE tot 7,8 mm) · Afvalbak voor afgebroken stiften · Vacuümfunctie: Houdt de klinknagel in de conus voordat de trekker wordt ingedrukt (ideaal voor verticaal werk) · Composietgreep · 5 verschillende mondstukken · Luchtaansluiting met 360° rotatiemogelijkheid

<b>Trekkracht [N]</b>	<b>21000</b>
Blindklinknagel-Ø [mm]	4,8-7,8
Hefslag [mm]	27
Luchtverbruik [l/min]	34
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BiS
Gewicht [kg]	2,46
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 878</b>
<b>EUR</b>	<b>695,00</b>
CS	MK00



**Felsmoertang op perslucht RC 6758**

Voor blindklinkmoeren in alle materialen en uitvoeringen · Automatische functie voor op- en neerdrillen · Nauwkeurige slaginstelling · Geringe trillingen en terugslag · Composietgreep · 7 verschillende draadstiften · Luchtaansluiting met 360° rotatiemogelijkheid

<b>Trekkracht [N]</b>	<b>24000</b>
Schroefdraad	M3-M12
Hefslag [mm]	1-7
Luchtverbruik [l/min]	24,6
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BiS
Gewicht [kg]	2,16
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 879</b>
<b>EUR</b>	<b>1469,00</b>
CS	MK00





**NIEUW**

## Perslucht ratelschroevendraaier 9023M-1

HAZET "Mini" pneumatiek-assortiment · Ventilatie door de handgreep · Voor handmatig bijtrekken met draaimomenten 70 Nm · Koude-isolerende greep · Door vervanging van de ratelkoppen toepasbaar voor 1/4" (6,3 mm) en 3/8" (10 mm) binnenvierkant evenals 1/4" (6,3 mm) buitenzeskant · Rechts- en linksloop: Eentraps · Innovatief 5-lamellen-concept · Hoge betrouwbaarheid en continu gebruik

Gereedschapopname	17 mm binnenzeskant
Draaimoment max. [Nm]	54
Toerental [min <sup>-1</sup> ]	400
Luchtverbruik [l/min]	84
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 951</b>
<b>EUR</b>	<b>215,00</b>
CS	WX26

## Perslucht ratelschroevendraaier 9021-3

Koude-isolerende greep · Trillingsarm · Rechts-/linksloop: Eentraps · Hendelventiel

Gereedschapopname	10 mm (3/8") 4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	35
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	170
Luchtverbruik [l/min]	180
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 924</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>
CS	WX26



**NIEUW**



## Perslucht ratelschroevendraaier 9020-2

Koude-isolerende greep · Trillingsarm · Rechts-/linksloop: Eentraps

Gereedschapopname	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	35
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	170
Luchtverbruik [l/min]	180
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 922</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>
CS	WX26

## Perslucht ratelschroevendraaier 9021P-2

Korte bouwvorm, lengte slechts 150 mm · Voor handmatig bijtrekken met draaimomenten > 261 Nm · Volledig gesloten kop voorkomt binnendringen van spaanders · Trillingsarm · Koude-isolerende greep · Rechts-/linksloop: Eentraps · Hendelventiel

Gereedschapopname	10 mm (3/8") A4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	54
Toerental [min <sup>-1</sup> ]	300
Luchtverbruik [l/min]	103
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 925</b>
<b>EUR</b>	<b>185,00</b>
CS	WX26



**NIEUW**



**NIEUW**

## Perslucht ratelschroevendraaier 9020P-2

Voor handmatig bijtrekken met draaimomenten > 60 Nm · Luchtuitgang 360° verstelbaar · Volledig gesloten kop voorkomt binnendringen van spaanders · Trillingsarm · Koude-isolerende greep · Rechts-/linksloop: Eentraps · Hendelventiel

Gereedschapopname	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	40
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	250
Luchtverbruik [l/min]	72
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 923</b>
<b>EUR</b>	<b>185,00</b>
CS	WX26

## Perslucht ratelschroevendraaier 9022-2

Koude-isolerende greep · Trillingsarm · Rechts-/linksloop: Eentraps · Hendelventiel

Gereedschapopname	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	70
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	160
Luchtverbruik [l/min]	180
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 926</b>
<b>EUR</b>	<b>149,00</b>
CS	WX26



**NIEUW**

**Perslucht ratelschroevendraaier 9022P-1**

Voor handmatig bijtrekken met draaimomenten: 350 Nm · Robuuste werkplaatsuitvoering, voor continu gebruik in industriële productie · Extra sterke, volledig gesloten kop voor constante continue belasting, voorkomt het binnendringen van spanen e.a. · Trillingsarm · Rechts-/linksloop: Eentraps

<b>Gereedschapname</b>	<b>12,5 mm (1/2") 4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	95
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	160
Luchtverbruik [l/min]	77
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,39
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 927</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
CS	WX26



**NIEUW**

**Perslucht ratelschroevendraaier 9022SR-1**

Voor handmatig bijtrekken met draaimomenten > 270 Nm · Trillingsarm · Toerental ca. 3x zo hoog als bij standaard apparaten · Rechts-/linksloop: Eentraps · Draaiventiel · High performance stift-slageenheid · Koude-isolerende greep ·

<b>Gereedschapname</b>	<b>12,5 mm (1/2") 4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	102
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	400
Luchtverbruik [l/min]	113
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,28
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 929</b>
<b>EUR</b>	<b>275,00</b>
CS	WX26



**NIEUW**

**Perslucht ratelschroevendraaier 9022P-2**

Voor handmatig bijtrekken met draaimomenten > 400 Nm · Volledig gesloten kop voorkomt binnendringen van spaanders · Trillingsarm · Koude-isolerende greep · Rechts-/linksloop: Eentraps · Hendelventiel

<b>Gereedschapname</b>	<b>12,5 mm (1/2") 4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	108
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	280
Luchtverbruik [l/min]	113
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,24
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 928</b>
<b>EUR</b>	<b>259,00</b>
CS	WX26



**NIEUW**

**Perslucht slagschroevendraaier 9012ATT**

HAZET Twin Turbo-technologie: Hoog draaimoment en compact ontwerp · Bedienen van remklauwschroefverbindingen en andere moeilijk toegankelijke schroefverbindingen · Koude-isolerende greep · Greep/trigger verstelbaar om zijn eigen as voor optimale hantering, maakt bediening in elke positie mogelijk · Rechts-/linksloop: eentraps (rechts/links) · Aanbevolen draaimoment 450 Nm

<b>Gereedschapname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	500
Losdraaimoment [Nm]	550
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	8000
Luchtverbruik [l/min]	113
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 753 660</b>
<b>EUR</b>	<b>259,00</b>
CS	WX26



**Perslucht slagschroevendraaier 9012SPC**

Ventilatie door de handgreep naar onderen · Trillingsarm · Koude-isolerende greep · High performance stift-slageenheid · Rechtsloop: Drie standen / linksloop: één stand · Aanbevolen draaimoment 550 Nm

<b>Gereedschapname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	750
Losdraaimoment [Nm]	850
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	7000
Luchtverbruik [l/min]	127
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 917</b>
<b>EUR</b>	<b>205,00</b>
CS	WX26





## Perslucht slagschroevendraaier 9012M-1

Jumbo hamer slagwerk · Eenhandsbediening voor rechts- en linkshandig · Rechtsloop: Drietraps / linksloop: eentraps · Ventilatie door de handgreep · Koude isolerende greep · Extra kort, slechts 80 mm · Aanbevolen draaimoment 610 Nm

Gereedschapopname	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	678
Losdraaimoment [Nm]	1200
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	8800
Luchtverbruik [l/min]	127
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,27
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 465 351</b>
<b>EUR</b>	<b>245,00</b>
CS	WX26



## Perslucht slagschroevendraaier 9012EL-SPC

Ventilatie door de handgreep naar onderen · Trillingsarm · Koude-isolerende greep · High performance slageenheid met dubbele hamer · Rechtsloop: Vier standen / linksloop: één stand · Eenhandsbediening door innovatieve omschakeling aan de achterkant van de apparaten · Aanbevolen draaimoment 881 Nm

Gereedschapopname	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	1054
Losdraaimoment [Nm]	1700
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	8000
Luchtverbruik [l/min]	139
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,98
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 915</b>
<b>EUR</b>	<b>299,00</b>
CS	WX26



## Perslucht slagschroevendraaier 9012MTT

HAZET Twin Turbo-technologie: Hoog draaimoment en compact ontwerp · Innovatieve 8-lamellen luchtmotor met 25 % hogere slagkracht · Voor industriële en automotive-toepassingen · Eenhandsbediening voor rechts- en linkshandig · Rechtsloop: tweetraps / linksloop: eentraps · Koude-isolerende greep · Extra kort, slechts 110 mm · Aanbevolen draaimoment 542 Nm

Gereedschapopname	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	678
Losdraaimoment [Nm]	1600
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	11000
Luchtverbruik [l/min]	133
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 944</b>
<b>EUR</b>	<b>289,00</b>
CS	WX26



## Perslucht slagschroevendraaier 9012TT

HAZET Twin Turbo-technologie: Hoog draaimoment en compact ontwerp · Innovatieve 8-lamellen luchtmotor met 25 % hogere slagkracht · Eenhandsbediening voor rechts- en linkshandig · Rechtsloop: tweetraps / linksloop: eentraps · Ventilatie door de handgreep · Koude-isolerende greep · Korte bouwvorm, slechts 128 mm · Aanbevolen draaimoment 948 Nm

Gereedschapopname	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Draaimoment max. [Nm]	1356
Losdraaimoment [Nm]	2200
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	8300
Luchtverbruik [l/min]	147
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 945</b>
<b>EUR</b>	<b>299,00</b>
CS	WX26









**Excentrische persluchtslijper 9033-2**

Traploze toerentalregeling · Lage bouwhoogte en lichte composietbehuizing · Slipvaste handgreep · Klittenband-slijpschijf met 15-gaten  
Levering incl. 2 meter afzuigslang en stofzak, klittenband-slijpschijf 6 gaten 10 mm

Schuurschijf-Ø [mm]	150
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	12000
Resonantiekering [mm]	5
Luchtverbruik [l/min]	57
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,9
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 934</b>
<b>EUR</b>	<b>289,00</b>
CS	WX26



**Perslucht blindklinknagelpistool 9037SPC**

Robuuste metalen behuizing · Voor stalen klinknagels: 2,4-4,8 mm, RVS-klinknagels: 2,4-3,2 mm, aluminium klinknagels: 2,4-4,8 mm · Koppelingsstekker met draaischarnier voor flexibel gebruik · 4 mondstukken (een voorgemonteerd)

<b>Trekracht [N]</b>	<b>8700</b>
Blindklinknagel-Ø [mm]	2,4-4,8
Hefslag [mm]	14
Luchtverbruik [l/hefslag]	1
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/2") BiS
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 938</b>
<b>EUR</b>	<b>189,00</b>
CS	WX26



**Perslucht reciprozaag 9034P-2**

In hoogte verstelbare steunbeugel · Ook te gebruiken voor dubbelwandige metalen platen · Luchtuitblaasrichting instelbaar · Geschikt voor kleine zaagstralen · Door de opname van vijlbladen met name geschikt voor het reinigen van sensorschachten enz.

**Leveringsomvang:** 3 zaagbladen Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 reciprocating zaagblad Z 18 (153 mm), 5 vijlen (135 mm), 1 binnenzeskantsleutel

<b>Snijdiepte in staal [mm]</b>	<b>3</b>
Leegloopslagfrequentie [min <sup>-1</sup> ]	9500
Hefslag [mm]	10
Luchtverbruik [l/min]	99
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 947</b>
<b>EUR</b>	<b>255,00</b>
CS	WX26



**Perslucht blindklinknagelpistool 9037N-2**

Robuuste metalen behuizing · Voor staal, RVS-, aluminium en koperen klinknagels tot 6,4 mm · Koppelingsstekker met draaischarnier voor flexibel gebruik · 5 mondstukken (een voorgemonteerd) · Opbergen van de verschillende mondstukken, klinknagel- en mondstuksjabloon op de onderzijde van het blindklinkpistool · Inclusief onderhoudsset voor oliecontrole (olieondersteunde drukopbouw)

<b>Trekracht [N]</b>	<b>14700</b>
Blindklinknagel-Ø [mm]	3-6,4
Hefslag [mm]	15,8
Luchtverbruik [l/hefslag]	2,64
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BiS
Gewicht [kg]	2,11
<b>Art.nr.</b>	<b>8000 462 850</b>
<b>EUR</b>	<b>615,00</b>
CS	WX26



**Perslucht naaldontroester 9035-5**

Verstelbare naaldafdekking voor maximaal gebruik van de naalden · 2-delige behuizing voor gemakkelijker onderhoud · Koude-isolerende greep

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3200</b>
Naalden [mm]	19 x 3
Zuiger-Ø [mm]	47
Luchtverbruik [l/min]	170
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 937</b>
<b>EUR</b>	<b>375,00</b>
CS	WX26



**AEROTEC**



## Perslucht blindklinknagelpistool BG 1000

Eenvoudige verwerking van standaard-klinknagels zonder veel krachtsinspanning · Ingebouwde afvalbakken voor afgescheurde stiften

**Leveringsomvang:** Klinknagel-inzetstukken, drukveren, oliefles, multifunctionele sleutel, kunststof koffer

<b>Trekkracht [N]</b>	<b>9000</b>
Blindklinknagel-Ø [mm]	Tot 4,8
Luchtverbruik [l/min]	1,15
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BIS
Gewicht [kg]	1,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 824</b>
<b>EUR</b>	<b>155,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht verfspuit Kit-Line HVLP

Zuigbeker met bajonetsluiting · Traploze rond- en breedstraalinstelling · Materiaalhoeveelheidsregeling · Zelfnastellende sproeierbuis · Geschikt voor de verwerking van waterlakken

**Leveringsomvang:** RVS-mondstuk 1,8 mm, reinigingskwast, montagesleutel, koffer

<b>Containerinhoud [l]</b>	<b>1</b>
Luchtverbruik [l/min]	130-200
Werkdruk [bar]	2-3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BIS
Gewicht [kg]	0,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 853</b>
<b>EUR</b>	<b>55,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht blaaspistool met reservoir

Pistool van lichtmetaal · Reservoir van plaatstaal · Kegelbreedte van de sproeistraal regelbaar · Stabiele, handzame uitvoering · Sproeibuis 300 mm

<b>Luchtverbruik [l/min]</b>	<b>130-200</b>
Containerinhoud [l]	1
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,58
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 830</b>
<b>EUR</b>	<b>15,25</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht zandstraalpistool ST

Zuigbeker met bajonetsluitingsysteem · Geschikt voor korreling 0,2-0,8 mm · Aansluiting standaard SK universeel passend

<b>Containerinhoud [l]</b>	<b>0,7</b>
Luchtverbruik [l/min]	320
Werkdruk [bar]	6-8
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BIS
Gewicht [kg]	1,0
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 851</b>
<b>EUR</b>	<b>22,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht verfspuit

Lichtmetaal met kunststof vloeibeker · Lucht- en verftoevoer regelbaar · Straalkop voor ronde, brede en vlakke straal · Hoog oppervlaktevermogen · Gelijkmatige verfstraal

**Leveringsomvang:** Mondstuk 1,5 mm

<b>Containerinhoud [l]</b>	<b>0,5</b>
Luchtverbruik [l/min]	200
Werkdruk [bar]	3
Aansluitschroefdraad	6,3 mm (1/4") BIS
Gewicht [kg]	0,75
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 820</b>
<b>EUR</b>	<b>19,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Straalzand

Hoogovenslak · Geschikt voor alle zandstraalpistolen · Korreling 0,5-0,8 mm · Inhoud 1,5 liter

<b>Korreling [mm]</b>	<b>0,5-0,8</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 852</b>	<b>EUR</b>	<b>10,75</b>	<b>CS</b>	<b>MB05</b>
-----------------------	----------------	----------------	---------------------	------------	--------------	-----------	-------------



**Perslucht ratelschroevendraaier CSP 15**

Rechts-/linksomschakeling op de transmissiekop · Toerental traploos instelbaar · Instelbare afvoerluchtrichting · Met rubber beklede handgreep

<b>Gereedschapopname</b>	<b>6,3 mm (1/4") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	40
Luchtverbruik [l/min]	113
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,52
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 576</b>
<b>EUR</b>	<b>49,95</b>
CS	MB05



**Perslucht ratelschroevendraaier CSP 90**

Rechts-/linksomschakeling op de transmissiekop · Toerental traploos instelbaar · Met rubber beklede handgreep · Instelbare afvoerluchtrichting

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	90
Luchtverbruik [l/min]	170
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 589</b>
<b>EUR</b>	<b>53,95</b>
CS	MB05



**Perslucht slagschroevendraaier CSX 475**

Koplengete slechts 88 mm · Gepatenteerde rechts-/linksloop-omzetting aan de greep · 3 niveaus in rechtsloop, 1 niveau in linksloop · Linksloop op volle kracht

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	475
Losdraaimoment [Nm]	475
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	6500
Luchtverbruik [l/min]	120
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,4
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 594</b>
<b>EUR</b>	<b>199,00</b>
CS	MB05



**Perslucht slagschroevendraaier 1/2" ST**

Robuuste slagschroevendraaierset · Draaimomentinstelling bij de greep (bij elk niveau 30 % minder moment) · Rechts- en linksomschakeling door middel van stiftomschakeling

**Leveringsomvang:** Schroefmachine-dopsleutel-gebruik 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, verlengstuk 100 mm, koffer

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	345
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	7000
Luchtverbruik [l/min]	120
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	4,06
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 592</b>
<b>EUR</b>	<b>59,95</b>
CS	MB05



**Perslucht slagschroevendraaier CSX 880**

Koplengete slechts 109 mm · Gepatenteerd design maakt werken met een hand mogelijk door eenvoudig omzetten van rechts- naar linksloop · 3 niveaus in rechtsloop, 2 niveau in linksloop · Linksloop op volle kracht

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	880
Losdraaimoment [Nm]	880
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	9500
Luchtverbruik [l/min]	140
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 595</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MB05



**AEROTEC**



## Perslucht slagschroevendraaier CSP 1200

Handige en lichte slagschroevendraaier CSP composiet · Ideaal voor dagelijks gebruik in ambacht en industrie · Door het uitgebalanceerde zwaartepunt een ideale helper voor onvermoeibaar werken · Het moment is in rechts- en linksloop optimaal en via een soepele omschakelaar instelbaar · Nieuwtje: Draaimomentverstelling direct aan de omschakelaar aan de voorkant · Koplengte slechts 165 mm

<b>Gereedschapopname</b>	<b>12,5 mm (1/2") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	1200
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	6500
Luchtverbruik [l/min]	180
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 587</b>
<b>EUR</b>	<b>179,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht slagschroevendraaier CSP 1500

Handige en lichte slagschroevendraaier CSP composiet · Ideaal voor dagelijks gebruik in ambacht en industrie · Door het uitgebalanceerde zwaartepunt een ideale helper voor onvermoeibaar werken · Het moment is in rechts- en linksloop optimaal en via een soepele omschakelaar instelbaar · Nieuwtje: Draaimomentverstelling direct aan de omschakelaar aan de voorkant · Koplengte slechts 190 mm

<b>Gereedschapopname</b>	<b>20 mm (3/4") A4-kt.</b>
Draaimoment max. [Nm]	1500
Toerental max. [min <sup>-1</sup> ]	5000
Luchtverbruik [l/min]	210
Werkdruk [bar]	6,3
Aansluitschroefdraad	1/4" BiS
Slang-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 588</b>
<b>EUR</b>	<b>335,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



Ø 125

## Perslucht haakse slijper ST 125

Perslucht pneumatische haakse slijper met uitgebalanceerd zwaartepunt · Gestandaardiseerde opname voor scheidings- en slijpschijven  
**Leveringsomvang:** Handgreep, aansluitnippel

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>125</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	12000
Luchtverbruik [l/min]	320
Slijpspil	M10
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,0
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 577</b>
<b>EUR</b>	<b>68,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht slijp-set

Toerental bij de handgreep traploos instelbaar · Incl. 10 silicium-carbide slijpstiften in verschillende maten en korrelingen · Koffer

<b>Leeglooptoerental [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>25000</b>
Spantang-Ø [mm]	3 + 6
Luchtverbruik [l/min]	180
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,92
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 583</b>
<b>EUR</b>	<b>45,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**




## Excentrische persluchtslijper ST 150

Voor professioneel gebruik · Ingebouwde afzuiging middels stofopvangzak · Aansluiting aan externe afzuiging mogelijk · Toerental traploos instelbaar · Ideaal in de carrosseriesector en houtbewerking · Instelbare excenterslag  
Levering incl. 1 meter afzuigslang en stofzak, klittenband-schuurschijf 6 gaten 10 mm

<b>Schuurschijf-Ø [mm]</b>	<b>150</b>
Leeglooptoerental [min <sup>-1</sup> ]	10000
Resonantiekering [mm]	5
Luchtverbruik [l/min]	320
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,3
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 584</b>
<b>EUR</b>	<b>78,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Steunschijf**

Vastklittend

Ø [mm]	Geschikt voor	Max. toerental [min <sup>-1</sup> ]	Art.nr.	EUR	CS
150	ST 150	10000	4000 898 598	21,95	MB05

**AEROTEC**



**Perslucht naaldontroester Pro**

Industriekwaliteit · Geschikt voor het reinigen en ontroesten van stalen delen of voor modelleren van steen · Met rubber beklede handgreep  
**Leveringsomvang:** Naaldset 19 x 3 mm, aansluitnippel

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3000</b>
Naalden [mm]	19 x 3
Zuiger-Ø [mm]	47
Luchtverbruik [l/min]	250
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 578</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Naald-set Pro**

Geschikt voor het reinigen en ontroesten van stalen delen of voor modelleren van steen · 19 geharde naalden 3 mm

Geschikt voor	Pneumatische naaldontroester Pro
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 559</b>
<b>EUR</b>	<b>24,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Perslucht beitels CSP 150 Set**

Voor het gebruik bij uitbeitel- en carrosseriewerkzaamheden · Extreem klein en handig · Met rubber beklede handgreep · Uitlaatlucht naar beneden  
**Leveringsomvang:** 4 beitels, kunststof koffer

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>4500</b>
Energie per slag [J]	4-5
Gereedschapopname	11 mm zeskant
Luchtverbruik [l/min]	113
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,6
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 554</b>
<b>EUR</b>	<b>35,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Perslucht beitels STX II**

Robuuste beitelhamer voor zwaar gebruik bij beitel- en breekwerk · Beitellengte 175 mm · Apparaatlengte 225 mm · De leveringsomvang bestaat uit 5 beitels in verschillende uitvoeringen en een kunststof koffer

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3200</b>
Energie per slag [J]	9
Gereedschapopname	11 mm zeskant
Luchtverbruik [l/min]	160
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,5
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 586</b>
<b>EUR</b>	<b>98,95</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Beitelhouderveer**

Geschikt voor persluchtbeitelhamer STX II

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 597</b>	<b>EUR</b>	<b>7,25</b>	<b>CS</b>	<b>MB05</b>
----------------	---------------------	------------	-------------	-----------	-------------



**AEROTEC**

**NIEUW**



## Perslucht beitel Pro XS

Robuuste breekhamer voor professioneel gebruik

**Leveringsomvang:** 1 x punt- en vlakbeitel met 200 mm lengte, 1 x Sk-nippel

<b>Slagfrequentie [min<sup>-1</sup>]</b>	<b>3600</b>
Energie per slag [J]	13
Gereedschapopname	6-kant C 12,75 mm
Luchtverbruik [l/min]	300
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	3
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 874</b>
<b>EUR</b>	<b>195,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



## Puntbeitel Pro XS

Reservebeitel voor persluchtbeitelhamer

Totale lengte [mm]	Opname [mm]	Art.nr.	EUR	CS
215	zeskant 12,75	4000 898 875	26,95	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



## Vlakbeitel Pro XS

Reservebeitel voor persluchtbeitelhamer

Totale lengte [mm]	Snijkant-B. [mm]	Opname	Art.nr.	EUR	CS
215	15	12,75 mm zeskant	4000 898 876	26,95	MB05

**AEROTEC**



## Perslucht tank

Draagbaar - Perslucht overal en altijd beschikbaar - Vullen met iedere hefboommechaniek compressor - Snelkoppeling - Drukregelaar voor de exacte instellen van de druk - Manometer voor inwendige keteldruk

<b>Containervolume [l]</b>	<b>14</b>
Bedrijfsdruk [bar]	10
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	240 x 240 x 500
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 844</b>
<b>EUR</b>	<b>125,00</b>
CS	MB05

**aircraft**  
Drucklufttechnik

**NIEUW**



## Compressor Airboy Silence 50 OF E

Olievrij, compact en draagbaar - Zeer stille werking - Snelkoppeling - Elk een manometer voor container- en werkdruk - Motorbeschermingsschakelaar

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>49</b>
Leveringsvolume [l/min]	28
Containervolume [l]	4
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	0,28
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	360 x 355 x 310
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 900</b>
<b>EUR</b>	<b>215,00</b>
CS	MB17

**aircraft**  
Drucklufttechnik

**NIEUW**



## Compressor Airboy Silence 100 OF E

Olievrij, compact en draagbaar - Zeer stille werking - Snelkoppeling - Elk een manometer voor container- en werkdruk - Motorbeschermingsschakelaar

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>103</b>
Leveringsvolume [l/min]	55
Containervolume [l]	4
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	0,68
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17,7
L x B x H [mm]	405 x 370 x 335
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 894 901</b>
<b>EUR</b>	<b>269,00</b>
CS	MB17

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec Supersil 6**

Olievrij · Draagbaar · Onderhoudsvrij 2-cilinder-aggregaat · Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk en rubberen voeten · Geluidsdruk niveau 74 LWA/59 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>105</b>
Leveringsvolume [l/min]	65
Containervolume [l]	6
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	0,75
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	380 x 380 x 385
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 498</b>
<b>EUR</b>	<b>175,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



**Compressor Aerotec Airliner 6**

Zuigercompressor in olie-vrije uitvoering · Onderhoudsvrij 1-cilinder-aggregaat · Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk · Overzichtelijke bedieningseenheid · Ruimtebesparend, extra plat ontwerp · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>200</b>
Leveringsvolume [l/min]	110
Containervolume [l]	6
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,1
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
L x B x H [mm]	320 x 370 x 380
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 486</b>
<b>EUR</b>	<b>145,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec Airliner Silent**

Olievrij · 1-cilinder-aggregaat met robuuste inductiemotor · Ingebouwde stroomkabelhouder · Drukregelaar · Rubberen zuignappen · Ideaal voor spijker- en nietapparaten, uitblazen en airbrush- en kleine lakwerken · Geluidsdruk niveau 85 LWA/68 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>70</b>
Leveringsvolume [l/min]	55
Containervolume [l]	6
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	0,3
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	300 x 340 x 320
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 481</b>
<b>EUR</b>	<b>135,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec Airliner 5 GO**

Olievrij · Onderhoudsvrij aggregaat met 1 cilinder · Incl. reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk · Overzichtelijke bedieningseenheid · Extra vlakke, ruimtebesparende constructie · Alu draaggreep en verstelbare draagriemen · Voor staand en liggend bedrijf · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>200</b>
Leveringsvolume [l/min]	110
Containervolume [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,1
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	490 x 190 x 380
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 485</b>
<b>EUR</b>	<b>159,00</b>
CS	MB05



**AEROTEC**



**NIEUW**

**Compressor Aerotec 200-24 ECO**

**CE**

Olievrije zuigercompressor · Direct aangedreven · 1-traps-aggregaat · Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk · Condensafvoer via aftapplug · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>180</b>
Leveringsvolume [l/min]	110
Containervolume [l]	24
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,1
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17
L x B x H [mm]	310 x 310 x 580
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 508</b>
<b>EUR</b>	<b>155,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec Vento Silent 6**

Draagbare zuigercompressor, olie-vrije uitvoering · 1-cilinder-aggregaat met PTFE-zuiger, direct geflensd · Incl. reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk · Zeer geluidsarm, daardoor uitermate geschikt voor binneninsetstuk · Met rubberen voeten voor vibratievrije stand · Geluidsdruk niveau 85 LWA/68 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>110</b>
Leveringsvolume [l/min]	90
Containervolume [l]	6
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	0,7
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 488</b>
<b>EUR</b>	<b>279,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec Extreme 15**

Olievrij · 2 cilinder · V-aggregaat · Door de gepatenteerde aanzuigluchtcooling geschikt voor continu gebruik · Langzaam lopend met 1450 min<sup>-1</sup> · Reduceerventiel en 2 manometers · 1 DL-aansluiting met veiligheidssnelkoppeling · Kogelkraan voor condensafvoer · NEMA drukschakelaar met aanloopontlasting · Ventielen van RVS · Geluidsdruk niveau 90 LWA/72 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>190</b>
Leveringsvolume [l/min]	125
Containervolume [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	15
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,1
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 513</b>
<b>EUR</b>	<b>549,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec 220-24**

Zuigercompressor, 1 cilinder, oliegesmeerd · Klaar voor gebruik met veiligheidsapparatuur · Veilig volautomatisch bedrijf met drukschakelaar, aanloopontlasting en motorbeschermingsschakelaar · Met manometer voor inwenige keteldruk en luchtdrukregelaar · 1 snelkoppeling · Aftapkraantje voor het condenswater · Gietijzeren cilinder en zuiger van massief aluminium · Geluidsdruk niveau 94 LWA/75 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>210</b>
Leveringsvolume [l/min]	130
Containervolume [l]	24
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,5
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 490</b>
<b>EUR</b>	<b>179,00</b>
CS	MB05





**AEROTEC**



**Compressor Aerotec Zenith 250 TECH**

Olievrij · Verrijdbaar · Onderhoudsvrij 1-cilinder-aggregaat · Aanlooptlasting door Condor-drukschakelaar · Keteldruk- en afgiftemanometer evenals de drukregelaar zijn in de console opgeborgen en voor de gebruiker in een oogopslag zichtbaar · Geluidsdruk niveau 85 LWA/64 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>175</b>
Leveringsvolume [l/min]	105
Containervolume [l]	10
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,1
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 479</b>
<b>EUR</b>	<b>415,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



**Compressor Aerotec 310-50 FC**

Zuigercompressor met direct geflensd 1-cilinder longlife-aggregaat · Oliegesmeerd · Aanlooptlasting via Condor drukschakelaar · Laag zwaartepunt voor goede stand en eenvoudig transport · Kogelkraan voor condensafvoer · Extra grote drukregelaar en perfect afleesbare manometereenheid voor ketel- en werkdruk · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>280</b>
Leveringsvolume [l/min]	170
Containervolume [l]	50
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,8
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	850 x 325 x 700
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 482</b>
<b>EUR</b>	<b>385,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



**Compressor Aerotec SUPERTECH Silent**

Olievrije montagecompressor voor professioneel gebruik · Liggend of staand te vervoeren · Gesloten buisframe beschermt compressor en armaturen tegen beschadiging · Overzichtelijke bedieningseenheid met 2 snelkoppelingen voor luchtopname · Uittrekbare greep · Grote rubberbanden · Geluidsdruk niveau 84 LWA/62 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>240</b>
Leveringsvolume [l/min]	150
Containervolume [l]	20
Bedrijfsdruk [bar]	8
Nominaal opnamevermogen [kW]	1,5
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	655 x 570 x 470
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 507</b>
<b>EUR</b>	<b>479,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



**Compressor Aerotec 400-20 HONDA**

Op benzine werkende compressor voor mobiel gebruik · Direct aangedreven 1-cilinder lijnaggregaat in 1-traps uitvoering · Robuuste Honda 4-taktmotor GP 160 · Met drukregelaar en grote luchtbanden · Condensafvoer via kogelkraan · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>400</b>
Leveringsvolume [l/min]	275
Containervolume [l]	20
Bedrijfsdruk [bar]	10
Motor	HONDA GP 160 - 4-taktmotor
Motorvermogen [kW]	3,5
Geluidsdruk niveau [dB]	78
Gewicht [kg]	40
L x B x H [mm]	610 x 460 x 850
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 475</b>
<b>EUR</b>	<b>1395,00</b>
CS	MB05



**AEROTEC**



## Compressor Aerotec 400-50

Oliegesmeerd · 2-cilinder-aggregaat in V-vorm, direct geflensd · Incl. reduceerventiel · Grote, geprofileerde, kogelgelagerde hardrubberen loopwielen · Condensafvoer geschiedt middels kogelkraan · Aanloopontlasting via Condor drukschakelaar · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>350</b>
Leveringsvolume [l/min]	235
Containervolume [l]	50
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	2,2
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 492</b>
<b>EUR</b>	<b>399,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



## Compressor Aerotec 625-90-15 PRO

Zuigercompressor in oliegesmeerde uitvoering met 2 standen · Met V-riem aangedreven 2-cilinder lijnaggregaat · Aanloopontlasting via Condor drukschakelaar · Condensafvoer via kogelkraan · Faseomkeerstekker

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>420</b>
Leveringsvolume [l/min]	310 l
Containervolume [l]	90
Bedrijfsdruk [bar]	15
Nominaal opnamevermogen [kW]	3
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	935 x 400 x 1000
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 527</b>
<b>EUR</b>	<b>1295,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**



## Compressor Aerotec 420-90 V TECH

V-riemaangedreven 2 cilinder in lijn aggregaat · Oliegesmeerd · Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk · Aanloopontlasting via CONDOR MDR 1 drukschakelaar · Kogelkraan voor condensafvoer · Kogelgelagerde hardrubberen banden · Geluidsdruk niveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>360</b>
Leveringsvolume [l/min]	230
Containervolume [l]	90
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	2,2
Netspanning	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	59
L x B x H [mm]	535 x 480 x 1170
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 519</b>
<b>EUR</b>	<b>775,00</b>
CS	MB05

**AEROTEC**

**NIEUW**



## Compressor Aerotec 600-90 Z verzinkt

Zuigercompressor in oliegesmeerde uitvoering · V-riemaangedreven 2 cilinder in lijn aggregaat · Aanloopontlasting via drukschakelaarbesturing · Grote, geprofileerde, kogelgelagerde hardrubberen loopwielen · Condensafvoer via kogelkraan · Faseomkeerstekker · Geluidsdruk niveau 95 LWA/76 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>600</b>
Leveringsvolume [l/min]	375
Containervolume [l]	90
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	3
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 509</b>
<b>EUR</b>	<b>1079,00</b>
CS	MB05





**Compressor Aerotec 600-90 TECH**

De 63 mm grote keteldruk- en afgiftemanometer zijn incl. grote drukregelaar in de console beschermd en opgeborgen · Zo ziet de gebruiker alle benodigde drukinformatie compact in één oogopslag · 2 cilinders met V-snaaraandrijving, lijnaggregaat met 1 niveau · Patroon Pvl-gekeurd · Aanloopontlasting via drukschakelaarbesturing · Condensafvoer via kogelkraan · Incl. faseomkering · Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>600</b>
Leveringsvolume [l/min]	375
Containervolume [l]	90
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	3
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 487</b>
<b>EUR</b>	<b>959,00</b>
CS	MB05



**Compressor Aerotec 780-90**

Verrijdbare industrie-zuigercompressor in oliegesmeerde uitvoering met 2-standen · V-riem aangedreven 2-cilinder lijnaggregaat · Aanloopontlasting door Condor-drukschakelaar · Condensafvoer geschiedt middels kogelkraan · Twee zwenkwielen aan de voorkant zorgen voor een perfecte hantering · Incl. faseomkering · Patroon Pvl-gekeurd · Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>780</b>
Leveringsvolume [l/min]	520
Containervolume [l]	90
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	4
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	1070 x 390 x 950

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 494</b>
<b>EUR</b>	<b>1549,00</b>
CS	MB05



**Compressor Aerotec 600-200**

Compressor met plaatsbesparende persluchtcontainer in staande uitvoering · Langzaam lopend 2 cilinder lijnaggregaat met hoog rendement, oliegesmeerd, 2 standen · Condensafvoer via kogelkraan · ZÜS-keuringsplichtig · Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>600</b>
Leveringsvolume [l/min]	390
Containervolume [l]	200
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	3
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	128
L x B x H [mm]	685 x 490 x 1820

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 526</b>
<b>EUR</b>	<b>1399,00</b>
CS	MB05



**Compressor Aerotec N59-270 PRO**

Compressor met plaatsbesparende persluchtcontainer in staande uitvoering · Langzaam lopend 2 cilinder lijnaggregaat met hoog rendement, oliegesmeerd, 2 standen · Condensafvoer via kogelkraan · ZÜS-keuringsplichtig · Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB **Levering geschiedt met trillingsdemperset voor trillingvrij gebruik**

<b>Aanzuigvermogen [l/min]</b>	<b>690</b>
Leveringsvolume [l/min]	520
Containervolume [l]	270
Bedrijfsdruk [bar]	10
Nominaal opnamevermogen [kW]	4,0
Netspanning	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800

<b>Art.nr.</b>	<b>4000 898 499</b>
<b>EUR</b>	<b>1999,00</b>
CS	MB05

