



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50 $\mu$  / coolant filtration<50 $\mu$

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

| Technische Daten - technical data |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Weight                            | = 3.883 [kg]          |
| Torque max. (M1/M2)               | = 80 / 80 [Nm]        |
| Speed max. (n1/n2)                | = 6000 / 6000 [1/min] |
| Gear ratio (i)=n1:n2              | = 1:1                 |
| Pressure (pmax)                   | = 70 [bar]            |

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**



Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS122225



REV: -/A

Nr. - No.  
**40.65VX41809PFIKD**

MNR.  
**223119**

