

1



The perfect mix!
Price, Quality, Versatility

STD - StandardFLEX - OK

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

INDICE - INDEX

| Art. | 1. | pages | Art. | 1. | pages | Art. | 1. | pages | Art. | 1. | pages |
|--------------|---------------|-------|--------------|---------|-------|--------------------|----|-------|------|----|-------|
| 1 | 8 | | 230E | 20-22 | | 672I | 48 | | | | |
| 1A | 20 | | 230F | 20-22 | | 672J | 48 | | | | |
| 1AE | 20 | | 242G | 8-10 | | 700 | 28 | | | | |
| 1AZ | 22 | | 243G | 12 | | 701 | 30 | | | | |
| 1AZE | 22 | | 246 | 14 | | 750 | 28 | | | | |
| 1E | 8 | | 246G | 14 | | 828A | 30 | | | | |
| 1Z | 10 | | 247 | 16 | | 981 | 3 | | | | |
| 1ZE | 10 | | 247G | 16 | | 985 | 3 | | | | |
| 12 | 12 | | 296 | 6 | | DIVIGER 205 | 36 | | | | |
| 12E | 12 | | 313 | 8-10-14 | | DPG250 | 40 | | | | |
| 14 | 14 | | 313R | 12-16 | | | | | | | |
| 14E | 14 | | 450 | 30 | | | | | | | |
| 15 | 16 | | 666 | 46 | | | | | | | |
| 15E | 16 | | 666A | 47 | | | | | | | |
| 40 | 24 | | 666AS | 47 | | | | | | | |
| 40A | 24 | | 666B | 47 | | | | | | | |
| 40Z | 24 | | 666BS | 47 | | | | | | | |
| 62K | 24-37-39 | | 666C | 47 | | | | | | | |
| 81P | 24 | | 666CS | 47 | | | | | | | |
| 99A | 37-39 | | 666D | 47 | | | | | | | |
| 99B | 37-39 | | 666DS | 47 | | | | | | | |
| 99H | 37-39 | | 666E | 47 | | | | | | | |
| 99S | 37-39 | | 666ES | 47 | | | | | | | |
| 99T | 37-39 | | 666F | 47 | | | | | | | |
| 130 | 34 | | 666FS | 47 | | | | | | | |
| 130S | 34 | | 666G | 47 | | | | | | | |
| 131 | 34 | | 666GS | 47 | | | | | | | |
| 131A | 34 | | 666H | 47 | | | | | | | |
| 131AS | 34 | | 666HS | 47 | | | | | | | |
| 131S | 34 | | 666I | 47 | | | | | | | |
| 136 | 34 | | 666IS | 47 | | | | | | | |
| 136S | 34 | | 666L | 47 | | | | | | | |
| 137 | 34 | | 666LS | 47 | | | | | | | |
| 137S | 34 | | 666M | 47 | | | | | | | |
| 138 | 34 | | 666MS | 47 | | | | | | | |
| 138D | 34 | | 666N | 47 | | | | | | | |
| 138DS | 34 | | 666NS | 47 | | | | | | | |
| 138S | 34 | | 666O | 45 | | | | | | | |
| 139 | 34 | | 666OS | 51 | | | | | | | |
| 139D | 34 | | 666S | 46 | | | | | | | |
| 139DS | 34 | | 667 | 49 | | | | | | | |
| 139S | 34 | | 668 | 48 | | | | | | | |
| 150 | 34 | | 672 | 48 | | | | | | | |
| 150A | 34 | | 672A | 48 | | | | | | | |
| 150AS | 34 | | 672B | 48 | | | | | | | |
| 150S | 34 | | 672C | 48 | | | | | | | |
| 212 | 8-10-14-20-22 | | 672D | 48 | | | | | | | |
| 213 | 12 | | 672E | 48 | | | | | | | |
| 217 | 8-10 | | 672F | 48 | | | | | | | |
| 218 | 12-16 | | 672G | 48 | | | | | | | |
| 230B | 20-22 | | 672H | 48 | | | | | | | |

VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD / StdFLEX

SAMPLE KIT CASE STD / StdFLEX



Art. 981

Valigetta di campionatura
morsa Art.1

Sample kit case Art.1 vise



Morsa / Vise Art. 1

Cod.

0.98.10000

PRICE LIST €

~~1.807~~

SPECIAL PRICE €

1.000

Art. 985

Valigetta di campionatura
morsa Art.1A

Sample kit case Art.1A vise



Morsa / Vise Art. 1A

Cod.

0.98.50000

PRICE LIST €

~~1.833~~

SPECIAL PRICE €

1.000

Art. 1 - All'Interno - Inside:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Art. 1A - All'Interno - Inside:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SIMBOLOGIA DATI TECNICI

TECHNICAL DATA ICONS

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|--|
| GANASCE JAWS | | | | | | |
| | Fissa Fixed | Mobile Movable | Intermedia Intermediate | Fissa con piastra singola Fixed with single plate | Fissa con piastra doppia Fixed with double plate | Ganasce sovrapponibili Stack Type Jaws |
| PIASTRE GANASCE JAW PLATES | | | | | | |
| | | Descendente Pull down | Piana Straight | Cambio rapido manuale Quick manual change StandardFLEX | GRIP integrale integral GRIP | Inserti GRIP GRIP Inserts |
| POSSIBILITÀ POSSIBILITY | | | | | | |
| | | Montaggio sul fianco o in serie Side mounting or gang operation | Predisposizione Zero Point Zero Point ready | Cubi-morsa Vise tower | Divisore Automatico Automatic dividing head | Divisore Meccanico Mechanical dividing head |
| PAGINE PAGES | | | | | | |
| | | Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts | Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use | Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams | Sistema Idraulico Hydraulic System | |

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

STANDARD


 Precisione / Accuracy
 $\pm 0,02\text{mm}$

 Durezza / Hardened
HRC 58±2
La morsa più diffusa al mondo!
The most popular and copied vise in the world!

USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58 ± 2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58 ± 2 , is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN


La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganascia) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING

Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.



Ganascia monoblocco

Solid guided jaw

Entrambe le ganasce sono costruite in corpo unico (non esistono slitte o tasselli di fissaggio) per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione. Entrambe le piastre ganasca sono costruite con un angolo di spinta verso il basso. Ciò assicura, nel momento della chiusura, una frazione del pezzo contro la base della morsa (per trascinamento) e di conseguenza un bloccaggio sicuro e preciso.

Both jaws bodies are built in one solid piece (no slides or key-nuts): in order to guarantee higher rigidity & no bendings. Both jaw plates are manufactured with a **pull down angle**. This ensures, during the clamping operation, a downward run of the workpiece against the vise base (by dragging) and thus a precise and safety clamping.



Ganascia prismatica

Prismatic jaw

La ganascia prismatica Art.217 consente il serraggio e la lavorazione di particolari tondi in orizzontale e in verticale oppure il serraggio rialzato di particolari tramite il gradino.

The prismatic jaw Art.217 allows the clamping and machining of vertical and horizontal round workpieces or to clamp rised workpieces for drilled through on the step



Fori filettati per sovraganascia

Threated holes for stack type jaw

Quattro fori filettati supplementari sopra le ganasce danno la possibilità di installare ganasce sovrapponibili per applicazioni speciali.

4 extra tapped holes over the jaws for special Gerardi stack type jaw application

La morsa componibile GERARDI è costruita con il concetto di intercambiabilità di tutti gli elementi componenti l'attrezzatura e con la certezza di poter usare più morse sulla stessa macchina con posizionamento ed allineamento perfetto in pochi secondi. Tutto ciò è possibile per l'elevato grado di precisione della morsa stessa ed in particolare per quanto riguarda: l'altezza della base, l'allineamento con tasselli di cava longitudinale rispetto alla ganascia fissa, la perpendicolarità della ganascia fissa rispetto alla base ed il parallelismo dei piani della base. Tali caratteristiche consentono di risolverei più svariati e complicati problemi di fissaggio in pochi istanti con l'uso di più morse.

All GERARDI vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment. The vises can be matched side to side with the highest precision and minimum of set up times thanks to many fixed reference points. All this is possible thanks to the high precision of the vise particularly as regards: the base high, the alignment with longitudinal key-nuts with respect to the fixed jaw, the perpendicularity of the fixed jaw with respect to the vise base and the parallelism of the base top and bottom surfaces. Those features allows us to solve the most varied and complicated problems of clamping in a few seconds with the use of more vises.




Versatility / Versatilità

La ganascia fissa con gradino posteriore di 5x5 mm consente, una volta ruotata di 180°, il perfetto accoppiamento al gradino della ganascia prismatica mobile (Art.217) ordinabile separatamente: è così possibile il serraggio di pezzi piatti senza parallele e di tondi sia in orizzontale che in verticale. Inoltre è disponibile una vastissima gamma di ganasce nonché un sistema di parallele piane e angolari per le più svariate applicazioni e la lavorazione di pezzi di qualsiasi forma e dimensione. Illimitata gamma di aperture possibili.

Fixed jaw with 5x5mm step machtable to the prismatic movable jaw (Art.217 to be ordered separately) which allows to clamp plates without parallels and round workpieces vertical & horizontal way. Vertical, sideways and gang operation are possible with the appropriate components (column, narrow width jaws, etc.) Unlimited clamping range.



Art. 1



Sistema a coda di rondine

Dove tail system


Rimuovendo le piastre ganasce è possibile sfruttare l'inclinazione a 15° del corpo per serrare il particolare, prelavorando la faccia inferiore del particolare ottenendo così un sistema ad incastro irreversibile.

By taking off the jaw plates, it is possible to exploit the body inclination of 15° to clamp the workpiece and pre-machine the lower surface thus obtaining an irreversible dovetail system.

Precisione / Highest accuracies ±0,02mm



Slitone base con tutte le superfici di scorrimento ed accoppiamento rettificate. L'allineamento agli assi della macchina avviene grazie alle chiavette longitudinali e trasversali (16H7) o fori di posizionamento (Ø16 mm F7), a richiesta, previsti sulla base di ciascuna morsa. Naturalmente tutto ciò consente oltre alle precisioni dichiarate tempi di installazione ristretti.



SCAN IT TO WATCH THE
VIDEO PRESENTATION



*Il trinomio perfetto!
Convenienza, Qualità, Versatilità*
*The perfect mix!
Price, Quality, Versatility*

Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps



Standard / StandardFLEX

Coppia staffe di fissaggio Art.296, complete di vite e dado a "T"

Pair of vise holding clamps Art.296 complete of screw and "T" nuts





Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: Art.296 T.3 X=18mm

Oppure con codice: 2.29.6300 X=18mm

Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: Art.296 T.3 X=18mm

Also with code: 2.29.6300 X=18mm



Cava a T

T Slot

Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension




Art.287 (Pag.4.34)

Dadi a T - T Nuts

Per fissaggio morsa alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots



Art.296

(Art.298 + Art.287)

Consigliate 2 copie di staffe Art.296 per ogni morsa

Suggerito 2 pairs of holding clamps Art.296 for each vise

| Tipo (grandezza) morsa Vise type (size) | 1 | | | | 1 - 2 | | | | 3 - 4 | | | | 5 - 6 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|-----|----|----|----|
| | Cava a T slot X | | | | 12 | 14 | 16 | 18 | 12* | 14 | 16 | 16 | 18* | 20 | 20 | 22 | 16 | 18 | 20 | 22 | 18* | 20 | 22 | |
| | T-nuts Ref. N° | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 32 | 33 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 32 | 33 | 34 |
| | Filetto vite Screw thread | | | | M8 | | M10 | | M12 * | | M16 | | M12 * | | M16 | | M12 | | M16 * | | | | | |
| Art. 296 Coppia di staffe Holding clamps pair | A | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 76 | | 76 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | |
| 1 X M8 | B | 24 | | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 30 | | 30 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| | C | 6 | | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | Ø D | 8,5 | | | 11 | | 13 | | 17 | | 13 | | 13 | | 17 | | 13 | | 17 | | 17 | | 17 | |
| | E | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 13 | | 13 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | Ø F | 14 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | G | 14 | | | 16 | | 17,5 | | 19 | | 17 | | 17 | | 16 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
| | G1 | 17 | | | 15 | | 13 | | 9 | | 22 | | 15 | | 15 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
| | H | 34 | | | 34 | | 34 | | 34 | | 42 | | 42 | | 42 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | I | 8 | | | 10 | | 10 | | 10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | J | 4 | | | 4 | | 4 | | 4 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | T ± 0,1 | 15 | | | 15 | | 15 | | 15 | | 20 | | 20 | | 20 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | |
| | Cod. | 2.29.61000 / M8 | | 2.29.61000 / M10 | | 2.29.61000 / M12 | | 2.29.61000 / M16 | | 2.29.63000 / M12 | | 2.29.63000 / M12 | | 2.29.65000 / M12 | | 2.29.65000 / M16 | | 2.29.65000 / M16 | | 2.29.65000 / M16 | | | | |
| | € | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 48 | | 48 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | | | |

* Scelta consigliata - Suggested choice

* Scelta NON consigliata - NO Suggested choice

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

Standard / StandardFLEX

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio
Customized solutions for all your clamping problems



Morse StandardMatic

StandardMatic vises

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli Pneumoidraulici (Serie StandardMatic)

Precision Modular vises matchable for gang operations and Pneumohydraulic clamping (StandardMatic series)



Modularità & versatilità

Modularity & versatility

Morsa STD con ganasce lavorabili montata in orizzontale su un centro di lavoro verticale.

Std vise with machineable jaws horizontally mounted on vertical machining centres.



Morse modulari di precisione

Precision modular vises

Morse modulari di precisione allineate per il serraggio di un particolare di grandi dimensioni.

Precision modular vises aligned for rather big workpiece clamping



Ganasce monoblocco guidate

Solid Guided jaws

Ganasce guidate monoblocco costruite con un angolo di spinta verso il basso

Guided movable jaws built in one solid body with a pull down angle



Usura inesistente

No wear


Costruzione in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 60 ± 2 HRC

High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 60±2


| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|
| | | 16 kN | 25 kN | 25 kN | 30 kN | 400 | 500 |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | | |
| | W | 100 | 125 | | 150 | | | | | 175 | |
| | B | 30 | 40 | | 50 | | | | | 60 | |
| | C | 35 | 40 | | 50 | | | | | 58 | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | | |
| | G | 75 | 95 | | 125 | | | | | 145 | |
| | kg | 6.8 | 12.9 | 25.5 | 29 | 37 | 42 | 47 | 52 | | |
| | Cod. | 3.01.00000 | 3.02.10000 | 3.03.20000 | 3.03.30000 | 3.04.20000 | 3.04.30000 | 3.04.40000 | 3.04.50000 | | |
| | € | 602 | 663 | 724 | 843 | 1.026 | 1.085 | 1.205 | 1.446 | | |

Art. 1

Morsa modulare di precisione STD con ganascia mobile monoblocco guidata


 STD precision
modular vise with solid
guided movable jaw

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 313

 Parallelle magnetiche
Magnetic parallel plates

 Vedi pagina 4.27 per altezze disponibili
See page 4.27 for available height

Cod. 4.31.3100C 4.31.3200C 4.31.3300C

4.31.3400C

€ 62 80 100

118

H 23 33 43

53

Art. 212

 Ganascia mobile intermedia
(da usare con Art. 313)
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)


Cod. 1.21.21000 1.21.22000 1.21.23000

1.21.24000

€ 91 111 145

182

Art. 217

 Ganascia mobile prismatica
Prismatic movable jaw


Cod. 2.21.71000 2.21.72000 2.21.73000

2.21.74000

€ 144 120 170

230

Art. 242G

 Piastra ganascia con inserti GRIP
completa di parallela magnetica
Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod. 1.24.2G100 1.24.2G200 1.24.2G300

1.24.2G400

€ 121 131 170

190

Art. 1E

 Morsa modulare StandardMatic
con cilindro idraulico a
SINGOLO effetto

NEW 2021

 StandardMatic
precision modular vise
with SINGLE effect
hydraulic cylinder

Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

€ 789 857 930


1.051

1.258

1.318

1.438

1.679


MORSE StandardMatic


Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7): € 90,00

Extra per ogni chiodetta (toleranza H7): € 200,00




Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): € 90,00

Extra charge for each calibrated key nut (H7 tolerance): € 200,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

| | 5 40 kN | | | | | 6 40 kN | | | | | | |
|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| W | | | 200 | | | | | | 300 | | | |
| B | | | 65 | | | | | | 80 | | | |
| C | | | 70 | | | | | | 78 | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| G | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| kg | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
| Cod. | 3.05.20000 | 3.05.30000 | 3.05.40000 | 3.05.50000 | 3.05.60000 | 3.06.20000 | 3.06.30000 | 3.06.40000 | 3.06.50000 | 3.06.60000 | 3.06.70000 | 3.06.80000 |
| € | 1.325 | 1.567 | 1.808 | 2.170 | 2.531 | 2.049 | 2.531 | 3.014 | 3.376 | 3.737 | 4.098 | 4.459 |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | |
|------------------|------------|--|------------|
| | 4.31.3500C | | 4.31.3600C |
| Art. 313 | 134 | | 151 |
| | 53 | | 68 |
| | | | |
| | 1.21.25000 | | 1.21.26000 |
| Art. 212 | 219 | | 303 |
| | | | |
| | 2.21.75000 | | 2.21.76000 |
| Art. 217 | 303 | | 517 |
| | | | |
| | 1.24.2G500 | | 1.24.2G600 |
| Art. 242G | 260 | | 340 |
| | | | |


Cod.

Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| € | 1.606 | 1.848 | 2.089 | 2.451 | 2.812 | 2.244 | 2.726 | 3.209 | 3.571 | 3.932 | 4.293 | 4.654 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

StandardMatic VISES


Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

Art. 1


| Art. | Pag. | Art. | Pag. |
|-------------|------|------------|------|
| 40 | 1.24 | 376 | 4.35 |
| 230 | 4.9 | 380 | 4.28 |
| 282 | 4.36 | 381 | 4.28 |
| 297 | 4.34 | 382 | 4.28 |
| 300 | 4.29 | 384 | 4.28 |
| 306 | 4.29 | 405 | 4.35 |
| 360 | 4.36 | 410 | 4.36 |
| 361 | 4.36 | 431 | 4.28 |
| 362 | 4.28 | 440 | 4.28 |
| 370A | 4.35 | 375 | 4.35 |
| 375 | - | 376 | - |




| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 * 16 kN | | 2 25 kN | | 3 30 kN | | 4 30 kN | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|
| | | 16 kN | 25 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 400 | 500 | |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | | |
| Art. 1Z | W | 100 | 125 | 150 | | | | 175 | | | |
| Morsa STD con ganascia mobile monoblocco guidata per Zero Point | B | 30 | 40 | 50 | | | | 60 | | | |
| | C | 35 | 40 | 50 | | | | 58 | | | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | | |
| | G | 75 | 95 | 125 | | | | 145 | | | |
| | kg | 7.3 | 13.2 | 26.2 | 29.7 | 37.9 | 43 | 48.1 | 53.2 | | |
| | Cod. | 1.1Z.10000 | 1.1Z.20000 | 1.1Z.32000 | 1.1Z.33000 | 1.1Z.42000 | 1.1Z.43000 | 1.1Z.44000 | 1.1Z.45000 | | |
| | € | 724 | 783 | 843 | 964 | 1.146 | 1.205 | 1.325 | 1.567 | | |

Monoblocco - Solid

STD vise with guided solid movable jaw for Zero Point System

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 313

 Parallelle magnetiche
 Magnetic parallel plates


Cod. 4.31.3100C 4.31.3200C 4.31.3300C 4.31.3400C

€ 62 80 100 118

H 23 33 43 53

Art. 212

 Ganascia mobile intermedia
 (da usare con Art. 313)
 Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313)


Cod. 1.21.21000 1.21.22000 1.21.23000 1.21.24000

€ 91 111 145 182

Art. 217

 Ganascia mobile prismatica
 Prismatic movable jaw


Cod. 2.21.71000 2.21.72000 2.21.73000 2.21.74000

€ 144 120 170 230

Art. 242G

 Piastra ganascia con inserti GRIP
 completa di parallela magnetica
 Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod. 1.24.2G100 1.24.2G200 1.24.2G300 1.24.2G400

€ 121 131 170 190

Art. 1ZE


 Morsa modulare StandardMatic
 con cilindro idraulico a
 SINGOLO effetto

NEW 2021

 StandardMatic
 precision modular vise
 with SINGLE effect
 hydraulic cylinder



Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

€ 910 976 1.050 1.171 1.379 1.438 1.558 1.800

MORSE StandardMatic


Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 2 tiranti Art. 10A
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376


Art. 10A


Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 2 pullstuds Art. 10A
- 1 box wrench Art. 375
- 1 T-wrench Art. 376

* Per morsa Tipo 1 sedi per tiranti 10A (tipo1) con interasse dei fori 150mm - Quote interassi tiranti ZZ a pag.1.24

For Vise T.1 - 10A pull studs positioning holes (T.1) with 150mm pitch - See on pag. 1.24 for pull studs pitches ZZ

 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
 See group 4 for complete range of accessories

| | 5 40 kN | | | | | 6 40 kN | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| W | | | 200 | | | | | | 300 | | | |
| B | | | 65 | | | | | | 80 | | | |
| C | | | 70 | | | | | | 78 | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| G | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| kg | 65.3 | 70.3 | 75.3 | 80.3 | 85.3 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 |
| Cod. | 1.1Z.52000 | 1.1Z.53000 | 1.1Z.54000 | 1.1Z.55000 | 1.1Z.56000 | 1.1Z.62000 | 1.1Z.63000 | 1.1Z.64000 | 1.1Z.65000 | 1.1Z.66000 | 1.1Z.67000 | 1.1Z.68000 |
| € | 1.446 | 1.688 | 1.927 | 2.290 | 2.651 | 2.170 | 2.651 | 3.133 | 3.496 | 3.857 | 4.219 | 4.580 |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | |
|-----------|------------|--|------------|
| | 4.31.3500C | | 4.31.3600C |
| Art. 313 | 134 | A blue rectangular block with two mounting holes and a central slot. | 151 |
| | 53 | | 68 |
| | 1.21.25000 | A grey rectangular block with a central slot and two mounting holes. | 1.21.26000 |
| Art. 212 | 219 | | 303 |
| | | | |
| | 2.21.75000 | A grey rectangular block with a central slot and two mounting holes. | 2.21.76000 |
| Art. 217 | 303 | | 517 |
| | | | |
| | 1.24.2G500 | A grey rectangular block with a central slot and two mounting holes. | 1.24.2G600 |
| Art. 242G | 260 | | 340 |
| | | | |

Cod.


Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| € | 1.727 | 1.968 | 2.208 | 2.571 | 2.932 | 2.365 | 2.847 | 3.328 | 3.691 | 4.052 | 4.414 | 4.775 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

StandardMatic VISES




Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

**Art. 1Z**

| Art. | Pag. | Art. | Pag. |
|-------------|------|------------|------|
| 10A | 9.31 | 376 | 4.35 |
| 40Z | 1.24 | 380 | 4.28 |
| 230 | 4.9 | 381 | 4.28 |
| 282 | 4.36 | 382 | 4.28 |
| 300 | 4.29 | 384 | 4.28 |
| 306 | 4.29 | 405 | 4.35 |
| 360 | 4.36 | 410 | 4.36 |
| 361 | 4.36 | 431 | 4.28 |
| 362 | 4.28 | 440 | 4.28 |
| 370A | 4.35 | - | - |
| 375 | 4.35 | - | - |

| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
|---|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----|
| | | 16 kN | 25 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 500 |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 145 | |
| Art. 12 | W | 75 | 95 | | 125 | | | | | 60 | |
| Morsa STD con ganasce ridotte rettificate. (Maggior Pressione) | B | 30 | 40 | | 50 | | | | | 58 | |
| | C | 35 | 40 | | 50 | | | | | 55 | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | | |
| | G | 75 | 95 | | 125 | | | | | 145 | |
| | kg | 6.2 | 11.9 | 24.2 | 27.8 | 35 | 39 | 46 | 51 | | |
| | Cod. | 3.01.00120 | 3.02.10120 | 3.03.20120 | 3.03.30120 | 3.04.20120 | 3.04.30120 | 3.04.40120 | 3.04.50120 | | |
| | € | 652 | 814 | 979 | 1.129 | 1.245 | 1.369 | 1.494 | 1.626 | | |

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !**Art. 313R**Parallele magnetiche
Magnetic parallel plates

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 4.31.3R10C | 4.31.3R20C | 4.31.3R30C | 4.31.3R40C |
| € | 62 | 80 | 100 | 118 |
| H | 23 | 33 | 43 | 53 |

Vedi pagina 4.27 per altezze disponibili
See page 4.27 for available height**Art. 213**Ganasca mobile intermedia
(da usare con Art. 313R)
Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313R)

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 1.21.31000 | 1.21.32000 | 1.21.33000 | 1.21.34000 |
| € | 91 | 111 | 145 | 182 |

Art. 218Ganasca mobile prismatica
Prismatic movable jaw


| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 2.21.81000 | 2.21.82000 | 2.21.83000 | 2.21.84000 |
| € | 144 | 120 | 170 | 230 |

Art. 243GPiastra ganasca ridotta con inserti GRIP
completa di parallela magnetica
Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 1.24.3G100 | 1.24.3G200 | 1.24.3G300 | 1.24.3G400 |
| € | 121 | 131 | 141 | 190 |

Art. 12EMorsa modulare StandardMatic
con cilindro idraulico a
SINGOLO effettoNEW
2021StandardMatic
precision modular vise
with SINGLE effect
hydraulic cylinder

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cod. | Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41 | | | | | | |
| € | 839 | 1.008 | 1.185 | 1.335 | 1.478 | 1.602 | 1.727 |

MORSE StandardMatic


Art.12 + Art.258 + Art.271 = Art.12E

Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7): € 90,00

Extra per ogni chiaffetta (toleranza H7): € 200,00




Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): € 90,00

Extra charge for each calibrated key nut (H7 tolerance): € 200,00

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

| | 5 40 kN | | | | | | 6 40 kN | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| W | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| B | | | 65 | | | | | | 80 | | | |
| C | | | 70 | | | | | | 78 | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| G | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| kg | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 |
| Cod. | 3.05.20120 | 3.05.30120 | 3.05.40120 | 3.05.50120 | 3.05.60120 | 3.06.20120 | 3.06.30120 | 3.06.40120 | 3.06.50120 | 3.06.60120 | 3.06.70120 | 3.06.80120 |
| € | 1.626 | 1.947 | 2.274 | 2.596 | 2.922 | 2.434 | 2.841 | 3.246 | 3.651 | 4.055 | 4.470 | 4.867 |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | |
|------------------|------------|--|------------|
| | 4.31.3R50C | | 4.31.3R60C |
| Art. 313R | 134 | | 151 |
| | 53 | | 68 |
| | 1.21.35000 | | 1.21.36000 |
| Art. 213 | 219 | | 303 |
| | | | |
| | 2.21.85000 | | 2.21.86000 |
| Art. 218 | 303 | | 517 |
| | | | |
| | 1.24.3G500 | | 1.24.3G600 |
| Art. 243G | 232 | | 312 |
| | | | |

Cod.


Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| € | 1.907 | 2.228 | 2.555 | 2.877 | 3.203 | 2.629 | 3.036 | 3.441 | 3.846 | 4.250 | 4.665 | 5.062 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

StandardMatic VISES




Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

Art. 12

| Art. | Pag. | Art. | Pag. |
|-------------|------|------------|------|
| 40 | 1.24 | 376 | 4.35 |
| 231 | 4.9 | 380 | 4.28 |
| 282 | 4.36 | 381 | 4.28 |
| 297 | 4.34 | 382 | 4.28 |
| 301 | 4.29 | 384 | 4.28 |
| 307 | 4.29 | 405 | 4.35 |
| 360 | 4.36 | 410 | 4.36 |
| 361 | 4.36 | 431 | 4.28 |
| 362 | 4.28 | 440 | 4.28 |
| 370A | 4.35 | - | - |
| 375 | 4.35 | - | - |

| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 16 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 400 | 500 | |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Art. 14 | W | 100 | 125 | 150 | | | 175 | | |
| Morsa STD con ganasce a piastre piane | B | 30 | 40 | 50 | | | 60 | | |
| | C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 |
| | G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | | |
| Monoblocco - Solid | kg | 6.8 | 12.9 | 25.5 | 29 | 37 | 42 | 47 | 52 |
| | Cod. | 1.14.10000 | 1.14.20000 | 1.14.32000 | 1.14.33000 | 1.14.42000 | 1.14.43000 | 1.14.44000 | 1.14.45000 |
| | € | 602 | 663 | 724 | 843 | 1.026 | 1.085 | 1.205 | 1.446 |


AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

| | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|------------|------------|
| Art. 313 | H | Cod. 4.31.3100C | 4.31.3200C | 4.31.3300C | 4.31.3400C |
| Parallele magnetiche Magnetic parallel plates | | € 62 | 80 | 100 | 118 |
| Vedi pagina 4.27 per altezze disponibili See page 4.27 for available height | H | 23 | 33 | 43 | 53 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|------------|------------|
| Art. 212 | H | Cod. 1.21.21000 | 1.21.22000 | 1.21.23000 | 1.21.24000 |
| Ganasca mobile intermedia (da usare con Art. 313) Intermediate movable jaw (to be used with Art. 313) | | € 91 | 111 | 145 | 182 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|------------|------------|
| Art. 246 | | Cod. 1.65.16200 | 1.65.26200 | 1.65.36200 | 1.65.46200 |
| Piastra piana in acciaio lavorabile Machinable steel straight jaw plate | | € 57 | 62 | 74 | 91 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|------------|------------|
| Art. 246G | | Cod. 1.24.6G100 | 1.24.6G200 | 1.24.6G300 | 1.24.6G400 |
| Piastra ganascia con inserti GRIP completa di parallela magnetica Jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel | | € 121 | 131 | 170 | 190 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art. 14E | | Cod. 789 | 857 | 930 | 1.050 | 1.258 | 1.318 | 1.438 | 1.679 |
| MORSE StandardMatic | | | | | | | | | |
| <p>Art. 14 + Art. 258 + Art. 271 = Art. 14E</p> <p>CENTRALINA POWER UNIT (EXTRA)</p> | | | | | | | | | |

Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7): € 90,00

Extra per ogni chiaffetta (toleranza H7): € 200,00




Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): € 90,00

Extra charge for each calibrated key nut (H7 tolerance): € 200,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
 See group 4 for complete range of accessories

| | 5 40 kN | | | | | 6 40 kN | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| W | | | 200 | | | | | | 300 | | | |
| B | | | 65 | | | | | | 80 | | | |
| C | | | 70 | | | | | | 78 | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| G | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| kg | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
| Cod. | 1.14.52000 | 1.14.53000 | 1.14.54000 | 1.14.55000 | 1.14.56000 | 1.14.62000 | 1.14.63000 | 1.14.64000 | 1.14.65000 | 1.14.66000 | 1.14.67000 | 1.14.68000 |
| € | 1.325 | 1.567 | 1.808 | 2.170 | 2.531 | 2.049 | 2.531 | 3.014 | 3.376 | 3.737 | 4.098 | 4.459 |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | |
|------------------|------------|--|------------|
| | 4.31.3500C | | 4.31.3600C |
| Art. 313 | 134 | | 151 |
| | 53 | | 68 |
| | | | |
| | 1.21.25000 | | 1.21.26000 |
| Art. 212 | 219 | | 303 |
| | | | |
| | 1.65.56200 | | 1.65.66200 |
| Art. 246 | 127 | | 170 |
| | | | |
| | 1.24.6G500 | | 1.24.6G600 |
| Art. 246G | 260 | | 340 |
| | | | |

Cod.


Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| € | 1.606 | 1.848 | 2.089 | 2.451 | 2.812 | 2.244 | 2.726 | 3.209 | 3.571 | 3.932 | 4.293 | 4.654 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

StandardMatic VISES





Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
 Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)


Art. 14


| Art. | Pag. | Art. | Pag. |
|-------------|------|------------|------|
| 40 | 1.24 | 380 | 4.28 |
| 242 | 4.11 | 381 | 4.28 |
| 282 | 4.36 | 384 | 4.28 |
| 297 | 4.34 | 405 | 4.35 |
| 315 | 4.30 | 410 | 4.36 |
| 321 | 4.30 | 431 | 4.28 |
| 360 | 4.36 | 440 | 4.28 |
| 361 | 4.36 | - | - |
| 370A | 4.35 | - | - |
| 375 | 4.35 | - | - |
| 376 | 4.35 | - | - |

| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 16 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 400 | 500 |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 |
| | W | 75 | 95 | 125 | | | 145 | |
| Morsa STD con piastre ganasce GRIP a forte serraggio, (ridotte rettificate) | B | 30 | 40 | 50 | | | 60 | |
| | C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | |
| STD vise with GRIP jaw-plates for strongest clamping, (narrow width ground) | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 |
| Monoblocco - Solid | G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | |
| | kg | 6.2 | 11.9 | 24.2 | 27.8 | 35 | 39 | 46 |
| | Cod. | 1.15.10000 | 1.15.20000 | 1.15.32000 | 1.15.33000 | 1.15.42000 | 1.15.43000 | 1.15.44000 |
| | € | 652 | 814 | 979 | 1.129 | 1.245 | 1.369 | 1.494 |
| | | | | | | | | 1.626 |

Art. 15

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 313R

 Parallelle magnetiche
 Magnetic parallel plates

 Vedi pagina 4.27 per altezze disponibili
 See page 4.27 for available height

Cod. 4.31.3R10C 4.31.3R20C 4.31.3R30C 4.31.3R40C

€ 62 80 100 118

H 23 33 43 53

Art. 247

 Piastra piana ridotta in acciaio lavorabile
 Machinable steel narrow width straight jaw plate


Cod. 1.65.17200 1.65.27200 1.65.37200 1.65.47200

€ 57 62 74 91

Art. 218

 Ganascia mobile prismatica
 Prismatic movable jaw


Cod. 2.21.81000 2.21.82000 2.21.83000 2.21.84000

€ 144 120 170 230

Art. 247G

 Piastra ganascia ridotta con inserti GRIP completa di parallela magnetica
 Narrow width jaw plate with GRIP inserts with magnetic parallel


Cod. 1.24.7G100 1.24.7G200 1.24.7G300 1.24.7G400

€ 121 131 170 190

Art. 15E


 Morsa modulare StandardMatic
 con cilindro idraulico a
 SINGOLO effetto

NEW 2021

 StandardMatic
 precision modular vise
 with SINGLE effect
 hydraulic cylinder

Cod. Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

€ 839 1.008 1.185 1.335 1.478 1.602 1.727 1.859


MORSE StandardMatic


Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (toleranza F7): € 90,00

Extra per ogni chiodetta (toleranza H7): € 200,00




Standard equipment:

- 1 workshop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376


Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance): € 90,00

Extra charge for each calibrated key nut (H7 tolerance): € 200,00


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
 See group 4 for complete range of accessories

| | 5 40 kN | | | | | 6 40 kN | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| W | 170 | | | | | 195 | | | | | | |
| B | 65 | | | | | 80 | | | | | | |
| C | 70 | | | | | 78 | | | | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| G | 170 | | | | | 195 | | | | | | |
| kg | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 |
| Cod. | 1.15.52000 | 1.15.53000 | 1.15.54000 | 1.15.55000 | 1.15.56000 | 1.15.62000 | 1.15.63000 | 1.15.64000 | 1.15.65000 | 1.15.66000 | 1.15.67000 | 1.15.68000 |
| € | 1.626 | 1.947 | 2.274 | 2.596 | 2.922 | 2.434 | 2.841 | 3.246 | 3.651 | 4.055 | 4.470 | 4.867 |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---|--|-------------------|--|
| | 4.31.3R50C | | | | 4.31.3R60C | |
| Art. 313R | 134 | |  | | 151 | |
| | 53 | | | | 68 | |
| | 1.65.57200 | | | | 1.65.67200 | |
| Art. 247 | 127 | |  | | 170 | |
| | 2.21.85000 | | | | 2.21.86000 | |
| Art. 218 | 303 | |  | | 517 | |
| | 1.24.7G500 | | | | 1.24.7G600 | |
| Art. 247G | 260 | |  | | 340 | |


StandardMatic VISES



Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)
Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)



Art. 15



| Art. | Pag. | Art. | Pag. |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40 | 1.24 | 380 | 4.28 |
| 247T | 4.11 | 381 | 4.28 |
| 282 | 4.36 | 384 | 4.28 |
| 297 | 4.34 | 405 | 4.35 |
| 316 | 4.30 | 410 | 4.36 |
| 322 | 4.30 | 431 | 4.28 |
| 360 | 4.36 | 440 | 4.28 |
| 361 | 4.36 | - | - |
| 370A | 4.35 | - | - |
| 375 | 4.35 | - | - |
| 376 | 4.35 | - | - |

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers StandardFLEX


 Precisione / Accuracy
 $\pm 0,02\text{mm}$

 Durezza / Hardened
HRC 58±2
La morsa più evoluta!
The most recent vise!
CARATTERISTICHE & VANTAGGI


- ✓ USURA INESISTENTE
- ✓ RAPIDITÀ DEI SERRAGGI
- ✓ MODULARITÀ & VERSATILITÀ
- ✓ PRECISIONI $\pm 0,02$ mm
- ✓ RIGIDITÀ & SICUREZZA
- ✓ DESIGN COMPATTO E MANEGGEVOLEZZA

Si rimanda a quanto esposto a pag. 1.4 e 1.5


TECHNICAL FEATURES & ADVANTAGES

- ✓ NO WEAR
- ✓ QUICK CLAMPING
- ✓ MODULARITY & VERSATILITY
- ✓ HIGHEST ACCURACIES $\pm 0,02$ mm
- ✓ RIGIDITY & SAFETY
- ✓ SPACE SAVING DESIGN & HANDY


See pag. 1.4 and 1.5 (STANDARD series vises)



▲ * Cava / T slot = 16 mm

 Ancoraggio e posizionamento con staffe e chiavette
 Positioning and clamping through vise clamps


▲ * Passo / Pitch = 50 mm


 Ancoraggio e posizionamento su reticolato
 Grid clamping and positioning






| Tipo morsa Vise type | 3 | 4 | 4 | 5 |
|-------------------------|-----|-----|-----|---|
| G1 mm | 150 | 200 | 250 | |


Portapiastre / The Rack

 Completo di piastre ganasce a cambio rapido a gradino Art.230E
 Complete of quick change step jaw plates Art.230E

Vedi Pag. 4.22 - See Page.4.22

PIASTRE GANASCE DISCENDENTI INTERCAMBIABILI MANUALMENTE
 PULL DOWN JAW PLATES INTERCHANGEABLE BY HAND

 Art. 230B
 Dolce
 Soft

 Art. 230D
 Zigrinata
 Serrated

 Art. 230F
 Prismatica
 Prismatic

 Art. 230H
 Bombata
 Round

 Art. 230C
 Liscia
 Smooth

 Art. 230E
 Con gradino
 With step

 Art. 230G
 Con arresto a 90°
 With 90° stop

 Art. 230M
 Angolo di 30° o 45°
 30° or 45° angle

**Montaggio
Verticale**
Vertical Mounting


Montaggio in verticale di due morse StandardFLEX contrapposte su piani a reticolato 016mm. passo 50mm

Example of vertical mounting of 2 StandardFLEX vises back to back on grid base 016 - 50mm Pitch

Le morsse GERARDI della serie Standardflex sono un'evoluzione della morsa Standard. La loro caratteristica principale è la sostituzione rapida delle piastre ganascia che avviene manualmente e senza l'ausilio di alcun utensile, questo è possibile grazie al sistema Perno-molla, che consente un diverso utilizzo della morsa in tempi ridottissimi.

Grazie al sistema a Pettine di rigatura prismatica delle piastre ganascia, risulta migliorato anche l'effetto discendente che durante la fase di serraggio, trascina il pezzo contro lo slittone garantendo anche una notevolissima precisione di riposizionamento.

The GERARDI vises of the StandardFLEX series are an evolution of the Standard vise series. Their main characteristic is the quickest jaw plate hand substitution without any tool. This is possible thanks to the new design with pin with spring which increases the standard vise versatility while the prismatic grooves allow a perfect repositioning accuracy (within microns!!!).



Dotata del geniale sistema a pettine per sostituire rapidamente la piastra ganascia discendente

Innovative Comb system for quick pull-down jaw plate change



Riconfigurazione Rapidissima

Quickest Vise Resetting

grazie alla piastra ganascia intercambiabile manualmente tramite sistema a pettine

Thanks to the quick interchangeable jaw plate through ground comb system



Altissima ripetibilità di posizionamento


Highest repositioning accuracy

±0,005mm

Veloce e preciso grazie alla forma rettificata del sistema a pettine

Quick and accurate jaw plate thanks the grid shape of the comb system

Art. 1A




Sistema a coda di rondine

Dove tail system

Rimovendo le piastre ganascia è possibile sfruttare l'inclinazione a 15° del corpo per serrare il particolare, prelavorando la faccia inferiore del particolare ottenendo così un sistema ad incastro irreversibile.

By taking off the jaw plates, it is possible to exploit the body inclination of 15° to clamp the workpiece and pre-machine the lower surface thus obtaining an irreversible dovetail system.



Effetto discendente Pull Down Action

Effetto discendente amplificato e migliorato e migliore protezione dai trucioli grazie al sistema a pettine

Increased and better pull down action and better protection from chips thanks to the comb system







| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 16 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 400 | 500 |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 |
| | W | 96 | 121 | 146 | | | 171 | |
| | B | 28 | 38 | 48 | | | 58 | |
| | C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 |
| | G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | |
| | kg | 6.8 | 12.9 | 25.5 | 29 | 37 | 42 | 52 |
| | Cod. | 1.1A.10000 | 1.1A.20000 | 1.1A.32000 | 1.1A.33000 | 1.1A.42000 | 1.1A.43000 | 1.1A.44000 |
| | € | 652 | 814 | 979 | 1.129 | 1.245 | 1.369 | 1.494 |
| | | | | | | | | 1.589 |

Art. 1A

Morsa StandardFLEX *
con piastre ganasce
a cambio rapido manuale
(Sistema a pettine)
* Serraggi disassati
lateralemente non
possibili.

**AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !****Art. 230E**

Piastra ganascia intercambiabile
Interchangeable jaw plate



| Cod. | 4.23.0E101 | 4.23.0E201 | 4.23.0E301 | 4.23.0E401 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| € | 83 | 91 | 111 | 138 |
| H | 23 | 33 | 43 | 53 |
| H1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Art. 212


Ganasca mobile intermedia
(da usare con Art. 230E)



| Cod. | 1.21.21000 | 1.21.22000 | 1.21.23000 | 1.21.24000 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| € | 91 | 111 | 145 | 182 |

Art. 230B

Piastra ganascia intercambiabile dolce
Soft interchangeable jaw plate



| Cod. | 4.23.0B101 | 4.23.0B201 | 4.23.0B301 | 4.23.0B401 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| € | 68 | 74 | 88 | 112 |

Art. 230F


Piastra ganascia intercambiabile prismatica
Prismatic interchangeable jaw plate



| Cod. | 4.23.0F101 | 4.23.0F201 | 4.23.0F301 | 4.23.0F401 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| € | 110 | 119 | 142 | 180 |


Art. 1AE**NEW 2021**

Morsa modulare StandardMatic
con cilindro idraulico a
SINGOLO effetto



StandardMatic
precision modular vise
with SINGLE effect
hydraulic cylinder

| Cod. | Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41 | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| € | 839 | 1.008 | 1.185 | 1.335 | 1.478 | 1.602 | 1.727 |

MORSE StandardMatic

Art. 1A + Art. 258 + Art. 271 = Art. 1AE

Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 2 tappi Art. 291 ■ 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 chiave a "T" Art. 376


Fori rettificati e calibrati con tolleranza F7 già inclusi nel prezzo



Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 2 inserts Art. 291 ■ 1 box wrench Art. 375 ■ 1 T-wrench Art. 376

Ground calibrated holes F7 tolerance already included in the price

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories

* Versione normale: Cave da 16H7 e fori calibrati Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t.2 - 3 - 4 - 5 - 6)

* Normal version: 16H7 slot and calibrated holes Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t.2 - 3 - 4 - 5 - 6)




| | 5 40 kN | | | | | 6 40 kN | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| W | | | 196 | | | | | | 296 | | | |
| B | | | | 63 | | | | | 78 | | | |
| C | | | | 70 | | | | | 78 | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| G | | | | 170 | | | | | 195 | | | |
| kg | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
| Cod. | 1.1A.52000 | 1.1A.53000 | 1.1A.54000 | 1.1A.55000 | 1.1A.56000 | 1.1A.62000 | 1.1A.63000 | 1.1A.64000 | 1.1A.65000 | 1.1A.66000 | 1.1A.67000 | 1.1A.68000 |
| € | 1.626 | 1.947 | 2.274 | 2.596 | 2.922 | 2.434 | 2.841 | 3.246 | 3.651 | 4.055 | 4.470 | 4.867 |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

4.23.0E501

| Art. 230E | 196 |
|-----------|-----|
| H | 53 |
| H1 | 10 |




4.23.0E601

| 259 |
|-----|
| 68 |
| 10 |

1.21.25000

| Art. 212 | 219 |
|----------|-----|
| | |




1.21.26000

| 303 |
|-----|
| |

4.23.0B501

| Art. 230B | 157 |
|-----------|-----|
| | |




4.23.0B601

| 207 |
|-----|
| |

4.23.0F501

| Art. 230F | 253 |
|-----------|-----|
| | |



4.23.0F601

| 335 |
|-----|
| |

Cod.

Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

| € | 1.907 | 2.228 | 2.555 | 2.877 | 3.203 | 2.629 | 3.036 | 3.441 | 3.846 | 4.250 | 4.665 | 5.062 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |


StandardMatic VISES



Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)

Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)

Art. 1A



Art. Pag.

40A 1.24

230D 4.21

282 4.36

291 4.35

297 4.34

300A 4.30

306A 4.30

306B 4.30

360 4.36

361 4.36

370A 4.35

375 4.35

Art. Pag.

376 4.35

380 4.28

384 4.28

405 4.35

410 4.36

431 4.28

440 4.28

605G1 4.22

605G2 4.22

605G3 4.22


8011 5.61

- -



| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 1 * 16 kN | | 2 25 kN | | 3 30 kN | | 4 30 kN | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | 16 kN | 25 kN | 30 kN | 30 kN | 30 kN | 400 | 400 | 500 | | |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | | |
| Art. 1AZ | W | 96 | 121 | 146 | | | | 171 | | | |
| Morsa StandardFLEX * | B | 28 | 38 | 48 | | | | 58 | | | |
| per Zero Point con piastre ganasce a cambio rapido manuale | C | 35 | 40 | 50 | | | | 58 | | | |
| * Serraggi disassati lateralmente non possibili. | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | | |
| | G | 75 | 95 | 125 | | | | 145 | | | |
| | kg | 7.3 | 13.2 | 26.2 | 29.7 | 37.9 | 43 | 48.1 | 53.2 | | |
| | Cod. | 1.1A.Z1000 | 1.1A.Z2000 | 1.1A.Z3200 | 1.1A.Z3300 | 1.1A.Z4200 | 1.1A.Z4300 | 1.1A.Z4400 | 1.1A.Z4500 | | |
| | € | 773 | 936 | 1.098 | 1.248 | 1.366 | 1.490 | 1.614 | 1.710 | | |


AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 230EPiastra ganascia intercambiabile
Interchangeable jaw plate

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 4.23.0E101 | 4.23.0E201 | 4.23.0E301 | 4.23.0E401 |
| € | 83 | 91 | 111 | 138 |
| H | 23 | 33 | 43 | 53 |
| H1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Art. 212Ganasca mobile intermedia
(da usare con Art. 230E)

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 1.21.21000 | 1.21.22000 | 1.21.23000 | 1.21.24000 |
| € | 91 | 111 | 145 | 182 |

Art. 230BPiastra ganascia intercambiabile dolce
Soft interchangeable jaw plate

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 4.23.0B101 | 4.23.0B201 | 4.23.0B301 | 4.23.0B401 |
| € | 68 | 74 | 88 | 112 |


Art. 230FPiastra ganascia intercambiabile prismatica
Prismatic interchangeable jaw plate

| | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| Cod. | 4.23.0F101 | 4.23.0F201 | 4.23.0F301 | 4.23.0F401 |
| € | 110 | 119 | 142 | 180 |

Art. 1AZEMorsa modulare StandardMatic
con cilindro idraulico a
SINGOLO effettoStandardMatic
precision modular vise
with SINGLE effect
hydraulic cylinder


| | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cod. | Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41 | | | | | | | |
| € | 959 | 1.129 | 1.305 | 1.455 | 1.599 | 1.723 | 1.847 | 1.943 |

MORSE StandardMatic




Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 2 tiranti Art. 10A
- 2 tappi Art. 291
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376



Art. 10A



* Per morsa Tipo 1 sedi per tiranti 10A (tipo1) con interasse dei fori 150mm - Quote interassi tiranti ZZ a pag.1.24
For Vise T.1 - 10A pull studs positioning holes (T.1) with 150mm pitch - See on pag. 1.24 for pull studs pitches ZZ

Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories




| | 5 40 kN | | | | | 6 40 kN | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| W | | | 196 | | | | | | 296 | | | | |
| B | | | | 63 | | | | | | 78 | | | |
| C | | | | 70 | | | | | | 78 | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | |
| G | | | 200 | | | | | | 300 | | | | |
| kg | 65.3 | 70.3 | 75.3 | 80.3 | 85.3 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | |
| Cod. | 1.1A.Z5200 | 1.1A.Z5300 | 1.1A.Z5400 | 1.1A.Z5500 | 1.1A.Z5600 | 1.1A.Z6200 | 1.1A.Z6300 | 1.1A.Z6400 | 1.1A.Z6500 | 1.1A.Z6600 | 1.1A.Z6700 | 1.1A.Z6800 | |
| € | 1.747 | 2.067 | 2.393 | 2.718 | 3.043 | 2.555 | 2.961 | 3.365 | 3.771 | 4.175 | 4.590 | 4.988 | |

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

4.23.0E501

Art. 230E 196

| | |
|----|----|
| H | 53 |
| H1 | 10 |




4.23.0E601

259

| |
|----|
| 68 |
| 10 |

1.21.25000

Art. 212 219



1.21.26000

303

4.23.0B501

Art. 230B 157




4.23.0B601

207

4.23.0F501

Art. 230F 253



4.23.0F601

335

Cod.

Vedi pag. 4.40 - 4.41 - See pag. 4.40 - 4.41

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| € | 2.028 | 2.348 | 2.674 | 2.999 | 3.324 | 2.750 | 3.156 | 3.561 | 3.967 | 4.370 | 4.786 | 5.183 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

StandardMatic VISES




Centralina Pneumoidraulica Art.393/394/395 (EXTRA)

Pneumohydraulic Power Unit Art.393/394/395 (EXTRA)



Art. 1AZ



Art. Pag.

10A 9.31

40Z 1.24

230D 4.21

282 4.36

291 4.35

300A 4.30

306A 4.30

306B 4.30

360 4.36

361 4.36

370A 4.35

375 4.35

Art. Pag.

376 4.35

380 4.28

384 4.28

405 4.35

410 4.36

431 4.28

440 4.28

605G1 4.22

605G2 4.22

605G3 4.22

8011 5.61

- -

Tipo (grandezza) / Type (size)

1

2

3

4

Art. 40

Slittone base
serie STD senza
alcuna dotazioneVise base
STD series
supplied without any accessory

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C | 35 | 40 | 50 | 58 | | | | |
| D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 |
| G | 75 | 95 | 125 | | | | | |
| K | - | - | 100 | | | | | |
| N | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| U | 111 | 111 | 122,5 | | | | | |
| Z | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| kg | 3,8 | 7,3 | 15,1 | 18,7 | 20,6 | 25,2 | 29,7 | 34,5 |
| Cod. | 1.80.10270 | 1.80.20345 | 1.80.30420 | 1.80.30520 | 1.80.40455 | 1.80.40555 | 1.80.40655 | 1.80.40755 |
| € | 312 | 395 | 472 | 617 | 588 | 743 | 900 | 1.016 |

Versione normale: Cave da 16mm (H7) - Versione opzionale: Fori rettificati e calibrati con tolleranza F7 - Extra per ogni foro calibrato (Tolleranza F7): €90,00

Art. 40A

Slittone base serie
StandardFLEX senza
alcuna dotazioneVise base
StandardFLEX series
supplied without any accessory

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| kg | 3,8 | 7,3 | 15,1 | 18,7 | 20,6 | 25,2 | 29,7 | 34,5 |
| Cod. | 1.40.A1000 | 1.40.A2000 | 1.40.A3200 | 1.40.A3300 | 1.40.A4200 | 1.40.A4300 | 1.40.A4400 | 1.40.A4500 |
| € | 392 | 492 | 590 | 770 | 736 | 928 | 1.126 | 1.268 |

Art. 40Z

Slittone base serie
Zero Point senza
alcuna dotazioneVise base
Zero Point series
supplied without any accessory


| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZZ | 150* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| kg | 4 | 8 | 15,5 | 19 | 21 | 25,5 | 30 | 35 |
| Cod. | 1.40.Z1000 | 1.40.Z2000 | 1.40.Z3200 | 1.40.Z3300 | 1.40.Z4200 | 1.40.Z4300 | 1.40.Z4400 | 1.40.Z4500 |
| € | 433 | 516 | 592 | 737 | 709 | 862 | 1.023 | 1.138 |

* Per morsa Tipo 1 sedi per tiranti 10A (tipo1) con interasse dei fori 150mm.

PIASTRE D'INTERFAZIA ZERO POINT PER MORSE STD

Art. 62

STD

Piastra di interfaccia
Zero Point per
morse STDZero Point
connecting
plate for
STD visesTiranti e viti INCLUSI
Pull Studs and screws INCLUDED


| | | | | | | | | |
|------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C1 | 28 | 28 | 33 | | | | 33 | |
| UU | 86 | 86 | 97,5 | 97,5 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| ZZ | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200x2 | 200x2 |
| kg | 4,5 | 7,2 | 13,5 | 16,7 | 17 | 20,8 | 24,4 | 28,2 |
| Cod. | 1.62.11000 | 1.62.21500 | 1.62.32000 | 1.62.33000 | 1.62.42000 | 1.62.43000 | 1.62.44000 | 1.62.45000 |
| € | 158 | 200 | 236 | 309 | 296 | 375 | 453 | 507 |
| A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| B | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Art. | Tipo / 665 | Type 1 | | | | | | |
| P | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200x2 | 200x2 |
| kg | 31 | 29 | 29 | 35 | 29 | 35 | 42 | 42 |

Art. 81P

NEW
2021Piastra Zero Point in acciaio con montaggio incassato
Zero Point steel plate built-in mounting

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cod. | 9.81.P1204S2 | 9.81.P204S2 | 9.81.P204S2 | 9.81.P205S2 | 9.81.P204S2 | 9.81.P205S2 | 9.81.P226S3 | 9.81.P226S3 |
| € | 2.040 | 2.400 | 2.400 | 2.460 | 2.400 | 2.460 | 3.500 | 3.500 |


Art. 40



Versione normale: Cave da 16 mm (H7)

Normal version: 16 mm slots (H7)

Art. 40A



Versione normale: Cave da 16H7 e fori calibrati Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t.2 - 3 - 4 - 5 - 6)

Normal version: 16H7 slot and calibrated holes Ø8F7 (t.1) - Ø16F7 (t.2 - 3 - 4 - 5 - 6)

| | 5 | | | | | 6 | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C | | 70 | | | | | 78 | | | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | |
| G | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| K | | 100 | | | | | | | 100 | | | |
| N | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| U | | | 145 | | | | | | 152 | | | |
| Z | | 100 | | | | | | | 100 | | | |
| kg | 32,6 | 39,2 | 45,8 | 52,5 | 59 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 61 | |
| Cod. | 1.80.50495 | 1.80.50595 | 1.80.50695 | 1.80.50795 | 1.80.50895 | 1.80.60535 | 1.80.60635 | 1.80.60735 | 1.80.60835 | 1.80.60935 | 1.80.60035 | |
| € | 781 | 1.094 | 1.406 | 1.718 | 2.025 | 1.171 | 1.559 | 1.949 | 2.336 | 2.728 | 3.118 | 3.504 |

Normal version: 16mm slots (H7) - Optional version: Ground calibrated holes F7 tolerance - Extra for each calibrated hole (F7 Tolerance): €90,00

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kg | 32,6 | 39,2 | 45,8 | 52,5 | 59 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 91 | 100 |
| Cod. | 1.40.A5200 | 1.40.A5300 | 1.40.A5400 | 1.40.A5500 | 1.40.A5600 | 1.40.A6200 | 1.40.A6300 | 1.40.A6400 | 1.40.A6500 | 1.40.A6600 | 1.40.A6700 | 1.40.A6800 |
| € | 978 | 1.366 | 1.756 | 2.146 | 2.534 | 1.464 | 1.949 | 2.435 | 2.922 | 3.409 | 3.895 | 4.380 |


| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ZZ | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300x2 | 300x2 |
| kg | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 91 | 100 |
| Cod. | 1.40.Z5200 | 1.40.Z5300 | 1.40.Z5400 | 1.40.Z5500 | 1.40.Z5600 | 1.40.Z6200 | 1.40.Z6300 | 1.40.Z6400 | 1.40.Z6500 | 1.40.Z6600 | 1.40.Z6700 | 1.40.Z6800 |
| € | 901 | 1.214 | 1.526 | 1.838 | 2.133 | 1.291 | 1.681 | 2.069 | 2.459 | 2.848 | 3.237 | 3.625 |

* For Vise T.1 - 10A pull stud positioning holes (T.1) with 150mm pitch

ZERO POINT CONNECTING PLATES FOR STD VISES

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| C1 | 38 | | | | | | | | 38 | | | |
| UU | 120 | | | | | | | | 127 | | | |
| ZZ | 250 | 200 | 200x2 | 300x2 | 300x2 | 250 | 200x2 | 200x2 | 300x2 | 300x2 | 400x2 | 400x2 |
| kg | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 31 | 36,7 | 42,5 | 48,3 | 54 | 59,8 | 65,6 |
| Cod. | 1.62.52000 | 1.62.53000 | 1.62.54000 | 1.62.55000 | 1.62.56000 | 1.62.62000 | 1.62.63000 | 1.62.64000 | 1.62.65000 | 1.62.66000 | 1.62.67000 | 1.62.68000 |
| € | 394 | 549 | 707 | 857 | 1.013 | 586 | 779 | 979 | 1.171 | 1.363 | 1.556 | 1.755 |
| A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| B | 500 | 400 | 600 | 800 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Art. | Tipo / Type T.2 | | | | | Tipo / Type 3 | | | | | | |
| 665 | 250 | 200 | 200x2 | 300x2 | 300x2 | 250 | 200x2 | 200x2 | 300x2 | 300x2 | 400x2 | 400x2 |
| P | 35 | 29 | 42 | 59 | 59 | 41 | 48 | 48 | 68,5 | 68,5 | 81,5 | 81,5 |
| kg | | | | | | | | | | | | |
| Cod. | 9.81.P2050S2 | 9.81.P2040S2 | 9.81.P2260S3 | 9.81.P22080S3 | 9.81.P22080S3 | 9.81.P32050S2 | 9.81.P32060S3 | 9.81.P32060S3 | 9.81.P32080S3 | 9.81.P32080S3 | 9.81.P320100S3 | 9.81.P320100S3 |
| € | 2.460 | 2.400 | 3.500 | 3.650 | 3.650 | 3.100 | 4.550 | 4.550 | 4.650 | 4.650 | 4.800 | 4.800 |


Art. 40Z



Versione normale: 2 o 3 fori filettati per tiranti Art. 10A - Tipo 2

Normal version: 2-3 holes threaded for pull studs Art. 10A - Type 2

Art. 62






Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
1
2
3
4
Tolleranza / Tolerance

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| - 0,02 | C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | | |
| - | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 |
| - 0,02 | F | 10 | 12 | 13 | | | 15 | | |
| + 0,02 | F1 | 10 | 10 | 12 | | | 18 | | |
| - 0,02 | G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | | |
| + 0,02 | Y | 21 | 28 | 41 | | | 51 | | |
| - | Y1 | 31 | 41 | 57 | | | 70 | | |
| - | M | M10 | M12 | M14 | | | M16 | | |
| - | N | 76 | 76 | 84,5 | | | 89 | | |
| - | N1 | 35 | 35 | 38 | | | 40 | | |
| - | O | 32 | 32 | 36 | | | 36 | | |
| - | P | 19 | 19 | 20 | | | 22 | | |
| - | Q | 50 | 62 | 88 | | | 100 | | |
| - | T | 9,5 | 9,5 | 11,5 | | | 11,5 | | |
| - | T1 | 15 | 15 | 20 | | | 20 | | |
| - | T2 | 5 | 5 | 7 | | | 7 | | |
| - | U | 111 | 111 | 122,5 | | | 129 | | |
| - | K | - | - | 100 | | | 100 | | |
| - | Z | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | |

Art. 40



Slittone base serie STD / Vise base STD series


Dettaglio foro per vite TCEI / TCEI screw hole details



| Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|------|------|------|----|----|
| X | 4,5 | 5,5 | 12,5 | 12,5 | 17 | 17 |
| Ø Y | 6,5 | 8,5 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| Ø K | 10,5 | 13,5 | 19 | 19 | 26 | 26 |


Art. 40A

Slittone base serie StandardFLEX / Vise base StandardFLEX series


Dettaglio foro per vite TCEI / TCEI screw hole details
TIPO 3 - TYPE 3

| Type | 3 |
|------|----|
| X | 8 |
| Ø Y | 13 |
| Ø K | 19 |


 Vedi tabella TCEI Art.40 per altre tipologie
 See the TCEI chart of Art.40 for all other types

Dettaglio foro per vite calibrata / Calibrated screw hole details




| Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|------|---|---|
| X | 4,5 | | | 11 | | |
| Ø Y | 8F7 | | | 16F7 | | |
| Ø K | 13,5 | | | 25 | | |

5**6**

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| C | 70 | 78 | | | | | | | | | | |
| D | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 |
| F | | | 20 | | | | | | 20 | | | |
| F1 | | | 18 | | | | | | 18 | | | |
| G | | | 170 | | | | | | 195 | | | |
| Y | | | 61 | | | | | | 71 | | | |
| Y1 | | | 80 | | | | | | 91 | | | |
| M | | | M20 | | | | | | M20 | | | |
| N | | | 100 | | | | | | 107 | | | |
| N1 | | | 45 | | | | | | 45 | | | |
| O | | | 44 | | | | | | 44 | | | |
| P | | | 23 | | | | | | 23 | | | |
| Q | | | 120 | | | | | | 133 | | | |
| T | | | 17,5 | | | | | | 17,5 | | | |
| T1 | | | 26 | | | | | | 26 | | | |
| T2 | | | 10 | | | | | | 10 | | | |
| U | | | 145 | | | | | | 152 | | | |
| K | | | 100 | | | | | | 100 | | | |
| Z | | | 100 | | | | | | 100 | | | |



Art. 40Z

Slittone base serie ZERO POINT / Vise base ZERO POINT series

**Dettaglio foro per Zero Point / Zero Point hole details**

| Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|---|---|---|----|---|
| X | | | | | 6 | |
| Ø Y | | | | | 13 | |
| Ø K | | | | | 20 | |

Tolleranze generiche per morse XL / XL vise generic tolerances






Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

| kN | 1 | 16 kN |
|------|------------|------------|
| A | 80 | 130 |
| W | 100 | |
| B | 30 | |
| D | 250 | 300 |
| E | 300 | 350 |
| G | 75 | |
| G1 | 120 | |
| J | 77,9 | |
| L | 300 | |
| M | 33 | |
| N | 85 | |
| kg | 37 | 42 |
| Cod. | 3.70.00801 | 3.70.01301 |
| € | 2.008 | 2.150 |

Art. 700

Cubomorsa modulare standard in monoblocco
Standard modular vise tower in solid body



Dotazione standard:

- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376

Standard equipment:

- 4 workstops Art. 370
- 2 pairs of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375
- 1 "T"- wrench Art. 376


Art. 828A (extra)

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

| kN | 1 | 16 kN |
|------|------------|-------|
| A | 100 | |
| D | 270 * | |
| E | 320 | |
| P | 75 * | |
| kg | 10 | |
| Cod. | 1.75.01000 | |
| €** | 2.941 | |

Art. 750

Morse standard montate verticalmente
N° 4 morse STD Art. 1+ N° 1 Art. 450
Standard vises vertically mounted
N° 4 vises STD Art. 1+ N° 1 Art. 450



Dotazione standard:

- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375
- 1 chiave a "T" Art. 376

Standard equipment:

- 4 workstops Art. 370
- 2 pairs of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375
- 1 "T"- wrench Art. 376

Art. 828A (extra)

| | 2 25 kN | | 3 30 kN | | | 4 30 kN | | | | 5 40 kN | 6 40 kN |
|------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| A | 155 | 205 | 170 | 270 | 370 | 145 | 245 | 345 | 445 | - | - |
| W | 125 | | 150 | | | 175 | | | | 200 | 300 |
| B | 40 | | 50 | | | 60 | | | | - | - |
| D | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | - | - |
| E | 430 | 480 | 470 | 570 | 670 | 475 | 575 | 675 | 775 | - | - |
| G | 95 | | 125 | | | 145 | | | | 170 | 195 |
| G1 | 160 | | 190 | | | 230 | | | | * | * |
| J | 77,9 | | 89,4 | | | 96,9 | | | | * | * |
| L | 350 | | 400 | | | 450 | | | | * | * |
| M | 33 | | 38 | | | 38 | | | | - | - |
| N | 85 | | 102 | | | 111 | | | | - | - |
| kg | 83 | 96 | 137 | 160 | 183 | 197 | 230 | 263 | 296 | - | - |
| Cod. | 3.70.01552 | 3.70.02052 | 3.70.01803 | 3.70.02803 | 3.70.03803 | 3.70.01454 | 3.70.02454 | 3.70.034 54 | 3.70.04454 | - | - |
| € | 2.496 | 2.666 | 3.004 | 3.359 | 3.777 | 3.595 | 3.986 | 4.344 | 4.669 | on req. | on req. |

* Altre dimensioni a richiesta / Other dimensions on request



| | 2 25 kN | 3 30 kN | | 4 30 kN | | | | 5 40 kN | | | 6 40 kN | | |
|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| A | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 |
| D | 345 * | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | 495 | 595 | 695 | 635 | 735 | 835 |
| E | 345 | 450 | 550 | 455 | | | | - | | | - | | |
| P | 95 * | 125 | | 145 | | | | 170 | | | | 195 | |
| kg | 19 | 46 | | 68 | | | | 98 | | | 145 | | |
| Cod. | 1.75.02000 | 1.75.03200 | 1.75.03300 | 1.75.04200 | 1.75.04300 | 1.75.04400 | 1.75.04500 | 1.75.05200 | 1.75.05300 | 1.75.05400 | 1.75.06300 | 1.75.06400 | 1.75.06500 |
| €* | 3.328 | 3.704 | 4.271 | 5.090 | 5.416 | 5.983 | 7.030 | 6.520 | 7.570 | 8.617 | 9.893 | 11.906 | 13.918 |

* Altre dimensioni a richiesta / Other dimensions on request



** Montaggio e allineamento ESCLUSI
Mounting and alignment EXCLUDED





1
Tipo (grandezza) / Type (size)**Art. 701**

Senza alcuna dotazione
Without accessory equipment

Art. 701


Corpo slittone standard
Body for standard vise tower

Tipo (grandezza) / Type (size)**Art. 450**

Senza alcuna dotazione
Without accessory equipment

Art. 450

Supporto centrale per montaggio morse
modulari standard in verticale. Dolce.
Center support for vertical arrangement of standard
modular vises. Soft.

Tipo (grandezza) / Type (size)**Art. 828A****STD**

Piastra base per cubo-morsa personalizzata
(Bussola di centraggio Art. 852 compresa)
Head plate for vise-tower tailor made
(Centering bushing Art. 852 included)






| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| A | 120 | 160 | 190 | 200 | | | | * | * | |
| B | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| C | 10 | 12 | 13 | | | | 15 | 20 | 20 | |
| D | 21 | 28 | 41 | | | | 51 | 61 | 71 | |
| E | 10 | 10 | 12 | | | | 18 | 18 | 18 | |
| F | 40 | 54 | 70 | | | | 80 | 80 | | |
| G | 70 | 84 | 110 | | | | 134 | 134 | | |
| H | - | 120 | 150 | | | | 200 | 210 | | |
| L | M12 | M16 | M16 | | | | M20 | M20 | * | |
| M | - | Ø 13 | Ø 13 | | | | Ø 13 | Ø 13 | | |
| kg | 25 | 30 | 64 | 73 | 92 | 115 | 138 | 135 | 168 | 200 |
| Cod. | 1.70.10801 | 1.70.11301 | 1.70.11552 | 1.70.12052 | 1.70.11803 | 1.70.12803 | 1.70.10803 | 1.70.11454 | 1.70.12454 | 1.70.13454 |
| € | 1.013 | 1.204 | 1.266 | 1.493 | 1.521 | 1.995 | 2.549 | 1.915 | 2.435 | 2.913 |
| | | | | | | | | | 3.349 | on req. |
| | | | | | | | | | | on req. |

* A richiesta / On request

| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | 75 | 95 | 125 | 145 | | | | 170 | 195 | |
| B | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | 495 | 595 |
| C | 50 | 60 | 90 | | 110 | | | 110 | 110 | * |
| D | M12 | M16 | M16 | | M16 | | | M20 | M20 | * |
| kg | 10 | 19 | 46 | | 68 | | | 98 | 98 | 145 |
| Cod. | 1.45.01000 | 1.45.02000 | 1.45.03420 | 1.45.03520 | 1.45.04455 | 1.45.04555 | 1.45.04655 | 1.45.04755 | 1.45.05495 | 1.45.05595 |
| € | 538 | 681 | 815 | 900 | 998 | 1.082 | 1.167 | 1.250 | 1.222 | 1.308 |
| | | | | | | | | | 1.391 | 1.700 |
| | | | | | | | | | 1.783 | 1.869 |

* A richiesta / On request

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| H | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 630 | 800 |
| kg | 22 | 30 | 44,5 | 56,5 | 71 | 113 | 182 |
| Cod. | 1.82.8A100 | 1.82.8A200 | 1.82.8A300 | 1.82.8A400 | 1.82.8A500 | 1.82.8A600 | 1.82.8A700 |
| € | 920 | 980 | 1.080 | 1.261 | 1.524 | 1.945 | 2.155 |


Art. 1

Art. 12

Art. 1 + 12


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)




Tabella dimensionale / Table dimension

| mm | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| W | 100 | 125 | 150 | 175 | | | | 200 | | | | 300 | | | | | |
| A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| B | 30 | 40 | 50 | | | 60 | | | | | 65 | | | | | 80 | |
| C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | | | | | 70 | | | | | 78 | |
| D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 535 | 635 | 735 | 835 |
| E | 320 | 425 | 500 | 600 | 530 | 630 | 730 | 830 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 630 | 730 | 830 | 930 |
| F | 225 | 285 | 370 | 470 | 385 | 485 | 585 | 685 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 440 | 540 | 640 | 740 |
| G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | | | | | 170 | | | | | 195 | |
| H | 23 | 33 | 43 | | | 53 | | | | | 53 | | | | | 68 | |
| I | 55 | 70 | 110 | 160 | 110 | 160 | 210 | 260 | 105 | 165 | 205 | 265 | 305 | 115 | 165 | 215 | 265 |
| J | 34 | 50 | 70 | 104 | 70 | 104 | 137 | 170 | 67 | 107 | 134 | 174 | 200 | 74 | 107 | 140 | 174 |
| K | 124 | 174 | 226 | 326 | 226 | 326 | 426 | 526 | 236 | 336 | 436 | 536 | 636 | 236 | 336 | 436 | 536 |




| mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tolleranza Tolerance | mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tolleranza Tolerance |
|----|------|------|-------|------|-------|-------|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| L | 54 | 77.9 | 89.4 | 96.9 | 113.4 | 120.4 | - 0.04 | AO | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 17 | |
| M | 72.9 | 72.9 | 84.4 | 91.9 | 108.4 | 115.4 | - 0.04 | AP | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
| N | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | + 0.02 | AQ | 16 | 18 | 26 | 26 | 29 | 30 | |
| O | 27 | 27 | 30 | 32 | 37 | 37 | ± 0.02 | AR | 18 | 24 | 26 | 34 | 31 | 38 | |
| P | 38 | 50 | 62 | 72.5 | 83 | 120 | | AS | 11 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | |
| R | 65 | 80 | 100 | 118 | 135 | 158 | | AT | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
| S | 18 | 23 | 29 | 37.5 | 37.5 | 47.5 | | AU | 35.5 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 47 | 47 | |
| T | 16 | 20.5 | 27.5 | 36.5 | 34 | 46 | | AV | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | |
| U | 111 | 111 | 122.5 | 129 | 145 | 152 | | AW | 75 | 95 | 125 | 145 | 170 | 195 | |
| V | 76 | 76 | 84.5 | 89 | 100 | 107 | ± 0.02 | AX | 20 | 23 | 28 | 28 | 34 | 38 | |
| W | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | AY | 50 | 62 | 88 | 100 | 120 | 133 | |
| X | 20 | 25 | 25 | 25 | 33.33 | 33.33 | | AZ | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M20 | |
| Y | 21 | 28 | 41 | 51 | 61 | 71 | + 0.02 | BB | 32 | 32 | 36 | 36 | 44 | 44 | |
| Z | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | BC | 96 | 121 | 146 | 171 | 196 | 296 | |
| AA | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | - 0.02 | BG | 28 | 38 | 48 | 58 | 63 | 78 | |
| AB | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | + 0.02 | BJ | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| AC | 31 | 41 | 57 | 70 | 80 | 90 | | BL | 180 | 225 | 290 | 320 | 370 | 400 | |
| AD | 53 | 73 | 81 | 101 | 113 | 135 | | BM | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 17.5 | |
| AF | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | CC | 77 | 77 | 88.5 | 96 | 112 | 117 | |
| AG | M10 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | | CD | 48 | 58 | 78 | 88 | 98 | 117 | |
| AH | 62 | 80 | 90 | 116 | 138 | 184 | | CE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| AI | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | | CF | - | - | 64 | 64 | 71 | - | |
| AJ | 14 | 19 | 24 | 29 | 31.5 | 39 | | CG | - | - | 100 | 100 | 128 | - | |
| AK | 38 | 38 | 50 | 50 | 76 | 240 | | CH | 5.5 | 8 | 11 | 17 | 17 | 24 | |
| AX | 25.6 | 42.4 | 50.1 | 55.4 | 66.4 | 73.4 | | CI | 24.5 | 32 | 39 | 43 | 48 | 56 | |
| AL | 42.4 | 42.4 | 50.9 | 55.4 | 66.4 | 73.4 | | CJ | 12 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | |
| AM | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 17 | 17 | | CM | 75 | 95 | 125 | 145 | 170 | 195 | |
| AN | 10 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25 | | | | | | | | | |




1




2




3




4




5




6



7





8




9

10






11

12



| Tipo (grandezza) / Type (size) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile Straight stack-type jaw fixed or movable | Cod. Art. 130 2.13.01000 | 2.13.02000 | 2.13.03000 | 2.13.04000 | 2.13.05000 | 2.13.06000 |
| Art. 130* Art. 130S* | Cod. Art. 130S 2.13.0S100 | 2.13.0S200 | 2.13.0S300 | 2.13.0S400 | 2.13.0S500 | 2.13.0S600 |
| Extra large / Extra width | Cad / Each € 102 | 125 | 157 | 196 | 274 | 408 |
| * Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request | | | | | | |
| Ganascia sovrapponibile per pezzi tondi fissa o mobile Stack-type jaw round parts fixed or movable | Cod. Art. 131 2.13.11000 | 2.13.12000 | 2.13.13000 | 2.13.14000 | 2.13.15000 | 2.13.16000 |
| Art. 131* Art. 131S* | Cod. Art. 131A 2.13.1A100 | 2.13.1A200 | 2.13.1A300 | 2.13.1A400 | 2.13.1A500 | 2.13.1A600 |
| Larghezza normale / Normal width | Cod. Art. 131S 2.13.1S100 | 2.13.1S200 | 2.13.1S300 | 2.13.1S400 | 2.13.1S500 | 2.13.1S600 |
| Art. 131A* Art. 131AS* W2 | Cod. Art. 131AS 2.13.1AS10 | 2.13.1AS20 | 2.13.1AS30 | 2.13.1AS40 | 2.13.1AS50 | 2.13.1AS60 |
| Larghezza super ridotta / Super narrow width | Cad / Each € 152 | 189 | 236 | 294 | 413 | 618 |
| * Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request | | | | | | |
| Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile Straight stack-type jaw fixed or movable | Cod. Art. 136 2.13.61000 | 2.13.62000 | 2.13.63000 | 2.13.64000 | 2.13.65000 | 2.13.66000 |
| Art. 136* Art. 136S* | Cod. Art. 137 2.13.71000 | 2.13.72000 | 2.13.73000 | 2.13.74000 | 2.13.75000 | 2.13.76000 |
| Larghezza normale / Normal width | Cod. Art. 136S 2.13.6S100 | 2.13.6S200 | 2.13.6S300 | 2.13.6S400 | 2.13.6S500 | 2.13.6S600 |
| Art. 137* Art. 137S* | Cod. Art. 137S 2.13.7S100 | 2.13.7S200 | 2.13.7S300 | 2.13.7S400 | 2.13.7S500 | 2.13.7S600 |
| Larghezza super ridotta / Super narrow width | Cad / Each € 49 | 62 | 77 | 94 | 132 | 194 |
| * Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request | | | | | | |
| Ganascia a squadra sovrapponibile fissa o mobile Square stack-type jaw fixed or movable | Cod. Art. 138 2.13.81000 | 2.13.82000 | 2.13.83000 | 2.13.84000 | 2.13.85000 | 2.13.86000 |
| Art. 138* Art. 138S* | Cod. Art. 139 2.13.91000 | 2.13.92000 | 2.13.93000 | 2.13.94000 | 2.13.95000 | 2.13.96000 |
| Larghezza normale / Normal width | Cod. Art. 138S 2.13.8S100 | 2.13.8S200 | 2.13.8S300 | 2.13.8S400 | 2.13.8S500 | 2.13.8S600 |
| Art. 139* Art. 139S* | Cod. Art. 139S 2.13.9S100 | 2.13.9S200 | 2.13.9S300 | 2.13.9S400 | 2.13.9S500 | 2.13.9S600 |
| Larghezza super ridotta / Super narrow width | Cad / Each € 155 | 198 | 229 | 299 | 418 | 626 |
| * Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request | | | | | | |
| Ganascia a squadra sovrapponibile doppia Double square jaw stack-type | Cod. Art. 138D 2.13.8D100 | 2.13.8D200 | 2.13.8D300 | 2.13.8D400 | 2.13.8D500 | 2.13.8D600 |
| Art. 138D* Art. 138DS* | Cod. Art. 139D 2.13.9D100 | 2.13.9D200 | 2.13.9D300 | 2.13.9D400 | 2.13.9D500 | 2.13.9D600 |
| Larghezza normale / Normal width | Cod. Art. 138DS 2.13.8DS10 | 2.13.8DS20 | 2.13.8DS30 | 2.13.8DS40 | 2.13.8DS50 | 2.13.8DS60 |
| Art. 139D* Art. 139DS* | Cod. Art. 139DS 2.13.9DS10 | 2.13.9DS20 | 2.13.9DS30 | 2.13.9DS40 | 2.13.9DS50 | 2.13.9DS60 |
| Larghezza super ridotta / Super narrow width | Cad / Each € 216 | 269 | 335 | 420 | 588 | 881 |
| * Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request | | | | | | |
| Ganascia prismatica sovrapponibile fissa o mobile Stack-type prismatic jaw fixed or movable | Cod. Art. 150 1.15.01000 | 1.15.02000 | 1.15.03000 | 1.15.04000 | 1.15.05000 | 1.15.06000 |
| Art. 150* Art. 150S* | Cod. Art. 150A 1.15.0A100 | 1.15.0A200 | 1.15.0A300 | 1.15.0A400 | 1.15.0A500 | 1.15.0A600 |
| Larghezza normale / Normal width | Cod. Art. 150S 1.15.0S100 | 1.15.0S200 | 1.15.0S300 | 1.15.0S400 | 1.15.0S500 | 1.15.0S600 |
| Art. 150A* Art. 150AS* | Cod. Art. 150AS 1.15.0AS10 | 1.15.0AS20 | 1.15.0AS30 | 1.15.0AS40 | 1.15.0AS50 | 1.15.0AS60 |
| Larghezza super ridotta / Super narrow width | Cad / Each € 229 | 308 | 383 | 479 | 670 | 1.003 |
| * Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request | | | | | | |

Versione "S" in acciaio lavorabile / "S" type in soft steel**Esempi applicativi - Application examples:**



| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------------|------|------|------|------|-------|------|
| Art. 130 Temprate o in acciaio lavorabile Hardened or soft | C | 32 | 42 | 52 | 62 | 67 | 82 |
| | D | 84 | 84 | 105 | 130 | 130 | 150 |
| | E | 80 | 88 | 105 | 110 | 130 | 135 |
| | F | 57 | 70 | 90 | 110 | 128 | 150 |
| | G | 110 | 110 | 162 | 171 | 192,8 | 190 |
| | I | 95 | 95 | 123 | 136 | 170 | 206 |
| | BD | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| Art. 136/137 Temprate o in acciaio lavorabile Hardened or soft | BF | 80 | 84 | 105 | 120 | 128 | 135 |
| | BY | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| Art. 138/139 Temprate o in acciaio lavorabile Hardened or soft | P | 84 | 120 | 120 | 140 | 175 | 206 |
| | R | 60 | 78 | 90 | 110 | 128 | 150 |
| | W | 96 | 121 | 146 | 171 | 196 | 296 |
| Art. 138D/139D Temprate o in acciaio lavorabile Hardened or soft | W2 | 74 | 94 | 124 | 144 | 169 | 194 |
| | Q | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Art. 131/131A Temprate o in acciaio lavorabile Hardened or soft | Art. 131 | | | | | | |
| | Ø2 min | 33 | 43 | 49 | 60 | 70 | |
| | Ø2 max | | 100 | 130 | 160 | 180 | 220 |
| Art. 150/150A Temprate o in acciaio lavorabile Hardened or soft | Art. 150 | | | | | | |
| | Ø1 min | 24,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 51 | 72,5 |
| | Ø1 max | 89 | 111 | 244 | 274 | 375,5 | 536 |
| Art. 150 | O1 = Ø max - Ø min | P | | | | | |
| Art. 138 | O1 | | | | | | |

DIVISORE AUTOMATICO DPG 250

AUTOMATIC DIVIDING HEAD DPG 250

Divisore automatico
Automatic dividing head

DPG 250



PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN
FACILE ED INTUITIVA O TRAMITE COLLEGAMENTO
DIRETTO AL CNC

EASY AND INTUITIVE TOUCH SCREEN
PROGRAMMING OR THROUGH DIRECT
CONNECTION TO THE CNC




- Installazione semplice (alimentazione 220V)
- Corona in bronzo speciale
- Controsupporto semplice
- Vite senza fine in acciaio temprato e rettificato
- Vite e corona in bagno d'olio
- Cuscinetti a vite precaricati
- Cuscinetto anteriore a rulli incrociati sovradimensionato
- Recupero gioco con avvicinamento assiale
- Completa tenuta stagna ai liquidi con possibilità di pressurizzazione
- Possibilità di montare motori di tutte le marche
- Dimensioni esterne contenute
- Finestra di controlli liquidi e condensa
- Lavorazione in posizionamento a 360°

- Easy installation (220V)
- Special bronze crown
- Simple tailstock
- Worm screw in hardened ground steel
- Bath lubrication Screw and Crown
- Pre-loaded screw bearings
- Over-dimensioned crossed-roller front bearing
- Play recover with axial approach
- Watertight seal with possibility of pressurization
- Possibility to mount motors of all brands
- Reduced external dimensions
- Condensation and liquid control window
- 360° work positioning


Dati tecnici
Technical Data

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|--|-------------|
| Diametro del divisore Dividing head diameter | 250 mm | | | | | | |
| Diametro del foro passante Clearance hole diameter | 70,5 mm | | | | | | |
| Altezza punte Center height | 200 mm | | | | | | |
| Dimensione della scanalatura a T T-Slot width | 12 mm | | | | | | |
| Sistema di bloccaggio Clamping system | Idraulico Hydraulic | | | | | | |
| Forza frenante Clamping torque | 3000 Nm | | | | | | |
| Motore Servo motor | 3000 Max.g/min | | | | | | |
| Minimo incremento Minimum increment | 0,002 | | | | | | |
| Velocità di rotazione Rotation speed | 33,3 Giri/min | | | | | | |
| Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear) | 1/90 | | | | | | |
| Rapporti vite/motore Speed reduction ratio (screw/motor) | 1/180 | | | | | | |
| Precisione Indexing accuracy | ±10 Sec. | | | | | | |
| Ripetibilità Repeatability | 4 Sec. | | | | | | |
| Max. carico di lavoro sul divisore Max. allowable work weight on the dividing head | <table border="1"> <tr> <td>Verticale Vertical</td> <td></td> <td>Kg.550</td> </tr> <tr> <td>Orizzontale Horizontal</td> <td></td> <td>Kg.1500</td> </tr> </table> | Verticale Vertical | | Kg.550 | Orizzontale Horizontal | | Kg.1500 |
| Verticale Vertical | | Kg.550 | | | | | |
| Orizzontale Horizontal | | Kg.1500 | | | | | |
| Max. carico di spinta applicabile sul divisore Max. allowable tool load on the dividing head | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>N 25000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FxL Nm 1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FxL Nm 2200</td> </tr> </table> | | N 25000 | | FxL Nm 1000 | | FxL Nm 2200 |
| | N 25000 | | | | | | |
| | FxL Nm 1000 | | | | | | |
| | FxL Nm 2200 | | | | | | |
| Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear) | <table border="1"> <tr> <td>Verticale Vertical</td> <td></td> <td>10,5 Kg. m²</td> </tr> </table> | Verticale Vertical | | 10,5 Kg. m ² | | | |
| Verticale Vertical | | 10,5 Kg. m ² | | | | | |
| Coppia in lavoro Driving torque | <table border="1"> <tr> <td>Corona dentata Worm gear</td> <td></td> <td>698 Nm</td> </tr> </table> | Corona dentata Worm gear | | 698 Nm | | | |
| Corona dentata Worm gear | | 698 Nm | | | | | |
| Kg | 110 | | | | | | |
| Cod. | 8.DPG2500 | | | | | | |
| € | 19.857 | | | | | | |

DPG 250



| Tipo (grandezza) / Type (size) Montaggio / Mounting | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Double | Double | Double | | Double | | | |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Divisore Gerardi PG250 con morse STD per il serraggio di particolari di tutte le forme e dimensioni. | W | 96 | 121 | 146 | | | 171 | | |
| Morse Art.1 Art.1 vises | B | 28 | 38 | 48 | | | 58 | | |
| | C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 |
| | G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | | |
| | kg | 7.3 | 13.2 | 26.2 | 29.7 | 37.9 | 43 | 48.1 | 53.2 |
| | Cod. | 1.DP.G25000 | 1.DP.G25010 | 1.DP.G25020 | 1.DP.G25030 | 1.DP.G25040 | 1.DP.G25050 | 1.DP.G25060 | 1.DP.G25070 |
| | € | 27.901 | 28.321 | 28.689 | 29.267 | 27.849 | 28.164 | 28.531 | 29.162 |



Cod. 1.DP.G25000 1.DP.G25010 1.DP.G25020 1.DP.G25030 1.DP.G25040 1.DP.G25050 1.DP.G25060 1.DP.G25070

€ 27.901 28.321 28.689 29.267 27.849 28.164 28.531 29.162



Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
In case you already have a diviger, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Art. 99A | | Cod. | 7.99.A1000 |
| Supporto Support | | € | 631 |
| Art. 99B | | Cod. | 1.99.B1000 |
| Perno di centraggio completo di sistema d'allineamento Horizontal centering pin with alignment system | | € | 852 |
| Art. 99H | | Cod. | 1.99.H1000 |
| Distanziale per supporto Spacer support | | € | 106 |
| Art. 62K DPG 250 | | Cod. | 1.62.KDPG25 |
| Piastra di interfaccia per cubo STD completa di sistema d'allineamento Connecting plate with alignment systemfor STD | | € | 1.026 |
| Art. 99T | | Cod. | 1.99.T1000 1.99.T2000 1.99.T3200 1.99.T3300 1.99.T4200 1.99.T4300 1.99.T4400 1.99.T4500 |
| Sovratavola per divisore Head-plate for dividing head | | € | 1.209 1.261 1.314 1.366 1.314 1.419 1.471 1.524 |
| Art. 99S | | Dimensioni B mm Dimension B mm | A C Kg Cod. € |
| Piatra base con cave Piani rettificati Base plate with slot Faces ground | | 600 400 50 94 7.99.S060S 1.840 | |
| | | 750 400 50 117 7.99.S075S 1.997 | |
| | | 900 400 50 141 7.99.S090S 2.155 | |
| | | 1100 400 50 172 7.99.S110S 2.312 | |

Cave o fori calibrati su richiesta
Slot or calibrated holes on request

Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm



Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
See group 4 for complete range of accessories



DIVISORE MECCANICO DIVIGER 205

MECHANICAL DIVIDING HEAD DIVIGER 205

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DIVIGER 205



| | |
|---|---|
| Diametro del divisore Dividing head diameter | 220 mm |
| Diametro del foro passante Clearance hole diameter | 85 mm |
| Altezza centrale Center height | 200 mm |
| Dimensione della scanalatura a T T-Slot width | - |
| Sistema di bloccaggio Clamping system | Meccanico Mechanical |
| Minimo incremento Minimum increment | 1° |
| Precisione Indexing accuracy | ±10 Sec. |
| Coppia in lavoro Driving torque |  3000 Nm |
| Kg | 93 |
| Cod. | 7.66.73000 |
| € | 11.505 |

DIVISORE MECCANICO, SENZA CAVI O IDRAULICA,
PER MACCHINE A CNC




MECHANICAL DIVIDING HEAD, WITHOUT ELECTRICAL CABLES
OR HYDRAULIC, FOR CNC MILLING MACHINE

- Maggiore efficienza nella lavorazione su più lati
- Completamente autonomo dalla macchina
- Elevato momento torcente
- Divisione manuale o automatica tramite mandrino macchina
- 360 posizioni
- Serraggio simultaneo di due particolari grazie alla doppia flangia
- lavorazione su 5 facce senza contropunta
- Lavorazione a barra grazie al mandrino cavo
- Utilizzabile orizzontalmente o verticalmente
- Cambio tramite serraggio a cuneo


- Cost-effective on multiple-sides machining
- Machine independent
- High holding torque
- Dividing manually or automatically using the machine spindle
- 360 x 1° division
- Simultaneous clamping of 2 workpieces thanks to the dual flange
- 5 faces machining without counter-holder
- Bar machining due to hollow spindle
- To be used horizontally or vertically
- Quick change through wedge clamping



DIVIGER 205





| Tipo (grandezza) / Type (size) | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Double |
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| DIVIGER 205 con morse STD per il serraggio di particolari di tutte le forme e dimensioni. | W | 96 | 121 | 146 | | | 171 | | |
| Morse Art.1 Art.1 vises | B | 28 | 38 | 48 | | | 58 | | |
| | C | 35 | 40 | 50 | | | 58 | | |
| | D | 270 | 345 | 420 | 520 | 455 | 555 | 655 | 755 |
| | G | 75 | 95 | 125 | | | 145 | | |
| | Cod. | 1.DI.V20500 | 1.DI.V20510 | 1.DI.V20520 | 1.DI.V20530 | 1.DI.V20540 | 1.DI.V20550 | 1.DI.V20560 | 1.DI.V20570 |
| | € | 19.549 | 19.969 | 20.337 | 20.915 | 19.496 | 19.811 | 20.180 | 20.810 |


DIVIGER 205
 with STD
 vice for clamping
 workpieces of all
 shapes and sizes.



 Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
 In case you already have a diviger, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-------------|----------------|---|-------------------------|--|
| Art. 99A | | Cod. | 7.99.A1000 | | | | | |
| Supporto Support | | € | 631 | | | | | |
| Art. 99B | | Cod. | 1.99.B1000 | | | | | |
| Perno di centraggio completo di sistema d'allineamento Horizontal centering pin with alignment system | | € | 852 | | | | | |
| Art. 99H | | Cod. | 1.99.H1000 | | | | | |
| Distanziale per supporto Spacer support | | € | 106 | | | | | |
| Art. 62K | | Cod. | 1.62.KDIV205 | | | | | |
| DIVIGER 205 | | € | 1.026 | | | | | |
| Piastra di interfaccia per cubo STD completa di sistema d'allineamento Connecting plate with alignment systemfor STD | | | | | | | | |
| Art. 99T | | Cod. | 1.99.T1000 1.99.T2000 1.99.T3200 1.99.T3300 1.99.T4200 1.99.T4300 1.99.T4400 1.99.T4500 | | | | | |
| Sovratavola per divisore Head-plate for dividing head | | € | 1.209 1.261 1.314 1.366 1.314 1.419 1.471 1.524 | | | | | |
| Art. 99S | | Dimensioni B mm Dimension B mm | A C Kg Cod. € | | | | | |
| Piatra base con cave Piani rettificati Base plate with slot Faces ground | | 600 750 900 1100 | 400 400 400 400 | 50 50 50 50 | 94 117 141 172 | 7.99.S060S 7.99.S075S 7.99.S090S 7.99.S110S | 1.840 1.997 2.155 2.312 | |
| Cave o fori calibrati su richiesta Slot or calibrated holes on request | | | | | | | | |
| | | | Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm | | | | | |


 Vedi gruppo 4 per gamma completa accessori
 See group 4 for complete range of accessories

PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO MORSE su CUBI LAVORATI TOMBSTONES SET-UP and VISES MOUNTING on MACHINED TOMBSTONES

| Cubo lavoro Art.53C Machined cube Art.53C | Tipo di morsa Vise type | Predisposizione e montaggio* Set-up & Mounting* | Cubo con morsa Cube with vises |
|--|---|---|--|
| <p>Cod. 8.53.C00171 Dim. A=350 / B=500 / H=700</p>  | <p>€ 1.085 Art.1 Tipo 4x300</p>  | <p>€ 200 Per morsa / each vise</p>  <p>Importo per lavorazioni necessarie per predisporre ogni faccia del cubo e montaggio più allineamento di ogni morsa. Amount needed for the set-up of each side and mounting + alignment of each vise on it.</p> |  <p>Art.296</p>  <p>Art.83</p> <p>Tot. € 9.287</p> |

* Predisposizione 4 facce, montaggio ed allineamento morsa incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.
4 Faces set-up, vises mounting including screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo € 200
Certificate test € 200

MONTAGGIO MORSE in VERTICALE su SUPPORTO CENTRALE VISE VERTICAL MOUNTING on CENTRAL SUPPORT

| Art.450 + Art 828A | Tipo di morsa Vise type | Montaggio e allineamento* Mounting & alignment* | Cubo con morsa Cube with vises |
|--|---|---|---|
| <p>Art.450 Cod. 1.45.03520 Dim. A=125 / H=520 € 900 Art.828A Cod. 1.82.8A300 Dim. B=400 / C=38 € 1.104</p>  | <p>€ 843 Art.1 Tipo 3x300</p>  | <p>€ 130 Per morsa / each vise</p>  | <p>Art.750 Tipo 3x300</p>  |

* Montaggio e allineamento 4 morsa incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.
4 vises mounting and alignment includes screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo € 200
Certificate test € 200

CONTROLLO ALLINEAMENTO TRA CAVA TRASVERSALE E GANASCIA FISSA

ALIGNMENT BETWEEN THE CROSS KEYWAY AND THE FIXED JAW PLATE





Libretto Istruzioni / Instruction Book

Scansiona il QR code e scarica le istruzioni complete


Scan the QR code to download the complete instructions

Posizionare la morsa verticalmente assicurandosi che sia perfettamente parallela al piano di appoggio **A** nei due sensi. Successivamente, con un comparatore centesimale, controllare il parallelismo del piano cava e della ganascia fissa.


Set the vise vertically ensuring that it is perfectly at parallel to the table **A** in both sides. Then with an indicator check the parallelism of the keyway and its alignment with the fixed jaw plate.




TOLLERANZE GEOMETRICHE




GEOMETRIC ACCURACIES



TOLLERANZE DINAMICHE



DYNAMIC ACCURACIES




Morsa ancorata con 2 coppie di staffe Art.296 / Vise clamped with n. 2 pairs of Art.296

Valori di flessione nel punto "A" in relazione alle forze di serraggio **PER MORSE TIPO 3**

Deflection values at "A" in relation to clamping powers
FOR TYPE 3 VISES

1 kgf . m = 9.806 Nm



| Kn | mm |
|----|-------|
| 60 | 0.1 |
| 50 | 0.07 |
| 40 | 0.05 |
| 30 | 0.03 |
| 20 | 0.02 |
| 10 | 0.01 |
| 5 | 0.004 |
| 2 | 0.002 |


Il sistema consigliato per l'ancoraggio della morsa sulla tavola macchina è tramite STAFFE Art.296. (Fig.1)

E' possibile ancorare la morsa tramite viti centrali, ma in questo caso la quota X potrebbe flettere e compromettere lo scorrimento della ganascia mobile. (Fig.2)

Nella tabella seguente sono riportati i valori di coppia massima applicabile mediante chiave dinamometrica

We recommend to fix the vises to the machine table using clamps Art. 296. (Fig. 1) The vise can be also fixed by means of central screws, but, this way, the X quota may suffer a bending and compromise the sliding of the movable jaws. (Fig. 2)

In the following table you can find the maximum torque values applicable through torque wrench.



| Vite / Screw | M8 | M10 | M12 | M16 |
|--------------|----|-----|-----|-----|
| Torque Nm | 40 | 80 | 140 | 345 |

| Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Torque Nm | 18 | 40 | 140 | 140 | 250 | 250 |
| Viti - Screws | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

Standard / StandardFLEX

Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica


Mechanical clamping diagrams with torque wrench

Art. 1 / 1A / 700

Morse tipo
Vises type

1

Vite M12 - Passo 1,75mm - Screw M12 - Pitch 1,75mm




Art. 357

Morse tipo
Vises type

2

Vite TPN18 - Passo 4mm - Screw TPN18 - Pitch 4mm




Gruppi di serraggio meccanici (Art. 258 e similari) / Mechanical clamping devices (Art. 258 and similar)

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), in funzione del momento applicato
The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 6) depending on the torque

Morse tipo
Vises type

3-4

Vite TPN24 - Passo 5mm - Screw TPN24 - Pitch 5mm





Art. 357

Morse tipo
Vises type

5-6

Vite TPN30 - Passo 5mm - Screw TPN30 - Pitch 5mm




Serrare il pezzo agendo sulla vite di spinta con la chiave in dotazione senza utilizzare tubi o martelli.
Attenzione: nel serraggio basta 1/4 di giro della chiave dal momento in cui la ganascia tocca il particolare.

Clamp the workpiece turning clockwise the main spindle through the box wrench without using tubes or hammers. Attention: for the right clamping operation 1/4 of a turn of the box wrench is enough

| Type (Size) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Kn | 12 | 26 | 36 | 46 | 50 | 50 |

Valori indicativi Kn raggiunte a 90°
Kn indicative values at 90°

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffoggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a ± 10%. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico.
Some factors as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a ± 10% range. For optimum operation do not exceed chart values.



1



*For the highest accuracy
machining operations*

OK

3 MICRONS ACCURACY

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

Morse / Vises

OK series

Morse di precisione per rettifica!

Highest accuracy vises for grinding operations!



Precisione / Accuracy
 $\pm 0,005\text{mm}$




Durezza / Hardened
HRC 60

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- ✓ SUPERFICI RETTIFICATE, TEMPRATE E LAPPATE
- ✓ ORTOGONALITÀ E PARALLELISMO 0,003mm / 100mm
- ✓ IDEALI PER OPERAZIONI DI CONTROLLO, RETTIFICA, ELETTOEROSIONE E FRESATURA


TECHNICAL FEATURES & ADVANTAGES

- ✓ ALL CASE HARDENED AND HARDENED HRC 60 STEEL
- ✓ SQUARENESS AND PARALLELISM: 0.003mm / 100mm
- ✓ IDEAL FOR GRINDING E.D.M MACHINE AND FOR MILLING OPERATIONS ALSO FOR CHECKING AND COTROL



Per le esigenze più impegnative nelle lavorazioni con ristrette tolleranze

For the highest accuracy machining operations



Rigidità e Sicurezza Rigidity and Safety

La ganascia fissa e la base delle morse OK sono integrali e costruite in corpo unico per garantire una maggiore rigidità e nessuna flessione durante le lavorazioni.

The fixed jaw and the base of the OK vises are built in one solid pieces in order to guarantee higher rigidity & no bendings during the machinings



Guide esterne External Guides

A differenza della guida centrale che consente un importante oscillazione della ganascia, la guida esterna garantisce uno scorrimento più lineare e preciso, garantendo così il parallelismo dei piani delle ganasce fissa e mobile.

Differently from the central guide that allows a significant jaw tilting, the external guide grants a linear and accurate sliding thus ensuring the parallelism of the fixed and movable jaws surfaces.



Fissaggio morse OK Fixing OK vise

La morse viene bloccata sulla tavola macchina grazie a due coppie di staffe di fissaggio complete di vite e tassello a "T"

The OK vise is clamped on the machine table by two pair of vise holding clamps complete of screw and "T" nut

Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps

OK Series

Coppia staffe di fissaggio Art.666O, complete di vite e dado a "T"

Pair of vise holding clamps Art.666O complete of screw and "T" nuts





Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cava a T da 18mm: Art.666O T.3 X=18mm*

Oppure con codice: 7.66.6O300*

Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: Art.666O T.3 X=18mm*

Also with code: 7.66.6O300*




Cava a T

T Slot

Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension




Art.287 (Pag.4.34)*

Dadi a T - T Nuts

Per fissaggio morsa alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots



Art.666O

Consigliate 2 copie di staffe Art.666O per ogni morsa

Suggested 2 pairs of holding clamps Art.666O for each vise

* Dadi a T (Art.287) e viti TCEI a richiesta - T-Nuts (Art.287) & HS screws on request

| Tipo (grandezza) morsa Vise type (size) | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 - 5 - 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Art. 666O | Tipo (grandezza) Type (size) | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T7 | T8 |
| Coppia di staffe Holding clamps pair | A | 36 | 50 | 60,5 | 60,5 | 65 | 65 | 80 |
| Staffe completamente lavorabile Completely machineable clamp | B | 8,5 | 15,4 | 19,6 | 23,4 | 27,5 | 37 | 35 |
| | C | 3 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 10 | 12 |
| Art. 666O | H | 14 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| | J | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 |
| | T | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 24 | 18 |
| | Cod. | 7.66.6O000 | 7.66.6O100 | 7.66.6O200 | 7.66.6O300 | 7.66.6O400/ 500/600 | 7.66.6O700 | 7.66.6O800 |
| | € | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |


| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | kN | 0 | 1 | 2 16 kN | 3 16 kN | 4 18 kN | 5 18 kN | 6 18 kN | 7 18 kN | 8 20 kN |
|--|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | Apertura massima / Maximum spread | A | 27 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Art. 666 | W | 30 | 60 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 |
| Morsa serie OK in acciaio / Series OK vises in steel | B | 15 | 28 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| | C | 15 | 28 | 35 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| | D | 75 | 175 | 220 | 260 | 330 | 350 | 370 | 430 | 410 |
| | E | 15 | 40 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| | F | 33 | 55 | 50 | 85 | 105 | 105 | 105 | 110 | 130 |
| | kg | 0,28 | 2,820 | 5,820 | 10,740 | 19,450 | 20,080 | 20,720 | 26,720 | 38 |
| | Cod. | 3.66.60000 | 3.66.61000 | 3.66.62000 | 3.66.63000 | 3.66.64000 | 3.66.65000 | 3.66.66000 | 3.66.67000 | 3.66.68000 |
| | € | 170 | 342 | 406 | 577 | 823 | 901 | 982 | 1.340 | 1.650 |

Art. 666S

Morsa serie OK in acciaio INOX Tipo *X39 Cr13 per elettroerosione. Stesse caratteristiche dell'Art. 666
 Series OK vises in INOX steel Type *X39 Cr13 for E.D.M. machines. Same features and dimension of the Art. 666


* Acciaio temprato a basso contenuto di ferro (Max resistenza alla corrosione dopo tempra e rettifica)
 Low carbon hardened steel (max resistance against corrosion after hardening process and grinding operations)

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cod. | 3.66.6S000 | 3.66.6S100 | 3.66.6S200 | 3.66.6S300 | 3.66.6S400 | 3.66.6S500 | 3.66.6S600 | 3.66.6S700 | 3.66.6S800 |
| € | 288 | 575 | 684 | 972 | 1.389 | 1.524 | 1.657 | 2.263 | 2.787 |




Dotazione standard:

- 4 staffe di fissaggio Art. 666O
- 1 arresto laterale fisso Art. 666G (NON FORNITO con morsa Tipo 0) ■ 1 arresto laterale mobile Art. 666I



Standard equipment:

- 4 clamping jaws Art. 666O
- 1 fixed work stop Art. 666G (NOT INCLUDED with Type 0 vises) ■ 1 movable work stop Art. 666I



| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | 0 | 1 | 2 16 kN | 3 16 kN | 4 18 kN | 5 18 kN | 6 18 kN | 7 18 kN | 8 20 kN |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Parti di ricambio per Art. 666 / Spare parts for Art. 666

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Art. 666A | Cod. 7.66.6A000 | 7.66.6A100 | 7.66.6A200 | 7.66.6A300 | 7.66.6A400 | 7.66.6A500 | 7.66.6A600 | 7.66.6A700 | 7.66.6A800 |
| | Art. 666B | € 121 | 242 | 303 | 423 | 544 | 603 | 665 | 965 | 1.086 |
| | Art. 666C | Cod. 7.66.6B000 | 7.66.6B100 | 7.66.6B200 | 7.66.6B300 | 7.66.6B400 | 7.66.6B500 | 7.66.6B600 | 7.66.6B700 | 7.66.6B800 |
| | Art. 666D | € 47 | 92 | 114 | 156 | 223 | 223 | 223 | 303 | 507 |
| | Art. 666E | Cod. 7.66.6C000 | 7.66.6C100 | 7.66.6C200 | 7.66.6C300 | 7.66.6C400 | 7.66.6C500 | 7.66.6C600 | 7.66.6C700 | 7.66.6C800 |
| | Art. 666F | € 11 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| | Art. 666G | Cod. 7.66.6D000 | 7.66.6D100 | 7.66.6D200 | 7.66.6D300 | 7.66.6D400 | 7.66.6D500 | 7.66.6D600 | 7.66.6D700 | 7.66.6D800 |
| | Art. 666H | € 20 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 |
| | Art. 666I | Cod. 7.66.6E000 | 7.66.6E100 | 7.66.6E200 | 7.66.6E300 | 7.66.6E400 | 7.66.6E500 | 7.66.6E600 | 7.66.6E700 | 7.66.6E800 |
| | Art. 666J | € 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | Art. 666K | Cod. 7.66.6F000 | 7.66.6F100 | 7.66.6F200 | 7.66.6F300 | 7.66.6F400 | 7.66.6F500 | 7.66.6F600 | 7.66.6F700 | 7.66.6F800 |
| | Art. 666L | € 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| | Art. 666M | Cod. 7.66.6G000 | 7.66.6G100 | 7.66.6G200 | 7.66.6G300 | 7.66.6G400 | 7.66.6G500 | 7.66.6G600 | 7.66.6G700 | 7.66.6G800 |
| | Art. 666N | € 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Art. 666O | Cod. 7.66.6H000 | 7.66.6H100 | 7.66.6H200 | 7.66.6H300 | 7.66.6H400 | 7.66.6H500 | 7.66.6H600 | 7.66.6H700 | 7.66.6H800 |
| | Art. 666P | € 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Art. 666Q | Cod. 7.66.6I000 | 7.66.6I100 | 7.66.6I200 | 7.66.6I300 | 7.66.6I400 | 7.66.6I500 | 7.66.6I600 | 7.66.6I700 | 7.66.6I800 |
| | Art. 666R | € 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| | Art. 666S | Cod. 7.66.6L000 | 7.66.6L100 | 7.66.6L200 | 7.66.6L300 | 7.66.6L400 | 7.66.6L500 | 7.66.6L600 | 7.66.6L700 | 7.66.6L800 |
| | Art. 666T | € 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Art. 666U | Cod. 7.66.6M000 | 7.66.6M100 | 7.66.6M200 | 7.66.6M300 | 7.66.6M400 | 7.66.6M500 | 7.66.6M600 | 7.66.6M700 | 7.66.6M800 |
| | Art. 666V | € 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Art. 666W | Cod. 7.66.6N000 | 7.66.6N100 | 7.66.6N200 | 7.66.6N300 | 7.66.6N400 | 7.66.6N500 | 7.66.6N600 | 7.66.6N700 | 7.66.6N800 |
| | Art. 666X | € 12 | 24 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | Art. 666Y | Cod. 7.66.6O000 | 7.66.6O100 | 7.66.6O200 | 7.66.6O300 | 7.66.6O400 | 7.66.6O500 | 7.66.6O600 | 7.66.6O700 | 7.66.6O800 |
| | Art. 666Z | € 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | 0 | 1 | 2 16 kN | 3 16 kN | 4 18 kN | 5 18 kN | 6 18 kN | 7 18 kN | 8 20 kN |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Parti di ricambio in acciaio inox per Art. 666S / Spare parts in stainless steel for Art. 666

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Art. 666AS | Cod. 7.66.6AS00 | 7.66.6AS10 | 7.66.6AS20 | 7.66.6AS30 | 7.66.6AS40 | 7.66.6AS50 | 7.66.6AS60 | 7.66.6AS70 | 7.66.6AS80 |
| | Art. 666BS | € 158 | 315 | 394 | 549 | 707 | 784 | 862 | 1.255 | 1.411 |
| | Art. 666CS | Cod. 7.66.6BS00 | 7.66.6BS10 | 7.66.6BS20 | 7.66.6BS30 | 7.66.6BS40 | 7.66.6BS50 | 7.66.6BS60 | 7.66.6BS70 | 7.66.6BS80 |
| | Art. 666DS | € 62 | 121 | 145 | 201 | 288 | 362 | 362 | 364 | 660 |
| | Art. 666ES | Cod. 7.66.6CS00 | 7.66.6CS10 | 7.66.6CS20 | 7.66.6CS30 | 7.66.6CS40 | 7.66.6CS50 | 7.66.6CS60 | 7.66.6CS70 | 7.66.6CS80 |
| | Art. 666FS | € 13 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| | Art. 666ES | Cod. 7.66.6DS00 | 7.66.6DS10 | 7.66.6DS20 | 7.66.6DS30 | 7.66.6DS40 | 7.66.6DS50 | 7.66.6DS60 | 7.66.6DS70 | 7.66.6DS80 |
| | Art. 666FS | € 24 | 42 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 |
| | Art. 666GS | Cod. 7.66.6ES00 | 7.66.6ES10 | 7.66.6ES20 | 7.66.6ES30 | 7.66.6ES40 | 7.66.6ES50 | 7.66.6ES60 | 7.66.6ES70 | 7.66.6ES80 |
| | Art. 666HS | € 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | Art. 666IS | Cod. 7.66.6FS00 | 7.66.6FS10 | 7.66.6FS20 | 7.66.6FS30 | 7.66.6FS40 | 7.66.6FS50 | 7.66.6FS60 | 7.66.6FS70 | 7.66.6FS80 |
| | Art. 666LS | € 9 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| | Art. 666MS | Cod. 7.66.6GS00 | 7.66.6GS10 | 7.66.6GS20 | 7.66.6GS30 | 7.66.6GS40 | 7.66.6GS50 | 7.66.6GS60 | 7.66.6GS70 | 7.66.6GS80 |
| | Art. 666OS | € 9 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Art. 666OS | Cod. 7.66.6HS00 | 7.66.6HS10 | 7.66.6HS20 | 7.66.6HS30 | 7.66.6HS40 | 7.66.6HS50 | 7.66.6HS60 | 7.66.6HS70 | 7.66.6HS80 |
| | Art. 666AS | € 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Art. 666BS | Cod. 7.66.6IS00 | 7.66.6IS10 | 7.66.6IS20 | 7.66.6IS30 | 7.66.6IS40 | 7.66.6IS50 | 7.66.6IS60 | 7.66.6IS70 | 7.66.6IS80 |
| | Art. 666CS | € 10 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |
| | Art. 666DS | Cod. 7.66.6LS00 | 7.66.6LS10 | 7.66.6LS20 | 7.66.6LS30 | 7.66.6LS40 | 7.66.6LS50 | 7.66.6LS60 | 7.66.6LS70 | 7.66.6LS80 |
| | Art. 666ES | € 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Art. 666FS | Cod. 7.66.6MS00 | 7.66.6MS10 | 7.66.6MS20 | 7.66.6MS30 | 7.66.6MS40 | 7.66.6MS50 | 7.66.6MS60 | 7.66.6MS70 | 7.66.6MS80 |
| | Art. 666GS | € 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Art. 666HS | Cod. 7.66.6OS00 | 7.66.6OS10 | 7.66.6OS20 | 7.66.6OS30 | 7.66.6OS40 | 7.66.6OS50 | 7.66.6OS60 | 7.66.6OS70 | 7.66.6OS80 |
| | Art. 666IS | € 16 | 31 | 33 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 |
| | Art. 666OS | Cod. 7.66.6AS00 | 7.66.6AS10 | 7.66.6AS20 | 7.66.6AS30 | 7.66.6AS40 | 7.66.6AS50 | 7.66.6AS60 | 7.66.6AS70 | 7.66.6AS80 |
| | Art. 666AS | € 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |


MORSE per RETTIFICA

GRINDING VISES

3 MICRONS ACCURACY
Una morsa estremamente precisa, adatta a lavorazioni di rettifica
High precision vise ideal for grinding operations

- Particolarmente adatta per lavori di alta precisione su rettificatrici e apparecchiature di controllo
- Costruita completamente in acciai temprati a durezza 58/60 HRC
- Perfettamente rettificata su tutti i suoi piani onde per ottenere i 90° in ogni posizione desiderata
- La ganascia mobile ha due V ortogonali per bloccare pezzi cilindrici
- Tolleranze millesimali: ± 0.003 mm.

- Ideal for high-precision grinding machines or for inspection work
- Entirely made of non-deformable alloy steel hardened to 58/60 HRC
- Perfectly ground surfaces in order to reach 90° in any position
- The movable jaw has two prismatic surfaces in order to clamp round workpieces
- Accuracy: ± 0.003 mm




| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Apertura massima / Maximum spread | A | 67 | 87 | 102 | 102 | 127 | 160 | 170 |
| | W | 50 | 63 | 73 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Morsa serie OK in acciaio Series OK vises in steel | B | 25 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Art. 672 | C | 50 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| | D | 150 | 185 | 205 | 215 | 255 | 315 | 350 |
| | E | 23 | 28 | 28 | 33 | 38 | 38 | 40 |
| | F | 37 | 42 | 47 | 47 | 52 | 79 | 100 |
| | H | 215 | 250 | 280 | 390 | 330 | 364 | 399 |
| | kg | 2,7 | 3,7 | 5,3 | 6,5 | 11,1 | 18,5 | 21 |
| | Cod. | 1.67.21000 | 1.67.22000 | 1.67.23000 | 1.67.24000 | 1.67.25000 | 1.67.26000 | 1.67.27000 |
| | € | 264 | 290 | 316 | 347 | 474 | 684 | 904 |

| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|--|------------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Base Morsa Vise Base | Art. 672A | | Cod. 1.67.2A100 | 1.67.2A200 | 1.67.2A300 | 1.67.2A400 | 1.67.2A500 | 1.67.2A600 | 1.67.2A700 |
| | | | € 159 | 174 | 190 | 211 | 285 | 411 | 542 |
| Ganascia Mobile Movable Jaw | Art. 672B | | Cod. 1.67.2B100 | 1.67.2B200 | 1.67.2B300 | 1.67.2B400 | 1.67.2B500 | 1.67.2B600 | 1.67.2B700 |
| | | | € 27 | 30 | 32 | 35 | 48 | 69 | 90 |
| Vite di Spinta Main Screw | Art. 672C | | Cod. 1.67.2C100 | 1.67.2C200 | 1.67.2C300 | 1.67.2C400 | 1.67.2C500 | 1.67.2C600 | 1.67.2C700 |
| | | | € 27 | 30 | 32 | 35 | 48 | 69 | 90 |
| Impugnatura Vite Handle screw | Art. 672D | | Cod. 1.67.2D100 | 1.67.2D200 | 1.67.2D300 | 1.67.2D400 | 1.67.2D500 | 1.67.2D600 | 1.67.2D700 |
| | | | € 14 | 16 | 17 | 18 | 25 | 35 | 48 |
| Vite calibrata ganascia mobile Movable jaw shoulder screw | Art. 672E | | Cod. 1.67.2E100 | 1.67.2E200 | 1.67.2E300 | 1.67.2E400 | 1.67.2E500 | 1.67.2E600 | 1.67.2E700 |
| | | | € 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 22 | 32 |
| Boccola Bushing | Art. 672F | | Cod. 1.67.2F100 | 1.67.2F200 | 1.67.2F300 | 1.67.2F400 | 1.67.2F500 | 1.67.2F600 | 1.67.2F700 |
| | | | € 14 | 16 | 17 | 18 | 25 | 35 | 48 |
| Ghiera Nut | Art. 672G | | Cod. 1.67.2G100 | 1.67.2G200 | 1.67.2G300 | 1.67.2G400 | 1.67.2G500 | 1.67.2G600 | 1.67.2G700 |
| | | | € 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 22 | 32 |
| Vite Screw | Art. 672H | | Cod. 1.67.2H100 | 1.67.2H200 | 1.67.2H300 | 1.67.2H400 | 1.67.2H500 | 1.67.2H600 | 1.67.2H700 |
| | | | € 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Vite Screw | Art. 672I | | Cod. 1.67.2I100 | 1.67.2I200 | 1.67.2I300 | 1.67.2I400 | 1.67.2I500 | 1.67.2I600 | 1.67.2I700 |
| | | | € 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Pattino ganascia mobile Sliding plate for movable jaw | Art. 672J | | Cod. 1.67.2J100 | 1.67.2J200 | 1.67.2J300 | 1.67.2J400 | 1.67.2J500 | 1.67.2J600 | 1.67.2J700 |
| | | | € 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |

| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|------|------------|------------|------------|
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 120 | 160 | |
| Art. 667 | Morse di precisione con barraseno (0 - 90°) Precision sine vises (0 - 90°) | W | 75 | 100 | 125 |
| | | B | 32 | 45 | 50 |
| | | C | 95 | 116 | 139 |
| | | D | 214 | 244 | 303,5 |
| | | E | 150 | 200 | 240 |
| | | kg | 9 | 15 | 26 |
| | | Cod. | 1.66.71000 | 1.66.72000 | 1.66.73000 |
| | | € | 712 | 906 | 1.182 |




Dotazione standard: 2 chiavi di servizio Art. 376
Standard equipment: 2 wrenches Art. 376



| Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size) | | 1 | 2 | 3 | |
|---|--|------|------------|------------|------------|
| Apertura massima / Maximum spread | A | 100 | 150 | 214 | |
| Art. 668 | Morse di precisione in acciaio inox Stainless steel precision vises | W | 32 | 32 | 36 |
| | | B | 30 | 35 | 40 |
| | | C | 95 | 100 | 110 |
| | | D | 170 | 226 | 300 |
| | | E | 11 | 11 | 13,5 |
| | | F | 9 | 9 | 9 |
| | | G | 34 | 34 | 34 |
| | | H | 50 | 70 | 70 |
| | | kg | 4 | 5 | 6 |
| | | Cod. | 1.66.81000 | 1.66.82000 | 1.66.83000 |
| | | € | 659 | 828 | 959 |



Dotazione standard: 1 chiave di servizio Art. 376
Standard equipment: 1 wrench Art. 376



Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

OK Series


Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica

Mechanical clamping diagrams with torque wrench

Art. 666 / 666S

Morse tipo
Vises type


2



Art. 357


Morse tipo
Vises type

3



Morse tipo
Vises type


4-5-6-7



Art. 357

Morse tipo
Vises type

8



NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffoggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico.
 Some factors such as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.